

DIETA

DIETA CLASSIC GRYTA



DIETA Group är en finsk koncern som specialiserat sig på att leverera innovativa tekniker, produkter och förbrukningsvaror samt tekniska tjänster till proffskök, restauranger och livsmedelsindustrin.

DIETATEC Oy är en självständig del av DIETA Group och har specialiserat sig på att utveckla och tillverka grytor och ångkokare för proffskök, cateringföretag, restauranger, hotell och livsmedelsindustrin.

DIETATEC-grytorna har utvecklats med en passion för att tillverka de finaste och mångsidigaste måltiderna på effektivaste möjliga sätt. Våra viktigaste teammedlemmar inom FoU, konstruktion, tillverkning och försäljning har flera års erfarenhet från industrin. Detta har gjort oss till en av världens ledande tillverkare inom Cook-Mix-Chill-tillämpningar för grytor.



Rätt val av gryta är en viktig framgångsfaktor i varje proffskök.

Om automatisk omrörning inte behövs, är DIETA CLASSIC ett ypperligt val. Den erbjuder ett brett sortiment av funktioner och lösningar för ökad produktivitet och användarvänlig drift.

Användarvänlig drift

Med en CLASSIC-gryta sker matlagningen bekvämt tack vare den användarvänliga kontrollpanelen samt automatisk påfyllning och reglering av vattnet i manteln. Den noggranna temperaturregleringen hos CLASSIC ger ett bättre matlagingsresultat och när tillredningen är klar, gör den elektriska tiltfunktionen driften enkel.

På den elektroniska pekplattan aktiveras "cook-tilt"-funktionerna med ett enkelt knapptryck. CLASSIC-grytan har en 24-timmars timer och den kan spara upp till 100 användardefinierade program. Dessa kan användas för att automatisera matlagingsprocessen i köket för bättre produktivitet.



**Först-
klassig**



Prestation

Dubbelmanteln har ett konstruktionstryck på 1,5 bar/128 °C, vilket tillåter en temperaturinställning på upp till 125 °C. Utöver den höga temperaturen säkras uppvärmningseffektiviteten av att ångmanteln sträcker sig ända upp till kanten.



Säkerhet och ergonomi

Vi har särskilt satsat på de hygieniska och ergonomiska egenskaperna hos CLASSIC-grytan. Grytan erbjuder automatisk påfyllning av vatten med vattenmätning och -reglering som tillval. Pipen vid kanten gör det lätt att fylla på vatten även med locket stängt.

Locket av rostfritt stål har fjädrat gångjärn och är lätt att använda och ta bort för rengöring.

Lätt att passa in i alla kök – fristående installation

CLASSIC finns med en fristående (fs) konfiguration, som ger en snabb, flexibel och ekonomisk installation – grytan placeras helt enkelt på rätt plats och kan sedan omedelbart anslutas till vattenmatning och el. Ingen håltagning behöver göras i golvet.

Tack vare grytornas modulära konstruktion kan de placeras på golvet eller på väggen och byggas ihop till grupper – grytor med en gemensam pelare. Alternativt kan grytorna integreras i större köksenheter.



Utmärkt!



Grön prestanda

Över 90 % av grytornas totalvikt utgörs av återvinningsbara material. Alla metalldelar kan återanvändas. Huvuddelen av metallerna är antingen rostfritt stål eller mässing. Alla plastdelar kan smältas och omformas. Alla egenskaper i grytkonstruktionen har utvecklats internt.

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter med särskild fokus på miljövänlighet och energieffektivitet.



SPECIFIKATION FÖR CLASSIC-GRYTAN

- Matberedning, siffervisning av manteltemperaturen
- Timer: 24 timmar
- Vattenpåfyllning aktiveras via kontrollen
- Programmerbar (100 program)
- Avancerad diagnostik, underhållsmeddelanden
- Lämpar sig för jäsning; när temperaturen är inställd på under 40 °C, stiger manteltemperaturen inte för mycket
- Förhindrar vidbränning; när temperaturen är inställd på högst 94 °C, stiger manteltemperaturen inte över 105 °C för att förhindra vidbränning.

SÄKERHETSFUNKTIONER

- Automatisk påfyllning av vatten i ångmanteln
- Säkerhetsventil, luftningsventil och tryckomkopplare
- Förhindrar nedsmutsning av vatten genom returflöde i enlighet med EN 1717
- Vatten- och elanslutningar placerade i separata ben
- Servicebrytare (frånskiljare), nödstopsbrytare

INSTALLATION

- Standardkonfigurationerna är fristående (fs) installation utan behov av bultar i golvet (storlekar 40 ... 300 liter) och direkt fastbultning i golvet eller fastbultning med installationsram (storlekar 400 ... 470 liter)

KONSTRUKTION

- Bruttovolym +40 mm extra i enlighet med DIN 18855-1
- Snabbkokande gryta i enlighet med DIN 18855- A4
- Rostfritt säkerhetsgallerlock med gångjärn (separat lock för galler)
- Locket är lätt att ta bort och rengöra, kan till exempel diskas i en diskmaskin
- Grytans insida: maten kommer endast i kontakt med rostfritt stål: EN 1.4436
- Grytans yttre ram och stativet är av rostfritt stål: EN 1.4301
- Skydd mot vatten: IPX5
- Elektrisk tiltning, mekanisk broms, fungerar endast med omkopplaren när knappen hålls in på kontrollen
- Tiltfunktionen stoppas omedelbart när knappen släpps
- Tillgänglig i vänsterhänt konfiguration
- En grupp med två grytor har vattenanslutningarna i mittbenet (styrenheterna i vänstra och högra benet)

VIKTIGASTE TILLVALSFUNKTIONER

- Mikrofilter för vattenanslutning, utbytbar filterpatron (installerad i benet)
- Temperaturmätning och -visning för både maten och manteln, inställbara mellan 0 och 125 °C, reglering av mattemperaturen
- Parallel PT100-temperaturgivare och -transmitter installerade för externt HACCP-system
- Automatisk vattenpåfyllning: styrs med tryckknapp, vattenmätning. Två funktioner: vatten på och av eller programmerbar vattennivå och automatisk påfyllning. Vattenpåfyllning 25 liter per minut, vattnets matartryck 3–8 bar
- Kylning som tillval, med ledningsvatten, som avleds till golvbrunn
- Anslutning för energiåtervinningssystem



TILLVAL OCH TILLBEHÖR FÖR CLASSIC-GRYTAN

KYLNING

- Halvautomatisk kylning (CH1): Aktiveras och avaktiveras med en knapptryckning. Kylning med ledningsvatten (tappvatten), som avleds till golvbrunn. Manuell tömning av manteln före nästa användning.

INSTALLATION

- Fristående (FS), grundinstallation
- Golvmonterad
- Vägghmonterad
- Grytserier: 2 grytor med ett delat mittben
- Installationsram

ANSLUTNINGAR

- Mjukgjort vatten
- Hetvattenanslutning 65 °C (149 °F)
- Extern ånganslutning
- Dräneringsventil 2"

RENGÖRING AV GRYTAN

- Tvättpistol, kallvatten
- Tvättpistol, kall- och varmvatten + mixer

ÖVRIGA TILLBEHÖR

- Lock för påfyllningsöppning, ingår i leveransen
- Ställning för GN-kärl
- Silplåt



DIETA AB
Honnörsgatan 12
352 36 Växjö

www.dieta.se
www.dietakettles.com
dieta@dieta.se



DIETA