



SB-4

Blender

Food Preparation Machines - Made in Sweden since 1941 

Nyhet!

4
liter



hallde.com



Food Preparation Machines
Made in Sweden since 1941

En effektiv blender med hög kapacitet

Blender SB-4 är designad för att ge en slät textur till vätskebaserade beredningar som soppor, såser, dressingar, marinader, desserter och drycker. Stöten förkortar beredningstiden och gör att ingredienser effektivt kan tryckas ner mot kniven som hackar, mosar och blandar. Blender SB-4 har steglös hastighet, från 700 till 18 000 varv/min samt en pulsfunction.

Enkel användning

Den fällbara lockhållaren, med inbyggd säkerhetsbrytare, gör SB-4 både enkel och säker att arbeta med. Kanna, lock, stöt och oljedoserare kan rengöras i diskmaskin.

Specialdesignad kanna

Den rejäla kannan på 4 liter, med gradering i dl, ounces och cups, är både slagtålig och värmebeständig. Den är försedd med två stadiga handtag och har en droppfri kant för smidig upphällning. Hålet i locket möjliggör påfyllnad av vätska under beredning som

enkel följs i och med den genomskinliga kannan. För långsammare matning används oljedoseraren.

Genomtänkt ergonomi

Motorn är placerad bakom kannan, vilket optimerar arbetshöjden och gör maskinen stabil. Blender SB-4 har ett handtag och lätt att bära/flytta.



← Inspirationsvideos

Användare

- Restauranger, butikersk, skolkök, cateringkök, dietkök, sjukhus, äldreboenden, fastfood, förskolor, kaféer, salladsbarer, fartyg etc.

Material

- Maskinbas: aluminiumlegering.
- Kanna och doserare: stöt- och värmestål Trogamid®.
- Lock: stöt- och värmestål (115°C) polypropen.
- Stöt: solid Pom-C.
- Knivenhet: knivblad i knivstål av högsta kvalitet, underhållsfri axel av rostfritt stål, inkapslade och underhållsfria kullager av rostfritt stål.
- Drivhjul på kanna och maskinbas: stålförstärkt acetal.
- Alla plastmaterial i HÄLLDEs utrustning är BPA-fria.

Maskinbas



- Motor: 1,35 kW, steglös hastighet, 220–240 V, 1-fas, 50/60 Hz.
- Termiskt motorskydd med automatisk återställning.
- Säkring i lokalens säkringsskåp: 10 A, trög.
- Elektronisk hastighetsreglering för mjuk start och jämn gång oavsett belastning.
- Transmission: underhållningsfri kuggrem.
- Säkerhetssystem: mekanisk säkerhetsbrytare.
- Skyddsklass: IP34.
- Ljudnivå LpA (EN31201): < 84 dB(A).

Nettovikter

- Maskin ink. lock: 6,3 kg.
- Kanna: 0,9 kg.

Normer

- Andra direktiv: Besök hallde.com. Välj produkt och Certifikat.



Med reservation för ändringar i utförande och sortiment.



FÖLJ OSS!

Titta på videos, få tips, inspiration och information! ➔

