



1. PROFESSIONAL KITCHEN WORKTABLES
TABLES DE TRAVAIL PROFESSIONNELLES / ARBEITSTISCHE FÜR GROSSKÜCHEN

2. STANDS AND OTHER TABLES
AUTRES PLANS DE TRAVAIL ET CHÂSSIS / UNTERGESTELLE UND ANDERE ARBEITSTISCHE

3. DISHWASHING EQUIPMENT
ENVIRONNEMENT LAVERIE / ZU- UND ABLAUFTISCHE UND SORTIERTISCHE

4. SHELVES AND CUPBOARDS
ÉTAGÈRES ET ARMOIRES / REGAL- UND SCHRANKSYSTEME

5. TROLLEYS
CHARIOTS / WAGEN

6. EXHAUST HOODS
HOTTES ASPIRANTES / DUNSTABZUGSHAUBEN

7. BAR EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT DE BAR / BARAUSSTATTUNG

8. SERVING LINE SYSTEMS
SYSTÈMES DE LIGNE DE SELF / SPEISENAUSGABESYSTEME

9. COOLING COUNTERS AND HEATED EQUIPMENT
TABLES RÉFRIGÉRÉES ET MEUBLES CHAUFFANTS / KÜHLTISCHE UND WARMGERÄTE

10. MODULAR TABLES
TABLES MODULAIRES / MODULARE TISCHE

PRICE LIST 2022

TARIFS 2022 / PREISLISTE 2022



Novameta is the largest and most advanced manufacturer of stainless steel commercial kitchen equipment in Baltic and Scandinavian countries. Extensive 20-year experience, attention to details along with an innovative mindset are the key factors which have enabled **Novameta** to establish trust in 21 markets.

A wide range of hot, cold and neutral standard equipment, precisely engineered and crafted non-standard products combined with a short, typically 2-4 week lead time is what makes us stand out of the crowd. What is more, our experienced team is all set to provide professional support and technical advice, enabling our clients to turn their ideas to tailor made turnkey solutions.

All of our products are marketed through a professional network of distributors. We are proud to provide an all-round assistance to our dealers, helping them to excel in the things they do best - planning, taking care of supply, installation and service to fulfil the needs of catering, bakery and retail industries.

Our main objectives are to maintain solid positions in Europe through sustaining partnership relationships with our clients, whilst at the same time expanding into new markets worldwide. Experienced and ambitious sales team, application of up-to-date 3D CAD software in our in-house design department, employment of latest production technologies and LEAN as well as TOC, have determined the rapid expansion of our sales markets and therefore the consequent quick growth of the company.

Currently, over 200 employees work in the enterprise and the production area covers 17000 m². **Novameta** manufactures over 200 different items every day, more than 1500 projects yearly!

Novameta est le principal fabricant d'équipements de cuisine professionnels en acier inoxydable dans les pays baltes et en Scandinavie et le plus pointu. Ses 20 années d'expérience, son souci du détail et son esprit d'innovation ont permis à **Novameta** d'établir une relation de confiance sur 21 marchés différents.

Notre large gamme d'équipements standard chauffants, réfrigérants et thermiquement neutres, nos produits personnalisés et élaborés soigneusement ainsi que nos délais de livraison réduits, généralement de 2 à 4 semaines, font toute la différence. Notre équipe de professionnels vous propose également une assistance et un support technique professionnels qui permettent à nos clients de transformer leurs idées en solutions sur mesure et clés en main.

Tous nos produits sont commercialisés par un réseau de distributeurs professionnels. Nous sommes fiers de fournir une assistance complète à nos distributeurs, en les aidant à exceller dans ce qu'ils font de mieux : la planification, l'approvisionnement, l'installation et le service pour répondre aux besoins de la restauration, de la boulangerie et du commerce de détail.

Nous avons pour principale ambition de maintenir une forte présence en Europe grâce au renforcement de nos relations de partenariat avec nos clients, et de nous ouvrir à de nouveaux marchés mondiaux. Une équipe de vente expérimentée et ambitieuse, l'utilisation d'un logiciel de CAD 3D sophistiqué au sein de notre bureau d'études interne, l'utilisation des dernières technologies de production et une gestion de la qualité LEAN aussi bien que la théorie des contraintes (T.O.C.) ont contribué au développement rapide des ventes et à l'expansion de notre entreprise.

Actuellement, plus de 200 employés travaillent dans l'entreprise, le site de production occupant une surface de 17 000 m². **Novameta** fabrique plus de 200 articles différents chaque jour, ce qui représente plus de 1 500 projets par an !

Novameta ist der größte und modernste Hersteller von Edelstahlausstattungen für Profiküchen in baltischen und skandinavischen Staaten. Unsere umfangreiche Erfahrung über bereits 20 Jahre und unsere Liebe fürs Detail sind zusammen mit der innovativen Grundhaltung unseres Unternehmens die Schlüsselfaktoren für das Vertrauen, das **Novameta** in 21 Märkten aufbauen konnte.

Mit unserer riesigen Bandbreite an standardmäßigen Wärm-, Kühl-, Neutralgeräten sowie unseren mit Präzision entwickelten und speziell hergestellten Produkten in Verbindung mit kurzen, meist zwischen zwei und vier Wochen dauernden Lieferzeiten heben wir uns von der Masse ab. Und darüber hinaus steht Ihnen unser erfahrenes Team mit professionellem Support und technischem Rat zur Seite, sodass Sie Ihre Ideen in maßgeschneiderte und schlüsselfertige Lösungen umsetzen können.

Alle unsere Produkte werden über ein professionelles Händlernetzwerk vertrieben. Wir sind stolz, behaupten zu können, dass wir unsere Fachhändler bestmöglich unterstützen, sodass sie sich auf die Dinge konzentrieren können, die sie am besten können- Planung, Lieferung, Montage und Service für die Catering- und Backbranche sowie für den Einzelhandel.

Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, unsere hervorragende Position in Europa zu festigen, was wir durch langfristige partnerschaftliche Beziehungen zu unseren Kunden erreichen. Gleichzeitig expandieren wir auch auf neuen globalen Märkten. Ein erfahrenes und ehrgeiziges Vertriebsteam, der Einsatz von modernster 3D-CAD-Software durch unsere interne Konstruktionsabteilung, die Anwendung aktueller Produktionstechnologien sowie ein LEAN sowie Engpassstheorie (TOC) führten zu einer schnellen Expansion unserer Vertriebsmärkte und dem daraus resultierenden schnellen Wachstum des Unternehmens.

Aktuell beschäftigt das Unternehmen mehr als 200 Mitarbeiter und wir produzieren auf einer Fläche von 17000 m². **Novameta** stellt täglich mehr als 200 verschiedene Artikel her und arbeitet jährlich an mehr als 1500 neuen Projekten!



Novameta Headquarters

Ateities pl. 39, LT-52119 Kaunas, Lithuania

+ 370 37 30 23 30


novameta@novameta.lt

www.novameta.lt



	STL4	REINFORCED SHELVES WELDED 4.6 RAYONNAGE INOX SOUDÉ AVEC ÉTAGÈRES PLEINES REGAL, VERSCHWEISST
	STP4	PERFORATED SHELVES WELDED 4.8 RAYONNAGE INOX SOUDÉ AVEC ÉTAGÈRES PERFORÉES REGAL MIT GELOCHTEN AUFLAGEN, VERSCHWEISST
	STS4	GRID SHELVES WELDED 4.10 RAYONNAGE INOX SOUDÉ AVEC ÉTAGÈRES EN GRILLE REGAL MIT ROSTAUFLAGEN, VERSCHWEISST
	SRL4	MODULAR SHELVING UNIT WITH STAINLESS STEEL PLATE SHELVES 4.12 RAYONNAGE MODULAIRE AVEC ÉTAGÈRES PLEINES EN INOX REGAL MIT HÖHENVERSTELLBAREN AUFLAGEN, SELBSTMONTAGE
	SRM4	MODULAR SHELVING UNIT WITH REMOVABLE PLASTIC SHELVES 4.14 RAYONNAGE MODULAIRE À CLAYETTES AMOVIBLES EN PLASTIQUE REGAL MIT HÖHENVERSTELLBAREN KUNSTOFFROST-AUFLAGEN, SELBSTMONTAGE
	LPL1	UPPER SHELF FOR TABLE SINGLE 4.16 ÉTAGÈRE DU CHEF UN NIVEAU AUFSATZBORD, 1-ETAGIG
	LPL2	UPPER SHELF FOR TABLE DOUBLE 4.18 ÉTAGÈRE DU CHEF DEUX NIVEAUX AUFSATZBORD, 2-ETAGIG
	LPL3	UPPER SHELF FOR TABLE TRIPLE 4.20 ÉTAGÈRE DU CHEF TROIS NIVEAUX AUFSATZBORD, 3-ETAGIG
	LSI1	WALL SHELF FOR EQUIPMENT SINGLE 4.22 ÉTAGÈRE MURALE POUR EQUIPEMENT UN NIVEAU WANDBORD FÜR AUSSTATTUNG, 1-ETAGIG
	LSI2	WALL SHELF FOR EQUIPMENT DOUBLE 4.24 ÉTAGÈRE MURALE POUR EQUIPEMENT DEUX NIVEAUX WANDBORD FÜR AUSSTATTUNG, 2-ETAGIG
	LSI3	WALL SHELF FOR EQUIPMENT TRIPLE 4.26 ÉTAGÈRE MURALE POUR EQUIPEMENT TROIS NIVEAUX WANDBORD FÜR AUSSTATTUNG, 3-ETAGIG
	LSD2	WALL SHELF FOR DISH DRYING DOUBLE 4.28 ÉTAGÈRE MURALE POUR SÉCHAGE DE LA VAISSELLE DEUX NIVEAUX WANDBORD MIT GESCHIRRTRÖCKNER, 2-ETAGIG
	LSD3	WALL SHELF FOR DISH DRYING TRIPLE 4.30 ÉTAGÈRE MURALE POUR SÉCHAGE DE LA VAISSELLE TROIS NIVEAUX WANDBORD MIT GESCHIRRTRÖCKNER, 3-ETAGIG
	LSB1	SHELF FOR DISHWASHER BASKETS 4.32 ÉTAGÈRE POUR PANIERS DE LAVE-VAISSELLE WANDBORD FÜR SPÜLKÖRBE
	CKS2	WALL CABINET WITH SLIDING DOORS 4.34 PLACARD SUSPENDU À PORTES COULISSANTES WANDHÄNGESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN
	CKV2	WALL CABINET WITH SHUTTING DOORS 4.36 PLACARD SUSPENDU À PORTES BATTANTES WANDHÄNGESCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

	CPS4	CUPBOARD WITH SLIDING DOORS 4.38 ARMOIRE À PORTES COULISSANTES GESCHIRRSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN
	CPV4	CUPBOARD WITH SHUTTING DOORS 4.40 ARMOIRE À PORTES BATTANTES GESCHIRRSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN
	CCV4	CUPBOARD FOR CLEANING EQUIPMENT 4.42 ARMOIRE POUR EQUIPEMENT D'ENTRETIEN PUTZMITTELSCHRANK
		ADDITIONAL ACCESSORIES 4.44 ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES ZUBEHÖR
		TERMS AND CONDITIONS 4.46 CONDITIONS GÉNÉRALES ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
		REFERENCES AND EXAMPLES OF CUSTOMISED EQUIPMENT 4.49 RÉFÉRENCES ET EXEMPLES D'EQUIPEMENTS SUR MESURE REFERENZEN UND BEISPIELE FÜR SONDERBAUTEN




L	B 400 mm	B 500 mm	B 600 mm	B 700 mm	Legs Pieds Beine
600 mm	STL4-60/40/180	STL4-60/50/180	STL4-60/60/180	STL4-60/70/180	4
700 mm	STL4-70/40/180	STL4-70/50/180	STL4-70/60/180	STL4-70/70/180	4
800 mm	STL4-80/40/180	STL4-80/50/180	STL4-80/60/180	STL4-80/70/180	4
900 mm	STL4-90/40/180	STL4-90/50/180	STL4-90/60/180	STL4-90/70/180	4
1000 mm	STL4-100/40/180	STL4-100/50/180	STL4-100/60/180	STL4-100/70/180	4
1100 mm	STL4-110/40/180	STL4-110/50/180	STL4-110/60/180	STL4-110/70/180	4
1200 mm	STL4-120/40/180	STL4-120/50/180	STL4-120/60/180	STL4-120/70/180	4
1300 mm	STL4-130/40/180	STL4-130/50/180	STL4-130/60/180	STL4-130/70/180	4
1400 mm	STL4-140/40/180	STL4-140/50/180	STL4-140/60/180	STL4-140/70/180	4
1500 mm	STL4-150/40/180	STL4-150/50/180	STL4-150/60/180	STL4-150/70/180	4
1600 mm	STL4-160/40/180	STL4-160/50/180	STL4-160/60/180	STL4-160/70/180	4
1700 mm	STL4-170/40/180	STL4-170/50/180	STL4-170/60/180	STL4-170/70/180	4
1800 mm	STL4-180/40/180	STL4-180/50/180	STL4-180/60/180	STL4-180/70/180	4
1900 mm	STL4-190/40/180	STL4-190/50/180	STL4-190/60/180	STL4-190/70/180	4
2000 mm	STL4-200/40/180	STL4-200/50/180	STL4-200/60/180	STL4-200/70/180	4

i Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 4.50 - 4.51
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 4.50 - 4.51
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 4.50 - 4.51




Heavy duty welded construction
Structure soudée robuste
Verschweißte Schwerlast-Konstruktion



Adjustable hard plastic feet (amplitude 30 mm +25/-5)
Pieds réglables en plastique rigide (amplitude de 30 mm : +25/-5)
Höhenverstellbare Hartplastik-Füße (Umfang 30 mm: +25/-5)



Welded frame. Legs made of stainless steel tube 25x25 mm. Max loading 120 kg/shelf (uniform layout)
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 25x25 mm. Charge max. 120 kg/étagère (disposition uniforme)
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 25x25 mm. 120 kg max. Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)



Shelf made with reinforcement profile
Étagère avec profilé de renforcement
Boden mit verstärktem Profil


Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung




A-ST-RC125
Set of galvanized wheels Ø125 mm, 2 pcs with brakes
Kit de roues galvanisées Ø125 mm, 2 pièces avec freins
Lenkrollen, verzinkt, Ø125 mm (4 St.), 2 St. mit Bremsen




A-ST-RN125
Set of stainless steel wheels Ø125mm, 2 pcs with brakes
Kit de roues en acier inoxydable Ø125 mm, 2 pièces avec freins
Lenkrollen, Edelstahl, Ø125 mm, 2 St. mit Bremsen




STL3
Three shelves
Trois étagères
Drei Borde




STL5
Five shelves
Cinq étagères
Fünf Borde



A-ST-PE
Customised layout of shelves
Disposition des étagères sur mesure
Anordnung der Borde nach Maß



A-STU-K (left)/A-STU-D (right)
Side panel
Panneau latéral
Seitenwand




A-STU-G
Rear panel. (L ≥ 1600 mm made from 2 parts)
Panneau arrière (L ≥ 1600 mm soit en 2 parties)
Rückwand. (2-Teilig wenn L ≥ 1600 mm)



L	B 400 mm	B 500 mm	B 600 mm	B 700 mm	Legs Pieds Beine
600 mm	STP4-60/40/180	STP4-60/50/180	STP4-60/60/180	STP4-60/70/180	4
700 mm	STP4-70/40/180	STP4-70/50/180	STP4-70/60/180	STP4-70/70/180	4
800 mm	STP4-80/40/180	STP4-80/50/180	STP4-80/60/180	STP4-80/70/180	4
900 mm	STP4-90/40/180	STP4-90/50/180	STP4-90/60/180	STP4-90/70/180	4
1000 mm	STP4-100/40/180	STP4-100/50/180	STP4-100/60/180	STP4-100/70/180	4
1100 mm	STP4-110/40/180	STP4-110/50/180	STP4-110/60/180	STP4-110/70/180	4
1200 mm	STP4-120/40/180	STP4-120/50/180	STP4-120/60/180	STP4-120/70/180	4
1300 mm	STP4-130/40/180	STP4-130/50/180	STP4-130/60/180	STP4-130/70/180	4
1400 mm	STP4-140/40/180	STP4-140/50/180	STP4-140/60/180	STP4-140/70/180	4
1500 mm	STP4-150/40/180	STP4-150/50/180	STP4-150/60/180	STP4-150/70/180	4
1600 mm	STP4-160/40/180	STP4-160/50/180	STP4-160/60/180	STP4-160/70/180	4
1700 mm	STP4-170/40/180	STP4-170/50/180	STP4-170/60/180	STP4-170/70/180	4
1800 mm	STP4-180/40/180	STP4-180/50/180	STP4-180/60/180	STP4-180/70/180	4
1900 mm	STP4-190/40/180	STP4-190/50/180	STP4-190/60/180	STP4-190/70/180	4
2000 mm	STP4-200/40/180	STP4-200/50/180	STP4-200/60/180	STP4-200/70/180	4

i Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 4.50 - 4.51
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 4.50 - 4.51
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 4.50 - 4.51




Perforated shelf
Étagère perforée
Lochboden



Adjustable hard plastic feet (amplitude 30 mm +25/-5)
Pieds réglables en plastique rigide (amplitude de 30 mm : +25/-5)
Höhenverstellbare Hartplastik-Füße (Umfang 30 mm: +25/-5)



Welded frame. Legs made of stainless steel tube 25×25 mm. Max loading 120 kg/shelf (uniform layout)
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 25×25 mm. Charge max. 120 kg/étagère (disposition uniforme)
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 25×25 mm. 120 kg max. Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)




Shelf made with reinforcement profile
Étagère avec profilé de renforcement
Boden mit verstärktem Profil




A-ST-RC125
Set of galvanized wheels Ø125 mm, 2 pcs with brakes
Kit de roues galvanisées Ø125 mm, 2 pièces avec freins
Lenkrollen, verzinkt, Ø125 mm (4 St.), 2 St. mit Bremsen




A-ST-RN125
Set of stainless steel wheels Ø125mm, 2 pcs with brakes
Kit de roues en acier inoxydable Ø125 mm, 2 pièces avec freins
Lenkrollen, Edelstahl, Ø125 mm, 2 St. mit Bremsen




STP3
Three shelves
Trois étagères
Drei Borde



STP5
Five shelves
Cinq étagères
Fünf Borde




A-ST-PE
Customised layout of shelves
Disposition des étagères sur mesure
Anordnung der Borde nach Maß



A-STU-K (left), A-STU-D (right)
Side panel
Panneau latéral
Seitenwand



A-STU-G
Rear panel. (L ≥ 1600 mm made from 2 parts)
Panneau arrière (L ≥ 1600 mm soit en 2 parties)
Rückwand. (2-Teilig wenn L ≥ 1600 mm)




L	B 400 mm	B 500 mm	B 600 mm	B 700 mm	Legs Pieds Beine
600 mm	STS4-60/40/180	STS4-60/50/180	STS4-60/60/180	STS4-60/70/180	4
700 mm	STS4-70/40/180	STS4-70/50/180	STS4-70/60/180	STS4-70/70/180	4
800 mm	STS4-80/40/180	STS4-80/50/180	STS4-80/60/180	STS4-80/70/180	4
900 mm	STS4-90/40/180	STS4-90/50/180	STS4-90/60/180	STS4-90/70/180	4
1000 mm	STS4-100/40/180	STS4-100/50/180	STS4-100/60/180	STS4-100/70/180	4
1100 mm	STS4-110/40/180	STS4-110/50/180	STS4-110/60/180	STS4-110/70/180	4
1200 mm	STS4-120/40/180	STS4-120/50/180	STS4-120/60/180	STS4-120/70/180	4
1300 mm	STS4-130/40/180	STS4-130/50/180	STS4-130/60/180	STS4-130/70/180	4
1400 mm	STS4-140/40/180	STS4-140/50/180	STS4-140/60/180	STS4-140/70/180	4
1500 mm	STS4-150/40/180	STS4-150/50/180	STS4-150/60/180	STS4-150/70/180	4
1600 mm	STS4-160/40/180	STS4-160/50/180	STS4-160/60/180	STS4-160/70/180	4
1700 mm	STS4-170/40/180	STS4-170/50/180	STS4-170/60/180	STS4-170/70/180	4
1800 mm	STS4-180/40/180	STS4-180/50/180	STS4-180/60/180	STS4-180/70/180	4
1900 mm	STS4-190/40/180	STS4-190/50/180	STS4-190/60/180	STS4-190/70/180	4
2000 mm	STS4-200/40/180	STS4-200/50/180	STS4-200/60/180	STS4-200/70/180	4

i Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 4.50 - 4.51
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 4.50 - 4.51
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 4.50 - 4.51



Heavy duty welded construction
Structure soudée robuste
Verschweißte Schwerlast-Konstruktion



Adjustable hard plastic feet (amplitude 30 mm +25/-5)
Pieds réglables en plastique rigide (amplitude de 30 mm : +25/-5)
Höhenverstellbare Hartplastik-Füße (Umfang 30 mm: +25/-5)




Welded frame. Legs made of stainless steel tube 25×25 mm. Max loading 120 kg/shelf (uniform layout)
Châssis soudé. Pieds en tubes inox 25×25 mm. Charge max. 120 kg/étagère (disposition uniforme)
Verschweißte Konstruktion. Tischbeine aus Vierkantrohren, 25×25 mm. 120 kg max. Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)




A-ST-RC125
Set of galvanized wheels Ø125 mm, 2 pcs with brakes
Kit de roues galvanisées Ø125 mm, 2 pièces avec freins
Lenkrollen, verzinkt, Ø125 mm (4 St.), 2 St. mit Bremsen




A-ST-RN125
Set of stainless steel wheels Ø125mm, 2 pcs with brakes
Kit de roues en acier inoxydable Ø125 mm, 2 pièces avec freins
Lenkrollen, Edelstahl, Ø125 mm, 2 St. mit Bremsen



STS3
Three shelves
Trois étagères
Drei Borde




STS5
Five shelves
Cinq étagères
Fünf Borde




A-ST-PE
Customised layout of shelves
Disposition des étagères sur mesure
Anordnung der Borde nach Maß



A-STU-K (left), A-STU-D (right)
Side panel
Panneau latéral
Seitenwand



A-STU-G
Rear panel. (L ≥ 1600 mm made from 2 parts)
Panneau arrière (L ≥ 1600 mm soit en 2 parties)
Rückwand. (2-Teilig wenn L ≥ 1600 mm)



Comes flat packed
Livrée en paquet plat
Flach verpackt geliefert

L	B 400 mm	B 508 mm	B 600 mm	Legs Pieds Beine
600 mm	SRL4-60/40/180	SRL4-60/51/180	SRL4-60/60/180	4
700 mm	SRL4-70/40/180	SRL4-70/51/180	SRL4-70/60/180	4
800 mm	SRL4-80/40/180	SRL4-80/51/180	SRL4-80/60/180	4
900 mm	SRL4-90/40/180	SRL4-90/51/180	SRL4-90/60/180	4
1000 mm	SRL4-100/40/180	SRL4-100/51/180	SRL4-100/60/180	4
1100 mm	SRL4-110/40/180	SRL4-110/51/180	SRL4-110/60/180	4
1200 mm	SRL4-120/40/180	SRL4-120/51/180	SRL4-120/60/180	4
1300 mm	SRL4-130/40/180	SRL4-130/51/180	SRL4-130/60/180	4
1400 mm	SRL4-140/40/180	SRL4-140/51/180	SRL4-140/60/180	4
1500 mm	SRL4-150/40/180	SRL4-150/51/180	SRL4-150/60/180	4
1600 mm	SRL4-160/40/180	SRL4-160/51/180	SRL4-160/60/180	4
1700 mm	SRL4-170/40/180	SRL4-170/51/180	SRL4-170/60/180	4
1800 mm	SRL4-180/40/180	SRL4-180/51/180	SRL4-180/60/180	4
1900 mm	SRL4-190/40/180	SRL4-190/51/180	SRL4-190/60/180	6
2000 mm	SRL4-200/40/180	SRL4-200/51/180	SRL4-200/60/180	6
2100 mm	SRL4-210/40/180	SRL4-210/51/180	SRL4-210/60/180	6
2200 mm	SRL4-220/40/180	SRL4-220/51/180	SRL4-220/60/180	6
2300 mm	SRL4-230/40/180	SRL4-230/51/180	SRL4-230/60/180	6
2400 mm	SRL4-240/40/180	SRL4-240/51/180	SRL4-240/60/180	6
2500 mm	SRL4-250/40/180	SRL4-250/51/180	SRL4-250/60/180	6
2600 mm	SRL4-260/40/180	SRL4-260/51/180	SRL4-260/60/180	6
2700 mm	SRL4-270/40/180	SRL4-270/51/180	SRL4-270/60/180	6
2800 mm	SRL4-280/40/180	SRL4-280/51/180	SRL4-280/60/180	6
2900 mm	SRL4-290/40/180	SRL4-290/51/180	SRL4-290/60/180	6
3000 mm	SRL4-300/40/180	SRL4-300/51/180	SRL4-300/60/180	6
3100 mm	SRL4-310/40/180	SRL4-310/51/180	SRL4-310/60/180	6
3200 mm	SRL4-320/40/180	SRL4-320/51/180	SRL4-320/60/180	6
3300 mm	SRL4-330/40/180	SRL4-330/51/180	SRL4-330/60/180	6
3400 mm	SRL4-340/40/180	SRL4-340/51/180	SRL4-340/60/180	6
3500 mm	SRL4-350/40/180	SRL4-350/51/180	SRL4-350/60/180	6
3600 mm	SRL4-360/40/180	SRL4-360/51/180	SRL4-360/60/180	6

i Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 4.50 - 4.51
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 4.50 - 4.51
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 4.50 - 4.51




Easy to assemble
Facile à assembler
Leicht zu montieren




Adjustable hard plastic feet (amplitude 30 mm +25/-5)
Pieds réglables en plastique rigide (amplitude de 30 mm : +25/-5)
Höhenverstellbare Hartplastik-Füße (Umfang 30 mm: +25/-5)



Legs made of stainless steel tube 30x30 mm.
Max loading 120 kg/shelf (uniform layout)
Pieds en tubes inox 30x30 mm.
Charge max. 120 kg/étagère (disposition uniforme)
Tischbeine aus Vierkantrohren, 30x30 mm. 120 kg max.
Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)




SRL3
Three shelves
Trois étagères
Drei Borde



SRL5
Five shelves
Cinq étagères
Fünf Borde



H=1600
Lower shelving unit (height 1600 mm). Free of charge
Rayonnage à hauteur réduite (hauteur 1 600 mm). Sans frais supplémentaires
Niedriger Regal (Höhe: 1600 mm). Kostenlos



L	B 508 mm	Legs Pieds Beine
960 mm	SRM4-96/51/180	4
1260 mm	SRM4-126/51/180	4
1560 mm	SRM4-156/51/180	4
1860 mm	SRM4-186/51/180	4
2190 mm	SRM4-219/51/180	6
2490 mm	SRM4-249/51/180	6
2790 mm	SRM4-279/51/180	6
3090 mm	SRM4-309/51/180	6
3390 mm	SRM4-339/51/180	6
3690 mm	SRM4-369/51/180	6

i Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 4.50 - 4.51
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 4.50 - 4.51
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 4.50 - 4.51



Easy to assemble
Facile à assembler
Leicht zu montieren




Adjustable hard plastic feet (amplitude 30 mm +25/-5)
Pieds réglables en plastique rigide (amplitude de 30 mm : +25/-5)
Höhenverstellbare Hartplastik-Füße (Umfang 30 mm: +25/-5)



Legs made of stainless steel tube 30×30 mm. Max loading 30 kg/
shelf (uniform layout)
Pieds en tubes inox 30×30 mm. Charge max. 30 kg/étagère (disposition
uniforme)
Tischbeine aus Vierkantrohren, 30×30 mm. 30 kg max Tragkraft/Regal




Suitable for use in cold rooms (-30 ... 0 °C) (with A-MSL-MZ shelves)
Convient pour une utilisation en chambre froide (-30 à 0 °C) (avec les clayettes A-MSL-MZ)
Für den Einsatz in kalten Räumen geeignet (-30 ... 0 °C) (mit A-MSL-MZ-Borde)




Plastic shelf (297×497 mm).
A-MSL-M (blue) for 0 ... +30 °C or A-MSL-MZ (green) for -30 ... 0 °C
Clayettes en plastique (297×497 mm). A-MSL-M (bleue) pour le stockage de
0 à 30 °C ou A-MSL-MZ (verte) de -30 à 0 °C
Kunststoff-Bodenrost (297×497 mm). A-MSL-M (blau) für 0 ... +30 °C oder
A-MSL-MZ (grün) für -30 ... 0 °C

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



SRM3
Three shelves
Trois étagères
Drei Borde



SRM5
Five shelves
Cinq étagères
Fünf Borde



H=1600
Lower shelving unit (height 1600 mm).
Free of charge
Rayonnage à hauteur réduite (hauteur 1 600 mm).
Sans frais supplémentaires
Niedriger Regal (Höhe: 1600 mm).
Kostenlos



L 600 - 2490 mm

B 300 - 400 mm

H 400 mm



L	B 300 mm	B 400 mm	Legs Pieds Beine
600 mm	LPL1-60/30/40	LPL1-60/40/40	4
700 mm	LPL1-70/30/40	LPL1-70/40/40	4
800 mm	LPL1-80/30/40	LPL1-80/40/40	4
900 mm	LPL1-90/30/40	LPL1-90/40/40	4
1000 mm	LPL1-100/30/40	LPL1-100/40/40	4
1100 mm	LPL1-110/30/40	LPL1-110/40/40	4
1200 mm	LPL1-120/30/40	LPL1-120/40/40	4
1300 mm	LPL1-130/30/40	LPL1-130/40/40	4
1400 mm	LPL1-140/30/40	LPL1-140/40/40	4
1500 mm	LPL1-150/30/40	LPL1-150/40/40	4
1600 mm	LPL1-160/30/40	LPL1-160/40/40	4
1700 mm	LPL1-170/30/40	LPL1-170/40/40	4
1800 mm	LPL1-180/30/40	LPL1-180/40/40	4
1900 mm	LPL1-190/30/40	LPL1-190/40/40	4
2000 mm	LPL1-200/30/40	LPL1-200/40/40	4
2100 mm	LPL1-210/30/40	LPL1-210/40/40	6
2200 mm	LPL1-220/30/40	LPL1-220/40/40	6
2300 mm	LPL1-230/30/40	LPL1-230/40/40	6
2400 mm	LPL1-240/30/40	LPL1-240/40/40	6
2490 mm	LPL1-249/30/40	LPL1-249/40/40	6

i Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 4.50 - 4.51
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 4.50 - 4.51
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 4.50 - 4.51



Heavy duty construction
Structure robuste
Schwerlast-Konstruktion




Easy to assemble. Suitable for all kinds of tables
Facile à assembler. Convient à tous les types de tables
Leicht zu montieren. Für alle Tischarten geeignet



Max loading 30 kg/shelf (uniform layout)
Charge max. 30 kg/étagère (disposition uniforme)
30 kg max Tragkraft/Regal

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



A-LPU-SV
Reinforcement profile
Profilé de renforcement
Verstärktes Profil



Z-HEIGHT
Customised shelf height
Hauteur d'étagère sur mesure
Boden nach Maß



A-LP1U-K (left), A-LP1U-D (right)
Side panel
Panneau latéral
Seitenwand



A-LP1U-G
Rear panel.
(L ≥ 2100 mm made from 2 parts)
Panneau arrière.
(L ≥ 2100 mm soit en 2 parties)
Rückwand.
(2-Teilig wenn L ≥ 2100 mm)



Z-CEILING
Ceiling mounting.
Ask for price
Montage au plafond.
Demander le tarif.
Deckenbefestigung.
Preis auf Anfrage



Z-ADJUSTABLE
Ceiling mounting with adjustable height (amplitude 250 mm).
Ask for price
Montage au plafond en hauteur réglable (amplitude de 250 mm : +250/-0 mm).
Demander le tarif
Höhenverstellbare Deckenbefestigung (Umfang 250 mm: +250/-0).
Preis auf Anfrage



L 600 - 2490 mm **B** 300 - 400 mm **H** 700mm **↑** 317 mm



L	B 300 mm	B 400 mm	Legs Pieds Beine
600 mm	LPL2-60/30/70	LPL2-60/40/70	4
700 mm	LPL2-70/30/70	LPL2-70/40/70	4
800 mm	LPL2-80/30/70	LPL2-80/40/70	4
900 mm	LPL2-90/30/70	LPL2-90/40/70	4
1000 mm	LPL2-100/30/70	LPL2-100/40/70	4
1100 mm	LPL2-110/30/70	LPL2-110/40/70	4
1200 mm	LPL2-120/30/70	LPL2-120/40/70	4
1300 mm	LPL2-130/30/70	LPL2-130/40/70	4
1400 mm	LPL2-140/30/70	LPL2-140/40/70	4
1500 mm	LPL2-150/30/70	LPL2-150/40/70	4
1600 mm	LPL2-160/30/70	LPL2-160/40/70	4
1700 mm	LPL2-170/30/70	LPL2-170/40/70	4
1800 mm	LPL2-180/30/70	LPL2-180/40/70	4
1900 mm	LPL2-190/30/70	LPL2-190/40/70	4
2000 mm	LPL2-200/30/70	LPL2-200/40/70	4
2100 mm	LPL2-210/30/70	LPL2-210/40/70	6
2200 mm	LPL2-220/30/70	LPL2-220/40/70	6
2300 mm	LPL2-230/30/70	LPL2-230/40/70	6
2400 mm	LPL2-240/30/70	LPL2-240/40/70	6
2490 mm	LPL2-249/30/70	LPL2-249/40/70	6

i Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 4.50 - 4.51
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 4.50 - 4.51
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 4.50 - 4.51



Heavy duty construction
Structure robuste
Schwerlast-Konstruktion




Easy to assemble. Suitable for all kinds of tables
Facile à assembler. Convient à tous les types de tables
Leicht zu montieren. Für alle Tischarten geeignet



Max loading 30 kg/shelf (uniform layout)
Charge max. 30 kg/étagère (disposition uniforme)
30 kg max Tragkraft/Regal


Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



A-LPU-SV
Reinforcement profile
Profilé de renforcement
Verstärktes Profil



Z-HEIGHT
Customised shelf height
Hauteur d'étagère sur mesure
Boden nach Maß



A-LP2U-K (left), A-LP2U-D (right)
Side panel
Panneau latéral.
Seitenwand



A-LP2U-G
Rear panel.
(L ≥ 2100 mm made from 2 parts)
Panneau arrière.
(L ≥ 2100 mm soit en 2 parties)
Rückwand.
(2-Teilig wenn L ≥ 2100 mm)



Z-CEILING
Ceiling mounting.
Ask for price
Montage au plafond.
Demander le tarif.
Deckenbefestigung.
Preis auf Anfrage



Z-ADJUSTABLE
Ceiling mounting with adjustable height (amplitude 250 mm).
Ask for price
Montage au plafond en hauteur réglable (amplitude de 250 mm : +250/-0 mm).
Demander le tarif
Höhenverstellbare Deckenbefestigung (Umfang 250 mm: +250/-0).
Preis auf Anfrage



L 600 - 2490 mm

B 300 - 400 mm

H 1000 mm

↑ ↓ 300 mm



L	B 300 mm	B 400 mm	Legs Pieds Beine
600 mm	LPL3-60/30/100	LPL3-60/40/100	4
700 mm	LPL3-70/30/100	LPL3-70/40/100	4
800 mm	LPL3-80/30/100	LPL3-80/40/100	4
900 mm	LPL3-90/30/100	LPL3-90/40/100	4
1000 mm	LPL3-100/30/100	LPL3-100/40/100	4
1100 mm	LPL3-110/30/100	LPL3-110/40/100	4
1200 mm	LPL3-120/30/100	LPL3-120/40/100	4
1300 mm	LPL3-130/30/100	LPL3-130/40/100	4
1400 mm	LPL3-140/30/100	LPL3-140/40/100	4
1500 mm	LPL3-150/30/100	LPL3-150/40/100	4
1600 mm	LPL3-160/30/100	LPL3-160/40/100	4
1700 mm	LPL3-170/30/100	LPL3-170/40/100	4
1800 mm	LPL3-180/30/100	LPL3-180/40/100	4
1900 mm	LPL3-190/30/100	LPL3-190/40/100	4
2000 mm	LPL3-200/30/100	LPL3-200/40/100	4
2100 mm	LPL3-210/30/100	LPL3-210/40/100	6
2200 mm	LPL3-220/30/100	LPL3-220/40/100	6
2300 mm	LPL3-230/30/100	LPL3-230/40/100	6
2400 mm	LPL3-240/30/100	LPL3-240/40/100	6
2490 mm	LPL3-249/30/100	LPL3-249/40/100	6

i Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 4.50 - 4.51
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 4.50 - 4.51
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 4.50 - 4.51



Heavy duty construction
Structure robuste
Schwerlast-Konstruktion




Easy to assemble. Suitable for all kinds of tables
Facile à assembler. Convient à tous les types de tables
Leicht zu montieren. Für alle Tischarten geeignet



Max loading 30 kg/shelf (uniform layout)
Charge max. 30 kg/étagère (disposition uniforme)
30 kg max Tragkraft/Regal

Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



A-LPU-SV
Reinforcement profile
Profilé de renforcement
Verstärktes Profil



Z-HEIGHT
Customised shelf height
Hauteur d'étagère sur mesure
Boden nach Maß



A-LP3U-K (left), A-LP3U-D (right)
Side panel
Panneau latéral
Seitenwand



A-LP3U-G
Rear panel.
(L ≥ 2100 mm made from 2 parts)
Panneau arrière
(L ≥ 2100 mm soit en 2 parties)
Rückwand.
(2-Teilig wenn L ≥ 2100 mm)



Z-CEILING
Ceiling mounting.
Ask for price
Montage au plafond.
Demander le tarif
Deckenbefestigung.
Preis auf Anfrage



Z-ADJUSTABLE
Ceiling mounting with adjustable height (amplitude 250 mm).
Ask for price
Montage au plafond en hauteur réglable (amplitude de 250 mm : +250/-0 mm).
Demander le tarif
Höhenverstellbare Deckenbefestigung (Umfang 250 mm: +250/-0).
Preis auf Anfrage

L

400 - 2490 mm

B

250 - 500 mm

H

333 mm



Easy to assemble (bracket thickness 14 mm). Spare parts on page 4.44
Facile à assembler (crémaillère épaisseur 14 mm). Pièces complémentaires à la page 4.44
Leicht zu montieren (14 mm starke Wandschiene). Ersatzteile auf Seite 4.44

Easy to change height of the shelf
Hauteur de l'étagère facile à modifier
Bordhöhe lässt sich leicht ändern

Double under shelf bracket. Spare parts on page 4.44
Crémaillère double de sous étagère. Pièces complémentaires à la page 4.44
Doppelte Konsolen. Ersatzteile auf Seite 4.44


Max loading 50 kg/shelf (uniform layout)
Charge max. 50 kg/étagère (disposition uniforme)
50 kg max Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)

LSI-00.03
Heavy duty wall bracket 30 mm thick (spare parts on page 4.44)
Crémaillère murale robuste épaisseur 30 mm (pièces complémentaires à la page 4.44)
30 mm starke Schwerlast-Wandschiene (Ersatzteile auf Seite 4.44)

L	B 300 mm	B 400 mm	B 500 mm	Brackets Crémaillères Konsolen
500 mm	LSI1-50/30/33	LSI1-50/40/33	LSI1-50/50/33	2
600 mm	LSI1-60/30/33	LSI1-60/40/33	LSI1-60/50/33	2
700 mm	LSI1-70/30/33	LSI1-70/40/33	LSI1-70/50/33	2
800 mm	LSI1-80/30/33	LSI1-80/40/33	LSI1-80/50/33	2
900 mm	LSI1-90/30/33	LSI1-90/40/33	LSI1-90/50/33	2
1000 mm	LSI1-100/30/33	LSI1-100/40/33	LSI1-100/50/33	2
1100 mm	LSI1-110/30/33	LSI1-110/40/33	LSI1-110/50/33	2
1200 mm	LSI1-120/30/33	LSI1-120/40/33	LSI1-120/50/33	2
1300 mm	LSI1-130/30/33	LSI1-130/40/33	LSI1-130/50/33	2
1400 mm	LSI1-140/30/33	LSI1-140/40/33	LSI1-140/50/33	2
1500 mm	LSI1-150/30/33	LSI1-150/40/33	LSI1-150/50/33	2
1600 mm	LSI1-160/30/33	LSI1-160/40/33	LSI1-160/50/33	3
1700 mm	LSI1-170/30/33	LSI1-170/40/33	LSI1-170/50/33	3
1800 mm	LSI1-180/30/33	LSI1-180/40/33	LSI1-180/50/33	3
1900 mm	LSI1-190/30/33	LSI1-190/40/33	LSI1-190/50/33	3
2000 mm	LSI1-200/30/33	LSI1-200/40/33	LSI1-200/50/33	3
2100 mm	LSI1-210/30/33	LSI1-210/40/33	LSI1-210/50/33	3
2200 mm	LSI1-220/30/33	LSI1-220/40/33	LSI1-220/50/33	3
2300 mm	LSI1-230/30/33	LSI1-230/40/33	LSI1-230/50/33	3
2400 mm	LSI1-240/30/33	LSI1-240/40/33	LSI1-240/50/33	3
2490 mm	LSI1-250/30/33	LSI1-250/40/33	LSI1-250/50/33	4

i

Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 4.50 - 4.51
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 4.50 - 4.51
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 4.50 - 4.51




Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Easy to assemble (bracket thickness 14 mm). Spare parts on page 4.44
Facile à assembler (crémaillère épaisseur 14 mm). Pièces complémentaires à la page 4.44
Leicht zu montieren (14 mm starke Wandschiene). Ersatzteile auf Seite 4.44



Easy to change height of the shelf
Hauteur de l'étagère facile à modifier
Bordhöhe lässt sich leicht ändern



Double under shelf bracket. Spare parts on page 4.44
Crémaillère double de sous étagère. Pièces complémentaires à la page 4.44
Doppelte Konsolen. Ersatzteile auf Seite 4.44



Max loading 50 kg/shelf (uniform layout)
Charge max. 50 kg/étagère (disposition uniforme)
50 kg max Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



LSI-00.03
Heavy duty wall bracket 30 mm thick
(spare parts on page 4.44)
Crémaillère murale robuste épaisseur 30 mm
(pièces complémentaires à la page 4.44)
30 mm starke Schwerlast-Wandschiene
(Ersatzteile auf Seite 4.44)

L	B 300 mm	B 400 mm	B 500 mm	Brackets Crémaillères Konsolen
500 mm	LSI2-50/30/67	LSI2-50/40/67	LSI2-50/50/67	2
600 mm	LSI2-60/30/67	LSI2-60/40/67	LSI2-60/50/67	2
700 mm	LSI2-70/30/67	LSI2-70/40/67	LSI2-70/50/67	2
800 mm	LSI2-80/30/67	LSI2-80/40/67	LSI2-80/50/67	2
900 mm	LSI2-90/30/67	LSI2-90/40/67	LSI2-90/50/67	2
1000 mm	LSI2-100/30/67	LSI2-100/40/67	LSI2-100/50/67	2
1100 mm	LSI2-110/30/67	LSI2-110/40/67	LSI2-110/50/67	2
1200 mm	LSI2-120/30/67	LSI2-120/40/67	LSI2-120/50/67	2
1300 mm	LSI2-130/30/67	LSI2-130/40/67	LSI2-130/50/67	2
1400 mm	LSI2-140/30/67	LSI2-140/40/67	LSI2-140/50/67	2
1500 mm	LSI2-150/30/67	LSI2-150/40/67	LSI2-150/50/67	2
1600 mm	LSI2-160/30/67	LSI2-160/40/67	LSI2-160/50/67	3
1700 mm	LSI2-170/30/67	LSI2-170/40/67	LSI2-170/50/67	3
1800 mm	LSI2-180/30/67	LSI2-180/40/67	LSI2-180/50/67	3
1900 mm	LSI2-190/30/67	LSI2-190/40/67	LSI2-190/50/67	3
2000 mm	LSI2-200/30/67	LSI2-200/40/67	LSI2-200/50/67	3
2100 mm	LSI2-210/30/67	LSI2-210/40/67	LSI2-210/50/67	3
2200 mm	LSI2-220/30/67	LSI2-220/40/67	LSI2-220/50/67	3
2300 mm	LSI2-230/30/67	LSI2-230/40/67	LSI2-230/50/67	3
2400 mm	LSI2-240/30/67	LSI2-240/40/67	LSI2-240/50/67	3
2490 mm	LSI2-250/30/67	LSI2-250/40/67	LSI2-250/50/67	4




Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Easy to assemble (bracket thickness 14 mm). Spare parts on page 4.44
Facile à assembler (crémaillère épaisseur 14 mm). Pièces complémentaires à la page 4.44
Leicht zu montieren (14 mm starke Wandschiene). Ersatzteile auf Seite 4.44



Easy to change height of the shelf
Hauteur de l'étagère facile à modifier
Bordhöhe lässt sich leicht ändern



Double under shelf bracket. Spare parts on page 4.44
Crémaillère double de sous étagère. Pièces complémentaires à la page 4.44
Doppelte Konsolen. Ersatzteile auf Seite 4.44



Max loading 50 kg/shelf (uniform layout)
Charge max. 50 kg/étagère (disposition uniforme)
50 kg max Tragkraft/Regal (bei gleichmäßiger Lastverteilung)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



LSI-00.03
Heavy duty wall bracket 30 mm thick
(spare parts on page 4.44)
Crémaillère murale robuste épaisseur 30 mm
(pièces complémentaires à la page 4.44)
30 mm starke Schwerlast-Wandschiene
(Ersatzteile auf Seite 4.44)

L	B 300 mm	B 400 mm	B 500 mm	Brackets Crémaillères Konsolen
500 mm	LSI3-50/30/100	LSI3-50/40/100	LSI3-50/50/100	2
600 mm	LSI3-60/30/100	LSI3-60/40/100	LSI3-60/50/100	2
700 mm	LSI3-70/30/100	LSI3-70/40/100	LSI3-70/50/100	2
800 mm	LSI3-80/30/100	LSI3-80/40/100	LSI3-80/50/100	2
900 mm	LSI3-90/30/100	LSI3-90/40/100	LSI3-90/50/100	2
1000 mm	LSI3-100/30/100	LSI3-100/40/100	LSI3-100/50/100	2
1100 mm	LSI3-110/30/100	LSI3-110/40/100	LSI3-110/50/100	2
1200 mm	LSI3-120/30/100	LSI3-120/40/100	LSI3-120/50/100	2
1300 mm	LSI3-130/30/100	LSI3-130/40/100	LSI3-130/50/100	2
1400 mm	LSI3-140/30/100	LSI3-140/40/100	LSI3-140/50/100	2
1500 mm	LSI3-150/30/100	LSI3-150/40/100	LSI3-150/50/100	2
1600 mm	LSI3-160/30/100	LSI3-160/40/100	LSI3-160/50/100	3
1700 mm	LSI3-170/30/100	LSI3-170/40/100	LSI3-170/50/100	3
1800 mm	LSI3-180/30/100	LSI3-180/40/100	LSI3-180/50/100	3
1900 mm	LSI3-190/30/100	LSI3-190/40/100	LSI3-190/50/100	3
2000 mm	LSI3-200/30/100	LSI3-200/40/100	LSI3-200/50/100	3
2100 mm	LSI3-210/30/100	LSI3-210/40/100	LSI3-210/50/100	3
2200 mm	LSI3-220/30/100	LSI3-220/40/100	LSI3-220/50/100	3
2300 mm	LSI3-230/30/100	LSI3-230/40/100	LSI3-230/50/100	3
2400 mm	LSI3-240/30/100	LSI3-240/40/100	LSI3-240/50/100	3
2490 mm	LSI3-250/30/100	LSI3-250/40/100	LSI3-250/50/100	4



Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Drip tray for upper shelf
Égouttoir pour étagère supérieure
Abtropfwanne für Hoch Boden



No sharp edges
Angles arrondis
Keine scharfen Kanten



Holders made of stainless steel tube 20×20 mm
Support en tubes inox 20×20 mm
Konsolen aus Vierkantrohren, 20×20 mm

L	B 330 mm	Quantity of plates Nombre de plateaux Tellermenge	Max plates Ø Max. Ø de plateaux Max. Teller-Ø
610 mm	LSD2-61/33/37	20	300 mm
810 mm	LSD2-81/33/37	28	300 mm
1200 mm	LSD2-120/33/37	40	300 mm
1400 mm	LSD2-140/33/37	48	300 mm
1600 mm	LSD2-160/33/37	56	300 mm
1990 mm	LSD2-199/33/37	68	300 mm
2190 mm	LSD2-219/33/37	76	300 mm
2390 mm	LSD2-239/33/37	84	300 mm



L 610 - 2390 mm

B 330 mm

H 470 mm



Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Drip tray for upper shelf
Égouttoir pour étagère supérieure
Abtropfwanne für Hoch Boden



No sharp edges
Angles arrondis
Keine scharfen Kanten



Holders made of stainless steel tube 20×20 mm
Support en tubes inox 20×20 mm
Konsolen aus Vierkantrohren, 20×20 mm

L	B 330 mm	Quantity of plates Nombre de plateaux Tellermenge	Max plates Ø Max. # de plateaux Max. Teller-Ø
610 mm	LSD3-61/33/47	20	300 mm
810 mm	LSD3-81/33/47	28	300 mm
1200 mm	LSD3-120/33/47	40	300 mm
1400 mm	LSD3-140/33/47	48	300 mm
1600 mm	LSD3-160/33/47	56	300 mm
1990 mm	LSD3-199/33/47	68	300 mm
2190 mm	LSD3-219/33/47	76	300 mm
2390 mm	LSD3-239/33/47	84	300 mm

i Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 4.50 - 4.51
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 4.50 - 4.51
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 4.50 - 4.51




L 600 - 2100 mm

B 530 mm

H 348 mm



Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Designed for Baskets (500×500 mm)
Conçu pour les paniers (500×500 mm)
Für Spülkörbe bestimmt (500×500 mm)



Water outlet (Ø16 mm)
Évacuation de l'eau (Ø 16 mm)
Wasserauslass (Ø16 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



Y-SIV-K (left), Y-SIV-D (right)

Water outlet on left or right side. Free of charge
Évacuation de l'eau du côté gauche ou droit. Sans frais supplémentaires
Wasserauslass auf der linken oder rechten Seite. Kostenlos

L	B 530 mm	Quantity of baskets Nombre de paniers Korbmenge	Basket Panier Korb
600 mm	LSB1-60/53/35	1	500×500 mm
1100 mm	LSB1-110/53/35	2	500×500 mm
1600 mm	LSB1-160/53/35	3	500×500 mm
2100 mm	LSB1-210/53/35	4	500×500 mm



L

800 - 2000 mm

B


300 - 400 mm

H

600 mm



Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Soundproof doors
Portes insonorisées
Schalldichte Türen



Easy to change height of the shelf
Hauteur de l'étagère facile à modifier
Bordhöhe lässt sich leicht ändern




Wall fasteners
Fixation murale
Wandbefestigungen




Flat bottom design. Easy to clean flat shelf
Conception à fond plat. Étagère plate facile à nettoyer
Ausführung mit flacher Unterseite. Leicht zu reinigender Flach Boden

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-CK-FUDS

Lock
Serrure
Türschloss



A-C-LP


Additional shelf
Étagère supplémentaire
Zusätzlicher Bord

L	B 300 mm	B 400 mm	Doors Portes Türen
800 mm	CKS2-80/30/60	CKS2-80/40/60	2
900 mm	CKS2-90/30/60	CKS2-90/40/60	2
1000 mm	CKS2-100/30/60	CKS2-100/40/60	2
1100 mm	CKS2-110/30/60	CKS2-110/40/60	2
1200 mm	CKS2-120/30/60	CKS2-120/40/60	2
1300 mm	CKS2-130/30/60	CKS2-130/40/60	2
1400 mm	CKS2-140/30/60	CKS2-140/40/60	2
1500 mm	CKS2-150/30/60	CKS2-150/40/60	2
1600 mm	CKS2-160/30/60	CKS2-160/40/60	2
1700 mm	CKS2-170/30/60	CKS2-170/40/60	2
1800 mm	CKS2-180/30/60	CKS2-180/40/60	2
1900 mm	CKS2-190/30/60	CKS2-190/40/60	2
2000 mm	CKS2-200/30/60	CKS2-200/40/60	2

i Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 4.50 - 4.51
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 4.50 - 4.51
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 4.50 - 4.51



Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung



Triple layer soundproof doors with noise dampening pads
Portes insonorisées triple couche avec tampons antibruit
Dreischichtige schalldichte Türen mit Schalldämmung



Easy to change height of the shelf
Hauteur de l'étagère facile à modifier
Bordhöhe lässt sich leicht ändern



Wall fasteners
Fixation murale
Wandbefestigungen




Flat bottom design. Easy to clean flat shelf
Conception à fond plat. Étagère plate facile à nettoyer
Ausführung mit flacher Unterseite. Leicht zu reinigender Flach Boden

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-C-FUDV
Lock
Serrure
Türschloss




A-C-LP
Additional shelf
Étagère supplémentaire
Zusätzlicher Bord

L	B 300 mm	B 400 mm	Doors Portes Türen
600 mm	CKV2-60/30/60	CKV2-60/40/60	1
700 mm	CKV2-70/30/60	CKV2-70/40/60	1
800 mm	CKV2-80/30/60	CKV2-80/40/60	2
900 mm	CKV2-90/30/60	CKV2-90/40/60	2
1000 mm	CKV2-100/30/60	CKV2-100/40/60	2
1100 mm	CKV2-110/30/60	CKV2-110/40/60	2
1200 mm	CKV2-120/30/60	CKV2-120/40/60	2
1300 mm	CKV2-130/30/60	CKV2-130/40/60	2
1400 mm	CKV2-140/30/60	CKV2-140/40/60	3
1500 mm	CKV2-150/30/60	CKV2-150/40/60	3
1600 mm	CKV2-160/30/60	CKV2-160/40/60	3
1700 mm	CKV2-170/30/60	CKV2-170/40/60	3
1800 mm	CKV2-180/30/60	CKV2-180/40/60	3
1900 mm	CKV2-190/30/60	CKV2-190/40/60	3
2000 mm	CKV2-200/30/60	CKV2-200/40/60	4

 Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 4.50 - 4.51
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 4.50 - 4.51
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 4.50 - 4.51




Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Double layer soundproof doors
Portes insonorisées double couche
Zweischichtige schalldichte Türen



Easy to change height of the shelf
Hauteur de l'étagère facile à modifier
Bordhöhe lässt sich leicht ändern




Integrated hygienic door handles
Poignées intégrées pour une meilleure hygiène
Eingebaute hygienische Türgriffe




Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +50/-15)
Pieds réglables en acier inoxydable (amplitude de 65 mm +50/-15 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +50/-15 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-CP-FUDS

Lock
Serrure
Türschloss



A-C-LP


Additional shelf
Étagère supplémentaire
Zusätzlicher Bord

L	B 600 mm	B 700 mm	Doors Portes Türen	Shelves Étagères Borde
800 mm	CPS4-80/60/180	CPS4-80/70/180	2	4
900 mm	CPS4-90/60/180	CPS4-90/70/180	2	4
1000 mm	CPS4-100/60/180	CPS4-100/70/180	2	4
1100 mm	CPS4-110/60/180	CPS4-110/70/180	2	4
1200 mm	CPS4-120/60/180	CPS4-120/70/180	2	4
1300 mm	CPS4-130/60/180	CPS4-130/70/180	2	4
1400 mm	CPS4-140/60/180	CPS4-140/70/180	2	4
1500 mm	CPS4-150/60/180	CPS4-150/70/180	2	4
1600 mm	CPS4-160/60/180	CPS4-160/70/180	2	4
1700 mm	CPS4-170/60/180	CPS4-170/70/180	2	4

 Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 4.50 - 4.51
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 4.50 - 4.51
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 4.50 - 4.51



Standard features | Caractéristiques standard | Standardausstattung




Triple layer soundproof doors with noise dampening pads
Portes insonorisées triple couche avec tampons antibruit
Dreischichtige schalldichte Türen mit Schalldämmung



Easy to change height of the shelf
Hauteur de l'étagère facile à modifier
Bordhöhe lässt sich leicht ändern



Integrated hygienic door handles
Poignées intégrées pour une meilleure hygiène
Eingebaute hygienische Türgriffe




Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +50/-15)
Pieds réglables en acier inoxydable (amplitude de 65 mm +50/-15 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +50/-15 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-CP-FUDA
Lock
Serrure
Türschloss



A-C-LP
Additional shelf
Étagère supplémentaire
Zusätzlicher Bord

L	B 600 mm	B 700 mm	Doors Portes Türen	Shelves Étagères Borde
500 mm	CPV4-50/60/180	CPV4-50/70/180	1	4
600 mm	CPV4-60/60/180	CPV4-60/70/180	1	4
700 mm	CPV4-70/60/180	CPV4-70/70/180	1	4
800 mm	CPV4-80/60/180	CPV4-80/70/180	2	4
900 mm	CPV4-90/60/180	CPV4-90/70/180	2	4
1000 mm	CPV4-100/60/180	CPV4-100/70/180	2	4
1100 mm	CPV4-110/60/180	CPV4-110/70/180	2	4
1200 mm	CPV4-120/60/180	CPV4-120/70/180	2	4


i Different dimensions and configurations are available on request. Examples on pages 4.50 - 4.51
Des dimensions et configurations différentes sont disponibles sur demande. Exemples à la page 4.50 - 4.51
Andere Maße und Zusammenstellung auf Anfrage erhältlich. Beispiele auf Seite 4.50 - 4.51



L 800 - 1000 mm

B 400 - 500 mm

H 1800 mm




Triple layer soundproof doors with noise dampening pads
Portes insonorisées triple couche avec tampons antibruit
Dreischichtige schalldichte Türen mit Schalldämmung



Easy to change height of the shelf
Hauteur de l'étagère facile à modifier
Bordhöhe lässt sich leicht ändern



Integrated hygienic door handles
Poignées intégrées pour une meilleure hygiène
Eingebaute hygienische Türgriffe




Adjustable stainless steel feet (amplitude 65 mm +50/-15)
Pieds réglables en acier inoxydable (amplitude de 65 mm +50/-15 mm)
Höhenverstellbare Edelstahlfüße (Umfang 65 mm: +50/-15 mm)

Optional features | Accessoires en option | Optionale Ausstattung



A-CP-FUDA
Lock
Serrure
Türschloss




A-C-LP
Additional shelf
Étagère supplémentaire
Zusätzlicher Bord


L	B 400 mm	B 500 mm	Doors Portes Türen
800 mm	CCV4-80/40/180	CCV4-80/50/180	2
1000 mm	CCV4-100/40/180	CCV4-100/50/180	2



LSI-00.01
Wall bracket 14 mm thick
Crémaillère murale de 14 mm
14 mm starke Wandschiene




LSI-00.01
Wall bracket 14 mm thick
Crémaillère murale de 14 mm
14 mm starke Wandschiene




LSI-00.01
Wall bracket 14 mm thick
Crémaillère murale de 14 mm
14 mm starke Wandschiene




LSI-00.03
Heavy duty wall bracket 30 mm thick
Crémaillère murale robuste de 30 mm
30 mm starke Schwerlast-Wandschiene



LSI-00.03
Heavy duty wall bracket 30 mm thick
Crémaillère murale robuste de 30 mm
30 mm starke Schwerlast-Wandschiene



LSI-00.03
Heavy duty wall bracket 30 mm thick
Crémaillère murale robuste de 30 mm
30 mm starke Schwerlast-Wandschiene



LSI-00.02
Under shelf bracket
Crémaillère de sous étagère
Konsole



Novameta standard terms

Applicability
These Standard Terms ("Terms") apply to all products supplied directly by **Novameta** to its distributors, except separate contracts (in writting) exceptions.

Validity of Quotations
Quotations are valid for 90 days unless otherwise explicitly stated in the individual quotation. Not responsible for misprints.

Delivery Terms
Provided in the proforma invoice.
In case of ex-works (INCOTERMS 2010) **Novameta** shall not be liable for delays and the distributor shall not be permitted to terminate the purchase due to delays unless agreed to in writing.

Payment Terms
Provided in the proforma invoice.
If a higher credit limit is necessary, security is mandatory. **Novameta** may reduce a credit limit at any time if considered appropriate by **Novameta**.

Storage Terms
Provided in the proforma invoice.

Retention of Title
Novameta shall retain title in all products and components sold to the distributor until the distributor has paid for the products in full (including transportation and packaging costs).

Warranty Terms
Novameta provides a Manufacturer's warranty for all of the equipment against defects in materials and workmanship for a period of 1 year from the date of invoicing of the defective product or component to the distributor. Manufacturer undertakes to replace all inferior parts to proper quality parts or materials. In case of a fault, a properly filled claim is required and must contain all essential information relative to the fault. Faulty parts shall be returned immediately to Manufacturer for further inspection.

Warranty Exclusions and Limitations of Liability
The warranty in these Terms shall be the distributor's exclusive remedy for defective products and components towards **Novameta**. **Novameta** shall not be liable for any costs, expensesosses or claims (whether direct, indirect, consequential or otherwise) relating to defective products or components unless otherwise explicitly stated herein or agreed in writing. Any expenses in connection with the installation or costs of making adjustments (including service procedures, travel time costs) on the equipment to comply with the supply at the point of installation are not covered by this warranty.
Novameta does not take any responsibility for damages that occur due to ignorance of cautions, improper maintenance or mechanical damages of the unit, including those, caused during the delivery. The warranty in these Terms is not effective if damage occurs from improper installation, misuse; incorrect voltage supply, wear and tear from normal usage, accidental breakage, damage or if the equipment is operated contrary to the user instructions. The warranty does not cover if the damage occurs due to natural disasters; fire, if repair service was made by unauthorized person.
In case of a failure not covered by the warranty, we provide a possibility to purchase spare parts.

Procedure for Repair or Replacement Under the Warranty
The distributor shall, at its own costs, make all reasonable attempts to repair any defective component or product, if **Novameta** will not indicate otherwise.

If such repair is not possible for the distributor, the distributor shall contact **Novameta** in writing immediately (within 3 working days) upon suspicion of any defects that may be covered by the warranty. If **Novameta** is not contacted immediately (within 3 working days) in such cases, the distributor shall have no remedies.
Distributor's contact shall include specific information as to the suspected defect the relevant order number and a copy of the relevant invoice.

After timely receipt of the above, **Novameta** will decide if there is a defect, whether the claim is covered by the warranty, and whether the product or component is to be replaced.

In cases where **Novameta** decides to replace defective products or components with new ones, the distributor will be billed the full amount for the goods when they are sent. This amount will then be credited when the defective product or components is returned to **Novameta** and it is established that the defective product or component is covered by the warranty.
With regard to the transport of products and components, **Novameta** will pay the freight of new or repaired products and components, while the distributor will pay the freight for defective goods that are returned (and any other costs related to the return of the goods). The warranty does not cover expenses of the service procedures performed. **Novameta** does not provide service.

Unless otherwise agreed in writing, the defective product or component should always be returned to **Novameta**: Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas Lithuania.

Cancellations
If an order cancellation request is made after confirmation of drawing and proforma invoice, adjustments are not possible and production cannot be stopped. In case of cancellation product will be charged in full.

Shipping and Packing
Novameta will pack products for shipment in **Novameta** standard packaging. If the distributor has other requirements as to packing, the distributor shall contact **Novameta** to make special arrangements.

Delivery Recommendations
Upon receipt, inspect units immediately for any shipping damage and notify carrier immediately if damage is found. It must be reported immediately (upon delivery) in writing in the CMR. Otherwise neither the Manufacturer nor the carrier can take responsibility for transport damage. All items are thoroughly inspected and carefully packed before leaving our factory, thus **Novameta** cannot accept responsibility for any shipping damage, however **Novameta** will assist in filing a claim.

Liability and Product Liability
Novameta shall only be liable for defects and product liability to the extent set out herein (see particularly warranty terms). In addition to the aforesaid all liability is capped at the invoiced price of the defective product. All other liability is hereby excluded.

Choice of Law and Venue
These Terms and the cooperation between **Novameta** and its distributors, including any disputes relating thereto, shall be governed by Lithuanian law. Any disputes shall be settled before the Lithuanian courts, which shall have exclusive jurisdiction.

© 2019 **Novameta**. All rights reserved.
Novameta respects the intellectual property rights of others and expects its clients and the users of its services to do the same. All information in this publication is property of **Novameta** and you do not have right to disclose it to any third party without permission.

Novameta reserves the right to change product design, technical specifications, combination of materials and prices at any time without prior notice.

Company No. 235886490
VAT Reg. No. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB

Domaine d'application
Les présentes Conditions Générales (« Conditions ») s'appliquent à tous les produits fournis directement par **Novameta** à ses distributeurs, à l'exception des contrats (écrits) distincts.

Validité des offres
Les offres sont valables pendant 90 jours, sauf indication contraire spécifiée dans chaque offre. Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression.

Conditions de livraison
Se référer à la facture proforma.
En cas de départ usine ex-works (INCOTERMS 2010), **Novameta** ne pourra être tenu responsable en cas de retard et le distributeur ne sera pas autorisé à annuler la commande pour cause de retard, sauf accord écrit entre les parties.

Modalités de paiement
Se référer à la facture proforma.
En cas de dépassement du plafond de crédit, une garantie est obligatoire. **Novameta** peut limiter le plafond de crédit à tout moment si **Novameta** juge cette mesure appropriée.

Conditions de stockage
Se référer à la facture proforma.

Réserve de propriété
Novameta conserve la propriété de tous les produits et composants vendus au distributeur et cela jusqu'au paiement intégral des produits par le distributeur (frais de transport et d'emballage inclus).

Conditions de garantie
Novameta garantit tous les équipements contre les défauts matériels et de fabrication pour une période de 1 an à compter de la date de facturation du produit ou de la pièce défectueuse au distributeur. Le fabricant s'engage à remplacer toutes les pièces défectueuses par des pièces ou des matériaux en bon état de marche. En cas de panne, une réclamation dûment remplie est requise et devra comporter toutes les informations essentielles relatives à la panne. Les pièces défectueuses devront être retournées immédiatement au fabricant pour inspection.

Exclusions de garantie et limitations de responsabilité
La garantie prévue dans les présentes Conditions constitue le recours exclusif du distributeur vis-à-vis de **Novameta** en ce qui concerne les produits et pièces défectueux. **Novameta** ne pourra être tenu responsable des coûts, dépenses, pertes ou réclamations (directes, indirectes, consécutives ou autres) liés à des produits ou pièces défectueux, sauf mention contraire explicite dans les présentes ou accord écrit. Toutes les dépenses liées à l'installation ou aux éventuelles modifications (y compris les procédures d'entretiens frais de déplacement) de l'équipement en vue de se conformer à la livraison au point d'installation ne sont pas couvertes par la présente garantie.
Novameta décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect des consignes de sécurité, d'un mauvais entretien ou de dommages mécaniques du produit, y compris ceux causés pendant la livraison. La garantie des présentes Conditions ne s'applique pas si les dommages résultent d'une mauvaise installation, d'une mauvaise utilisation, d'une alimentation électrique incorrecte, d'une usure normale, d'une casse accidentelle, de dommages ou si l'équipement est utilisé en violation des consignes d'utilisation. La garantie exclut les dommages causés par des catastrophes naturelles,

des incendies, ainsi que les dommages occasionnés par des réparations effectuées par des personnes non autorisées.
En cas de panne non couverte par la garantie, nous offrons la possibilité d'acheter des pièces de rechange.

Procédure de réparation ou de remplacement dans le cadre de la garantie
Le distributeur déploiera, à ses frais, tous les efforts raisonnables pour réparer toute pièce ou tout produit défectueux, sauf indication contraire de la part de **Novameta**.

Si ces réparations ne sont pas réalisables par le distributeur, ce dernier doit contacter **Novameta** par écrit sans délai (dans les 3 jours ouvrés) en cas de suspicion de défauts pouvant être couverts par la garantie. À défaut de contacter **Novameta** dans les 3 jours ouvrés, aucun recours ne pourra être exercé. Le distributeur doit réunir des informations spécifiques sur le défaut suspectée numéro de commande et une copie de la facture correspondante avant toute prise de contact.

Dès réception dans les délais, **Novameta** jugera de la présence d'un défaut, de la prise en charge de celui-ci par la garantie et du remplacement éventuel du produit ou de la pièce.

Dans le cas où **Novameta** décide de remplacer les produits ou pièces défectueux par des produits neufse distributeur se verra facturer le montant total des produits au moment de leur expédition. Ce montant sera ensuite remboursé après le retour du produit ou des pièces défectueux à **Novameta** et s'il est établi que le produit ou les pièces défectueuses sont couverts par la garantie.
En ce qui concerne le transport des produits et des pièces, **Novameta** prend en charge les coûts de transport des produits et des pièces neufs ou réparés. Le distributeur prend en charge le transport des marchandises défectueuses retournées (et tous autres coûts liés au retour des marchandises). La garantie ne couvre pas les frais de réparation. **Novameta** ne fournit pas de service de réparation.

Sauf accord écrit contrairee produit ou la pièce défectueux devront toujours être retournés à **Novameta** : Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas Lithuania.

Annulation
En cas d'annulation de commande après validation du dessin et de la facture proforma, aucune modification ne pourra être apportée et la production ne pourra être arrêtée. En cas d'annulatione produit sera intégralement facturé.

Expédition et emballage
Novameta emballera les produits pour expédition dans un emballage standard **Novameta**. En cas d'exigences particulières concernant l'emballagee distributeur doit contacter **Novameta** pour prendre des dispositions spéciales.

Recommandations en matière de livraison
Dès réception, inspectez immédiatement les produits à la recherche de dommages liés au transport et informez-en immédiatement le transporteur si des dommages sont constatés. Ces derniers doivent être consignés immédiatement (à la livraison) par écrit dans la CMR. Dans le cas contraire, ni le fabricant ni le transporteur ne pourront être tenus responsables des dommages liés au transport. Tous les articles sont minutieusement inspectés et emballés avec soin avant de quitter notre usine. **Novameta** ne peut donc être tenu responsable des dommages liés à l'expédition, mais **Novameta** vous aidera à déposer une réclamation.

Novameta conditions générales

Responsabilité civile et responsabilité du fait des produits
Novameta n'est responsable des défauts et des produits que dans la mesure indiquée dans les présentes (se reporter aux Conditions de garantie). En plus de ce qui précède, toute responsabilité est limitée au prix facturé du produit défectueux. Toute autre responsabilité est exclue par la présente.

Choix de la loi applicable et juridiction compétente
Les présentes Conditions et la coopération entre **Novameta** et ses distributeurs, y compris tout litige en résultant, sont régies par le droit lituanien. Tout litige sera réglé devant les tribunaux lituaniens, qui seront seuls compétents.

© 2019 **Novameta**. Tous droits réservés.
Novameta respecte les droits de propriété intellectuelle d'autrui et attend de ses clients et des utilisateurs de ses services qu'ils en fassent autant. Toutes les informations contenues dans cette publication sont la propriété de **Novameta**. Vous n'avez pas le droit de les divulguer à des tiers sans autorisation.

Novameta se réserve le droit de modifier la conception du produit, les spécifications techniques, la combinaison de matériaux et les prix à tout moment et sans préavis.

Numéro d'immatriculation 235886490
Numéro de TVA intracommunautaire LT 358864917
IBAN : LT227300010071982293, Swedbank, AB



Novameta Standardbedingungen

Geltungsbereich

Diese Standardbedingungen („Bedingungen“) gelten für alle Produkte, die direkt von **Novameta** an seine Händler geliefert werden, außer der (schriftlichen) Ausnahmen in getrennten Verträgen.

Gültigkeit der Kostenvoranschläge

Angebote sind 90 Tage gültig, sofern im individuellen Angebot nichts anderes angegeben ist. Nicht verantwortlich für Druckfehler.

Lieferbedingungen

Werden auf der Pro-Forma-Rechnung angegeben. Im Fall von Ab-Werk-Lieferungen (INCOTERMS 2010) ist **Novameta** nicht für Verzögerungen haftbar. Der Händler darf den Kauf aufgrund von Verzögerungen nicht ohne schriftliche Zustimmung stornieren.

Zahlungsbedingungen

Werden auf der Pro-Forma-Rechnung angegeben. Sollte eine höhere Kreditgrenze notwendig sein, so sind Garantien zwingend erforderlich. **Novameta** kann eine Kreditgrenze jederzeit senken, wenn **Novameta** dies für angebracht hält.

Lagerbedingungen

Werden auf der Pro-Forma-Rechnung angegeben.

Eigentumsvorbehalt

Novameta behält sich das Eigentum an allen Produkten und Komponenten vor, die an den Händler verkauft werden, bis der Händler die Produkte vollständig bezahlt hat (einschließlich Transport- und Verpackungskosten).

Garantiebedingungen

Novameta bietet eine einjährige Herstellergarantie für alle Geräte gegen Material- und Verarbeitungsdefekte ab dem Datum, an dem das defekte Produkt oder die defekte Komponente dem Händler in Rechnung gestellt wird. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers, alle minderwertigen Teile durch Teile oder Materialien mit angemessener Qualität zu ersetzen. Im Falle eines Fehlers ist eine ordnungsgemäß ausgefüllte Reklamation erforderlich, die alle wesentlichen Informationen über den Fehler enthalten muss. Fehlerhafte Teile sind unverzüglich zur weiteren Prüfung an den Hersteller zurückzusenden.

GewährStromverbrauchs Ausschlüsse und -einschränkungen

Die Garantie in diesen Bedingungen ist das einzige Rechtsmittel des Händlers gegen **Novameta** bei defekten Produkten und Komponenten. **Novameta** ist nicht für Kosten, Ausgaben, Verluste oder Forderungen (weder direkte noch indirekte, resultierende oder andere) in Bezug auf defekte Produkte oder Komponenten haftbar, soweit dies nicht ausdrücklich anders hierin angegeben ist oder schriftlich anders vereinbart wird. Diese Garantie umfasst keine Ausgaben im Zusammenhang mit der Installation oder Kosten für Anpassungen (einschließlich Wartungsverfahren, Kosten für Reisezeit) des Gerätes zur Übereinstimmung mit der Versorgung am Installationsort.

Novameta übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die aufgrund von Unkenntnis der Vorsichtsmaßnahmen, durch unsachgemäße Wartung oder mechanische Schäden am Gerät auftreten, einschließlich der während der Lieferung entstandenen. Die Garantie in diesen Bedingungen verliert ihre Gültigkeit, wenn Schäden aufgrund von unsachgemäßer Installation, Fehlanwendung, falscher Spannungsversorgung, Verschleiß durch normale Verwendung, versehentliche Brüche, Beschädigung oder Bedienung entgegen der Bedienungsanweisungen auftreten. Die Garantie

deckt weder Schäden durch Naturkatastrophen ab - noch Feuer, wenn die Reparatur von Unbefugten durchgeführt wurde. Im Falle eines Fehlers, der nicht unter die Garantie fällt, bieten wir die Möglichkeit, Ersatzteile zu kaufen.

Reparatur- oder Austauschverfahren im Rahmen der GewährStromverbrauch

Der Händler muss auf eigene Kosten alle angebrachten Versuche unternehmen, defekte Komponenten oder Produkte zu reparieren, wenn **Novameta** nichts Anderes vorgibt.

Sollte eine solche Reparatur für den Händler nicht möglich sein, so muss dieser **Novameta** umgehend schriftlich kontaktieren (innerhalb von drei Werktagen), sobald ein Verdacht auf Defekte besteht, die unter die GewährStromverbrauch fallen. Wenn **Novameta** in solchen Fällen nicht umgehend (innerhalb von drei Werktagen) kontaktiert wird, verfügt der Händler über kein Rechtsmittel. Die Kontaktaufnahme durch den Händler muss spezifische Informationen zum vermuteten Defekt, die jeweilige Bestellnummer und eine Kopie der entsprechenden Rechnung beinhalten.

Sobald **Novameta** die oben genannten Unterlagen fristgerecht erhalten hat, entscheidet es, ob es sich um einen Defekt handelt, ob der Anspruch unter die GewährStromverbrauch fällt, und ob das Produkt oder die Komponente ersetzt werden muss.

In Fällen, in denen **Novameta** beschließt, defekte Produkte oder Komponenten durch neue zu ersetzen, wird dem Händler der volle Betrag für die Waren in Rechnung gestellt, wenn sie versendet werden. Dieser Betrag wird dann gutgeschrieben, wenn das defekte Produkt oder die defekte Komponente an **Novameta** zurückgeschickt und bestimmt wird, dass das defekte Produkt oder die defekte Komponente unter die GewährStromverbrauch fällt. Im Hinblick auf den Transport von Produkten und Komponenten zahlt **Novameta** die Frachtkosten neuer oder reparierter Produkte und Komponenten. Der Händler zahlt die Frachtkosten für defekte Waren, die zurückgeschickt werden (und alle anderen Kosten im Zusammenhang mit der Rücksendung der Waren). Die Garantie deckt keine Ausgaben für durchgeführte Wartungsverfahren. **Novameta** führt keine Wartung durch.

Sofern nichts Anderes schriftlich festgelegt wurde, müssen defekte Produkte oder Komponenten stets unter folgender Anschrift an **Novameta** zurückgeschickt werden: Ateities pl. 39 LT-52119 Kaunas Lithuania.

Stornierungen

Wird nach der Zeichnungsbestätigung und der Proformarechnung eine Stornierung beantragt, sind Anpassungen nicht möglich und die Produktion kann nicht angehalten werden. Im Falle einer Stornierung wird das Produkt vollständig in Rechnung gestellt.

Versand und Verpackung

Novameta verpackt Produkte für den Versand in Standardverpackungen von **Novameta**. Wenn der Händler andere Anforderungen in Bezug auf die Verpackung stellt, muss er **Novameta** kontaktieren, um spezielle Vorkehrungen zu treffen.

Lieferempfehlungen

Prüfen Sie bei Empfang umgehend die Einheiten auf Versandschäden und teilen Sie umgehend dem Spediteur mit, wenn Sie Schäden feststellen. Dies muss umgehend (bei Lieferung) schriftlich im CMR festgehalten werden. Andernfalls können weder

Hersteller noch Spediteur die Verantwortung für Transportschäden übernehmen. Alle Artikel werden eingehend geprüft und sorgfältig verpackt, bevor sie unsere Fabrik verlassen. Daher kann **Novameta** keine Verantwortung für Lieferschäden übernehmen. **Novameta** ist Ihnen jedoch bei der Registrierung einer Reklamation behilflich.

Haftung und Produkthaftung

Novameta haftet nur für Defekte und übernimmt Produkthaftung nur im hier dargelegten Rahmen (siehe insbesondere Garantiebedingungen). Zusätzlich zum Vorstehenden umfasst jegliche Haftung nur den in Rechnung gestellten Preis des defekten Produkts. Alle anderen Haftungsansprüche sind hiermit ausgeschlossen.

Auswahl von Recht und Gerichtsstand

Diese Bedingungen und die Zusammenarbeit zwischen **Novameta** und seinen Händlern, einschließlich aller Streitfälle in diesem Zusammenhang, unterliegen dem litauischen Recht. Alle Streitfälle werden vor den litauischen Gerichtshöfen entschieden, die über die ausschließliche Gerichtsbarkeit verfügen.

© 2019 Novameta. Alle Rechte vorbehalten.

Novameta respektiert die geistigen Eigentumsrechte Anderer und erwartet Gleiches von seinen Kunden und den Benutzern seiner Dienste. Alle Informationen in dieser Veröffentlichung sind Eigentum von **Novameta** und Sie sind nicht befugt, sie ohne Erlaubnis an Dritte weiterzugeben.

Novameta behält sich das Recht vor, das Design, die technische Spezifikationen, Materialkombinationen und Preise jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Company No. 235886490
VAT Reg. No. LT 358864917
IBAN: LT227300010071982293, Swedbank, AB

EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
BILDUNGSEINRICHTUNGEN

University of Wolverhampton
Wolverhampton, United Kingdom

Copenhagen International School
Copenhagen, Denmark

Farmen Barnebage Kindergarten
Levanger, Norway

Copenhagen Business School
Copenhagen, Denmark

KSH College
Hoofddorp Netherlands

Büropark Westküste
Heide, Germany

Goethe-Schule Gymnasium
Flensburg Germany

LEISURE AND LARGE VENUES
ESPACES DE LOISIRS ET DE SPECTACLE
FREIZEIT- UND GROSSE VERANSTALTUNGSSTÄTTEN

Royal Theatre Carre
Amsterdam, Netherlands

LEGOLAND Amusement Park
Billund, Denmark

The Well Spa Centre
Oslo, Norway

Tele2 Arena
Stockholm, Sweden

Žalgirio Arena
Kaunas, Lithuania

Aust-Agder Museum
Arendal, Norway

Telenor Arena
Oslo, Norway

Dzintari Concert Hall
Jurmala, Latvia

Ullevaal Stadion
Oslo, Norway

HOTELS
HÔTELLERIE I HOTELS

Ramada Resort Hadera Beach Hotel
Hadera, Israel

Hilton Slussen Hotel
Stockholm, Sweden

Kempinski Hotel Cathedral Square
Vilnius, Lithuania

Thon Hotel Chain
Norway

Tallink City Hotel
Tallinn, Estonia

Star Arctic Hotel
Saariselkä, Finland

Dalen Hotel
Dalen, Norway

Radisson Blu Caledonien Hotel
Kristiansand, Norway

Copenhagen Marriott Hotel
Copenhagen, Denmark

Highland Lodge Hotel
Geilo, Norway

Hotel Royal Bora Bora
French Polynesia

HEALTHCARE
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ I GESUNDHEITSWESEN

Mare Klinikum Medical Diagnostic Centre
Kiel, Germany

Wexham Park Hospital
Slough, United Kingdom

Zaans Medical Centre
Zaandam, Netherlands

Rikshospitalet Hospital
Oslo, Norway

Syrenparken Psychiatric Hospital
Børkop, Denmark

Wexford General Hospital
Wexford, Ireland

Peamount Healthcare
Dublin, Ireland

COMPANY CANTEENS
RESTAURANTS D'ENTREPRISE I BETRIEBSKANTINEN

Booking.com Headquarters
Amsterdam, Netherlands

Novo Nordisk Pharmaceutical Company
Bagsværd, Denmark

Google Office
Copenhagen, Denmark

Michael Kors Distribution Centre
Venlo, Netherlands

Samsung Electronics Benelux Office
Amsterdam, Netherlands

Nordea Bank Headquarters
Oslo, Norway

ING Bank Office
Amsterdam, Netherlands

Rabobank Bank
Eindhoven, Netherlands

KLM Catering Services Office
Amsterdam, Netherlands

Microsoft Headquarters
Copenhagen, Denmark

ISS Company
Tromsø, Norway

Riks TV
Oslo, Norway

DSV Company
Denmark, Norway

Maersk Drilling Headquarters
Copenhagen, Denmark

Zealand Business College
Næstved, Denmark

SHOPS AND SUPERMARKETS
COMMERCE ET SUPERMARCHÉS
SHOPS UND SUPERMÄRKTE

ICA Supermarkets
Sweden

IKEA Stores
Netherlands and Lithuania

Coop Supermarkets
Norway

Hema Supermarkets
Netherlands

Circle K Petrol Station Chain
Estonia and Ireland

Åhléns Department Store
Stockholm, Sweden

RESTAURANTS AND BARS

RESTAURANTS ET BARS I RESTAURANTS UND BARS

TGI Fridays Bar & Restaurant
Stockholm, Sweden

Chateau Motel Nightclub
Copenhagen, Denmark

Happy Italy Restaurants
Netherlands

Milu Bar & Restaurant
The Hague, Netherlands

Easy Wine Bar
Riga, Latvia

Flammen Restaurants
Denmark

Hotcha Restaurant
Liverpool, United Kingdom

Little Creatures
London, United Kingdom

Under
Lindesnes, Norway

Popino Restaurant
Hämeenlinna, Finland

Bierhuis Restaurant
Uppsala, Sweden

Rockabilly House Restaurant
Riga, Latvia

Salt & Pepper Restaurant
Hønefoss, Norway

Bar Babylon
Oslo, Norway

Annabels Bar & Restaurant
Uppsala, Sweden

Gå Nord Restaurant
Antwerp, Belgium

Brambles Cafe
Dublin, Ireland

Restaurant Joann
Enschede Netherlands

GOVERNMENT & PUBLIC SERVICES
ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS
REGIERUNGS- UND ÖFFENTLICHE BEHÖRDEN

Ministry of Economic Affairs
The Hague, Netherlands


Embassy of Hungary
Stockholm, Sweden


Statsfængslet Nordfalster Prison
Nordfalster, Denmark

Middlesbrough Town Hall
Middlesbrough, United Kingdom

Embassy of Finland
Paris, France

Birchwood Direct Provision Centre
Waterford, Ireland





+ 370.37 30 23 30

novameta@novameta.lt

www.novameta.lt