



RUSTFRIE BERGH AS

Dokka - Oslo - www.rustfriebergh.no




PRODUKTKATALOG

Storkjøkken - april 2018



Mette Olsen
Salg
Telefon: 99 29 25 16
Email: metteo@rustfriebergh.no



Gunnar Søren
Teknisk sjef
Telefon: 99 26 82 38
Email: gunnars@rustfriebergh.no



May Britt Bjeglerud
Salg
Telefon: 41 65 62 93
Email: maybb@rustfriebergh.no



Geir Gjerdbakken
Konstruksjon
Telefon: 40 23 12 44
Email: geirg@rustfriebergh.no



Hilde S. Nakken
Konstruksjon
Telefon: 93 23 47 59
Email: hilden@rustfriebergh.no



Bjørn Tronrud
Konstruksjon
Telefon: 97 74 90 90
Email: bjornt@rustfriebergh.no



Øivind Bergh
Marked
Telefon: 90 03 91 24
Email: oivindb@rustfriebergh.no



Liv Storsveen
Administrasjonssekretær
Telefon: 61 11 19 50
Email: rfb@rustfriebergh.no



Erik Olsen
Produksjonssjef
Telefon: 97 53 56 45
Email: eriko@rustfriebergh.no

Sentralbord: 61 11 19 50.
Ulvasvevegen 4, 2870 Dokka

rfb@rustfriebergh.no
www.rustfriebergh.no

Nyheter



Kjølt veggskap RBKVS
Standardmål og kundetilpasset. Se side 152.



Iskremdisk RBIK
Med rustfri innramming og glassmonter. Se side 153.

Nyheter



Baguettmonter RBBM
Se side 151.



Lakkerte produkter
Vi lakerer displaydisker og andre produkter i alle farger.

Nyheter



Vi tilbyr ergonomiske løsninger for storkjøkken og industri!

Rustfrie Bergh AS representerer Ergofokus i Norge.

Se et utvalg av produktene på side 48-53

For ytterligere informasjon se:

www.ergofokus.se

Eller våre hjemmesider



Ny type overhulle - OHGL



OHGL, se side 84

Innholdsfortegnelse

Rustfrie benker

Rustfri glatt benk	Side 12
Rustfri benk med vulst	Side 13
Høydereregulerbar benk	Side 14
Vegghengt benk	Side 16
Rustfri topplate	Side 17

Tilbehør benker

Underhulle for benk	Side 19
Kummer for isveising	Side 20
Tegninger av kummer	Side 22
Tilbehør benker	Side 24
Skuffer og skap for benk	Side 28

Oppvask

Rullebane	Side 29
Innlevering	Side 31
Hyller for oppvask	Side 33

Vegghyller

Veggskap

Overhulle OH

Reoler, stativer

Utstyr på hjul

Kurvvogner	Side 41
Gastronormvogner	Side 42
Trillebord	Side 43
Hyllevogn	Side 43
Avfallsbeholder	Side 44
Avfallsvogner	Side 44
Ryddevogner	Side 46
Kildesortering	Side 47

Ergonomiske hjelpemidler

Ergo scoop	Side 48
Ergo mikser	Side 49
Løftevogn 70 E	Side 50
Løftevogn 90 E for miksebolle	Side 50
Løftevogn LD 80	Side 51
Trillebord Harald budget	Side 51
Limbo De luxe	Side 52
X Cart saksebord	Side 52
Ergomatter	Side 52
Palle flyttbare arb. plattform	Side 53

Kjølt arbeidsbord

Kjølt arbeidsbord RBE	Side 56
Koldjomfru RBE-GD	Side 57
Tilbehør RBE	Side 58
Høydereregulerbar RBE	Side 61
Vegghengt kjølt arbeidsbord	Side 62
Kjølt grillbenk RBEL	Side 64
Smøredisk / Pizzadisk	Side 65
Garnityrbenk RBE-XL	Side 66

Kjølebrønner på stativ

Kjølebrønn på stativ KBKS	Side 68
Kjølebrønn på stativ KBKNS	Side 69
Kjølebrønn på stativ KBKS 60	Side 70
Kjøleplate RBKP	Side 71
Kjølebrønn med omluft KBOS	Side 72
Kjølt smørebenk RBSB	Side 73
Serveringsvogn RBSV	Side 74
Sushibenk	Side 75

Overhyller

Overhulle OHB	Side 79
Overhulle OHG	Side 80
Overhulle OHKS Hev/Senk	Side 83
Overhulle OHGL	Side 84
Overhulle OHF - GN	Side 85

Lys - overvarme

Lys for overhulle	Side 81
Varmelister, varmelamper	Side 82

Innholdsfortegnelse

Drop in kjølebrønner

Isolert brønn RBIB	Side 86
Isolert brønn RBIBND	Side 87
Kjølt brønn KBK 160	Side 88
Kjølt renne KBR	Side 89
Kjølt brønn KBKN	Side 90
Kjølt brønn KBKND	Side 91
Kjøleplate KBK 60	Side 92
Kjølt brønn med omluft KBO	Side 93

Drop in serveringsmontre

Serveringsmonter RBP	Side 95
Serveringsmonter RBK	Side 96
Serveringsmonter RBK 2 plan	Side 97
Serveringsmonter FFK	Side 98
Serveringsmonter RBRM	Side 99
Serveringsmonter RBRM 2 plan	Side 100
Serveringsmonter RBRM FF	Side 101

Drop in varmeprodukter

Vannbad VRB-DI	Side 103
Varmeplate RPVP	Side 104

Buffetbenk

BUB	Side 107
RBBL	Side 110

Varmeprodukter på stativ

Vannbad VRB	Side 113
Vannbad VRB-SB	Side 115
Utleveringshylle VRBT	Side 117
Utleveringshylle RF	Side 118
Varmeskap VSR-K	Side 119
Varmeskap VSR-V	Side 120
Varmeskap VSR-VA	Side 121
Varmeri RBVA	Side 122
Varmeplate RBVPS	Side 124
Varmemonter RBRM-VM	Side 125

Serveringsdisker

Serveringsdisk RBP	Side 132
Serveringsdisk RBK	Side 135
Serveringsdisk RBK-2 plan	Side 138
Serveringsdisk FFK	Side 139
Serveringsdisk RBRM	Side 140
Serveringsdisk RBRM-2 plan	Side 141
Serveringsdisk RBRM-FF	Side 144
Serveringsdisk RBHL	Side 145
Displaymonter RBDM	Side 146
Serveringsdisk KSÅ - Åpen	Side 149
Baguettmonter RBBM	Side 151
Kjølt veggskap RBKVS	Side 152
Iskremdisk RBIK	Side 153

Servicereol	Side 154
--------------------	----------

Kafeteriabenk	Side 156
----------------------	----------

Brettstativ	Side 156
--------------------	----------

Brettbaner	Side 157
-------------------	----------

Frontkledning, sokkel	Side 158
------------------------------	----------

Ventilasjonsrister	Side 159
---------------------------	----------

Pølsedisk	Side 160
------------------	----------

Dispensere	Side 162
-------------------	----------

Diverse produkter	Side 162
--------------------------	----------

Marinetillegg	Side 163
----------------------	----------

Kjøleanlegg	Side 165
--------------------	----------

Temperaturområde	Side 166
-------------------------	----------

Rengjøring	Side 167
-------------------	----------

Glass i display	Side 168
------------------------	----------

Salgsbetingelser	Side 169
-------------------------	----------

Transportskade	Side 169
-----------------------	----------

Transport	Side 170
------------------	----------

Gastronormmål	Side 171
----------------------	----------



Rustfrie Bergh er en allsidig produsent av tynnplateprodukter i rustfritt stål og andre materialer.




Som Norges ledende og mest allsidige produsent av kjøle og varmeprodukter til storkjøkkenbransjen, ønsker vi å videreutvikle oss gjennom utstrakt samarbeid med våre kunder og sluttbrukere.



Dersom du og din kunde har behov for hjelp til å utvikle et konsept eller produkt, ta kontakt med våre selgere!
Vår tegne og konstruksjonsavdeling hjelper med løsninger der standard ikke strekker til.






Drop in isbrønn RBIB og varmeplate RBVP



Buede kjølte montre i messing.



Eksempel på serveringslinje til ferge som vi har tegnet, konstruert og produsert med bakgrunn i kundespesifiserte krav.



Bildet over er et eksempel på en buffetløsning som vi har utviklet, konstruert og produsert sammen med kunde og sluttkunde.



Dette er et eksempel fra en leveranse basert på standard produkter, samtidig som det er gjort en del kundetilpasninger.



Oppvaskanlegg



**Kundetilpasset displaydisk,
KSÅ og RBDM**



Spesialdesignet kakemonter


Kap. 1. Rustfri glatt benk



Rustfri benk med glatt topplate.
 Kan leveres med rett eller fri oppkant.
 Solid og hygienisk utførelse, lyddempet.
 Rustfritt understativ av 30 x 30 mm firkantør.
 Tre beinpar ved L 2000 mm og oppover.
 Klargjort for bunnhylle, kan leveres med midthylle.
 Veggfester er inkludert i prisen.
 Standard bredde 650, høyde 900 mm. (890 - 950 mm).
 Ekstraustyr se fra side 19.
 Kan leveres i marineutførelse.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
 Rustfri glatt benk B 650 mm	BG-600	01100600	
	BG-800	01100800	
	BG-1000	01101000	
	BG-1200	01101200	
	BG-1400	01101400	
	BG-1600	01101600	
	BG-1800	01101800	
	BG-2000	01102000	
	BG-2200	01102200	
	BG-2400	01102400	
	BG-2600	01102600	
	BG-2800	01102800	
	BG-2900	01102900	
	Benk med bredde 651 - 720 mm (Samme understativ)	01301001	+ 10%
	Benk med bredde 721 - 900 mm (Spes understativ)	01301002	+ 25%
	Benk med bredde 901 - 1150 mm (Spes understativ)	01301003	+ 40%
	Benk med bredde 1151 - 1400 mm (Spes understativ)	01301004	+ 60%

Andre lengder og bredder på forespørsel




Veggfeste

Benk med 40 x 40 mm rør i bein


+ 25%

Se også datablad på www.rustfriebergh.no



Glatt (G NI)

40



Rett oppkant (R)

43



Fri oppkant (F)


43

Kap. 1. Rustfri benk med vulst



Rustfri benk med vulst topplate.
 Kan leveres med rett eller fri oppkant.
 Solid og hygienisk utførelse, lyddempet.
 Rustfritt understativ av 30 x 30 mm firkantør.
 Tre beinpar ved L 2000 mm og oppover.
 Klargjort for bunnhylle, kan leveres med midthylle.
 Veggfester er inkludert i prisen.
 Standard bredde 650, høyde 900 mm. (890 - 950 mm).
 Ekstraustyr se fra side 19.
 Kan leveres i marineutførelse.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
Rustfri benk med vulst	B-600	01200600	
B 650 mm	B-800	01200800	
	B-1000	01201000	
	B-1200	01201200	
	B-1400	01201400	
	B-1600	01201600	
	B-1800	01201800	
	B-2000	01202000	
	B-2200	01202200	
	B-2400	01202400	
	B-2600	01202600	
	B-2800	01202800	
	B-2900	01202900	
Benk med bredde 651 - 720 mm (Samme understativ)		01301001	+ 10%
Benk med bredde 721 - 900 mm (Spes. understativ)		01301002	+ 25%
Benk med bredde 901 - 1150 mm (Spes. understativ)		01301003	+ 40%
Benk med bredde 1151 - 1400 mm (Spes. understativ)		01301004	+ 60%





Veggfeste

Andre lengder og bredder på forespørsel


Benk med 40 x 40 mm rør i bein + 25%

Se også datablad på www.rustfriebergh.no

Tilleggsutstyr, se fra side 19



Rett oppkant (R)



Fri oppkant (F)

Kap. 1. Rustfri høyderegulerbar benk RJB



Rustfri benk med hydraulisk høyderegulering på bein.
Leveres med manuell høydejustering (sveiv) eller med elektrisk høydejustering.
Solid og hygienisk utførelse, lyddempet.
Standard topplatebredde er 650 mm.
Topplaten leveres glatt eller med vulst.
Kan leveres med rett eller fri oppkant.
Klargjort for bunnhylle, kan leveres med midthylle.
Ekstraustyr, se fra side 19.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
Høyderegulerbar benk på bein	RJB-1200	01501200	
Høyderegulering fra 820 - 1020 mm.	RJB-1400	01501400	
B: 650 mm	RJB-1600	01501600	
	RJB-1800	01501800	
	RJB-2000	01502000	
	RJB-2200	01502200	
	RJB-2400	01502400	
	RJB-2600	01502600	
	RJB-2800	01502800	
	RJB-2900	01502900	
Benk med bredde 651 - 800 mm (Samme understativ)		01301005	+ 5%
Benk med bredde 801 - 1150 mm		01301006	+ 15%
Benk med bredde 1150 - 1400 mm		01301007	+ 25%
Andre lengder og bredder på forespørsel			
Hjul leveres på forespørsel			
Elektrisk høyderegulering	Tillegg	02005900	
Inkl, sprutdeksel for pumpe og styring			
Strømart 230 V, 50/60 HZ, 240 W			

Tilleggsutstyr, se fra side 19

Kjølte arbeidsbord leveres høyderegulerbare, se fra side 61


Vegghengt

Kap. 1. høyderegulerbar benk RJBV



Rustfri benk med hydraulisk høyderegulering.
Leveres med manuell høydejustering (sveiv) eller med elektrisk høydejustering.
Solid og hygienisk utførelse, lyddempet.
Standard topplatebredde er 650 mm.
Topplaten leveres glatt eller med vulst.
Kan leveres med rett eller fri oppkant.
Klargjort for bunnhylle, kan leveres med midthylle.
Tre veggfester fra L. 2000 mm og oppover.
Ekstraustyr, se fra side 19.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
Vegghengt høyderegulerbar benk	RJBV-1200	01521200	
Høyderegulering fra 805 - 1005 mm	RJBV-1400	01521400	
B: 650 mm	RJBV-1600	01521600	
	RJBV-1800	01521800	
	RJBV-2000	01522000	
	RJBV-2200	01522200	
	RJBV-2400	01522400	
	RJBV-2600	01522600	
	RJBV-2800	01522800	
	RJBV-2900	01522900	
Elektrisk høyderegulering	Tillegg	02005900	
Inkl, sprutdeksel for pumpe og styring			
Strømart 230 V, 50/60 HZ, 240 W			



Tilleggsutstyr, se fra side 19

Kjølte arbeidsbord leveres også vegghengt og høyderegulerbare, se side 63

Kap. 1. Rustfri vegghengt benk BGV




Rustfri vegghengt benk.
Solid og hygienisk utførelse, lyddempet.
Rustfritt understativ.
Standard topplatebredde er 650 mm.
Topplaten leveres glatt eller med vulst.
Kan leveres med rett eller fri oppkant.
Klargjort for bunnhylle, kan leveres med midthylle.
Tre veggfester fra L. 2000 mm og oppover.
Ekstraustyr, se fra side19.


Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
Vegghengt benk glatt B 650 mm  	BGV-600	01100601	
	BGV-800	01100801	
	BGV-1000	01101001	
	BGV-1200	01101201	
	BGV-1400	01101401	
	BGV-1600	01101601	
	BGV-1800	01101801	
	BGV-2000	01102001	
	BGV-2200	01102201	
	BGV-2400	01102401	
	BGV-2600	01102601	
	BGV-2800	01102801	
	BGV-2900	01102901	
Benk med bredde 651 - 720 mm (Samme understativ)		01301001	+7%
Vegghengt benk med vulst B 650 mm  	BV-600	01200601	
	BV-800	01200801	
	BV-1000	01201001	
	BV-1200	01201201	
	BV-1400	01201401	
	BV-1600	01201601	
	BV-1800	01201801	
	BV-2000	01202001	
	BV-2200	01202201	
	BV-2400	01202401	
	BV-2600	01202601	
	BV-2800	01202801	
	BV-2900	01202901	
Benker med bredde 651 - 730 mm (Samme understativ)			+7%

Kap. 1. Rustfri glatt topplate

Rustfri glatt topplate med standard bredde 600 / 650 mm.
Kan leveres med rett eller fri oppkant.
Prisene inkluderer innlimt 19 mm spon, tillegg for utfyllingslister.






Beskrivelse	Type	Best. nr.
Rustfri glatt topplate B 600/650 mm	Beslag 600	01700600
	Beslag 800	01700800
	Beslag 1000	01701000
	Beslag 1200	01701200
	Beslag 1400	01701400
	Beslag 1600	01701600
	Beslag 1800	01701800
	Beslag 2000	01702000
	Beslag 2200	01702200
	Beslag 2400	01702400
	Beslag 2600	01702600
	Beslag 2800	01702800
	Beslag 2900	01702900
	Topplate uten innlimt spon	01301101
	Utfyllingslister	02005901
	Topplate med bredde 651 - 750 mm	01301102
	Topplate med bredde 751 - 1150 mm	01301103
	Topplate med bredde 1151 - 1400 mm	01301104



Andre lengder og bredder på forespørsel
Topplater med skrå ender på forespørsel

Tilleggsutstyr, se fra side 25






Kap. 1. Rustfri topplate med vulst

Rustfri topplate med vulst, standard bredde 600 / 650 mm.
Kan leveres med rett eller fri oppkant.
Prisene inkluderer innlimt 19 mm spon, tillegg for utfyllingslister.





Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
 Rustfri topplate med vulst B 600/650 mm	V beslag 600	01700601	
	V beslag 800	01700801	
	V beslag 1000	01701001	
	V beslag 1200	01701201	
	V beslag 1400	01701401	
	V beslag 1600	01701601	
	V beslag 1800	01701801	
	V beslag 2000	01702001	
	V beslag 2200	01702201	
	V beslag 2400	01702401	
	V beslag 2600	01702601	
	V beslag 2800	01702801	
	V beslag 2900	01702901	
Topplate uten innlimt spon	Fratrekk	01301101	-30 %
Utfyllingslister	Tillegg	02005901	
Topplate med bredde 651 - 750 mm		01301102	+ 10%
Topplate med bredde 751 - 1150 mm		01301103	+ 40%
Topplate med bredde 1151 - 1400 mm		01301104	+ 60%
Andre lengder og bredder på forespørsel			
Topplater med skrå ender på forespørsel			

Tilleggsutstyr, se fra side 25









Kap. 2. Tilbehør for benk Underhulle

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Underhulle med oppkant bak			
	Til standard benkestativ. Leveres i moduler 200, 300 og 400 mm. Dybde 480 mm.	Modul 600 Modul 800 Modul 1000 Modul 1200 Modul 1400	01300600 01300800 01301000 01301200 01301400	
	Underhulle glatt			
	Leveres som standard med oppkant bak, kan leveres glatt til samme pris.	Modul 1600 Modul 1800 Modul 2000 Modul 2200 Modul 2400 Modul 2600 Modul 2800 Modul 2900	01301600 01301800 01302000 01302200 01302400 01302600 01302800 01302900	
	Ribbehulle			
	Til standard benkestativ. Leveres i moduler 200, 300 og 400 mm. Dybde 480 mm.	Ribbe 600 Ribbe 800 Ribbe 1000 Ribbe 1200 Ribbe 1400 Ribbe 1600 Ribbe 1800 Ribbe 2000 Ribbe 2200 Ribbe 2400 Ribbe 2600 Ribbe 2800 Ribbe 2900	01320600 01320800 01321000 01321200 01321400 01321600 01321800 01322000 01322200 01322400 01322600 01322800 01322900	
	Mellomhulle i benk			
	Pris som bunnhulle, tillegg		01301151	50 %
	Tillegg for bredere hulle			
	Tilpasset benk med bredde 721 - 900 mm	Tillegg	01301152	
	Tilpasset benk med bredde 901 - 1150 mm	Tillegg	01301153	
	Tilpasset benk med bredde 1151 - 1400 mm	Tillegg	01301154	
	Tillegg for smalere hulle	Tillegg	01301155	
	Løs modulhulle til benk			
	Platehulle 200 mm	Modul 200	01300200	
	Platehulle 300 mm	Modul 300	01300300	
	Platehulle 400 mm	Modul 400	01300400	
	Ribbehulle 200 mm	Ribbe 200	01320200	
	Ribbehulle 300 mm	Ribbe 300	01320300	
	Ribbehulle 400 mm	Ribbe 400	01320400	



Tilbehør benk og topplate

Kap. 2. Kum for innsveising

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Rustfri kum for innsveising			
	Mål L 150, B 340, D 120 mm	15/34/12	02101534	
	Mål L 180, B 380, D 160 mm	18/38/16	02101838	
	Mål L 270, B 340, D 180 mm	27/34/18	02102734	
	Mål L 440, B 360, D 180 mm	44/36/18	02104436	
	Mål L 500, B 390, D 195 mm	50/39/18	02105039	
	Mål L 500, B 400, D 300 mm	50/40/30	02105030	
	Mål L 550, B 550, D 250 mm	55/55/25	02105555	
	Mål L 600, B 450, D 300 mm	60/45/30	02106045	
	Mål L 700, B 500, D 300 mm	70/50/30	02107050	
	Rund kum Ø 313, D 150 mm	313/150	02109000	
	Rund kum Ø 380, D 160 mm	380/160	02109001	
	Syrefast kum for innsveising			
	Mål L 500, B 400, D 200 mm		02114020	
	Mål L 400, B 220, D 160 mm		02114022	
	Mål L 400, B 290, D 160 mm		02114029	
	Rustfri utslagsvask for benk	GUB-U	02121010	
	Montert på benk, inkl. bakplate			
	Mål 460 x 340 x 215 mm			
	Alle kummer leveres med 1 1/2" avløp, plugg og kjede			
	Vannlås og kuleventil er ekstraustyr			
	Flere opplysninger, se side 22-23			
	Hull for blandebatteri			
	Ø-32 mm	H BL B	02121000	
	Plasseres i senter bak kum om ikke annet er avtalt			
	Silspann og kuleventil			
	Silspann for innsveising i kum	S	02121020	
	Med silkurv 2 liter			
	Kuleventil 1 1/4" med T håndtak	K	02121030	
	Glideskinne over kum			
	39/50		02133950	
	50/39		02135039	
	55/55		02135555	
	60/45		02136045	
	70/50		02137050	

Kap. 2. Tilbehør benk og topplate



Kum for nedfelling

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Rustfri kum for nedfelling			
	Mål L 500, B 400, D 200 mm	SK-50/20	06105020	
	Mål L 500, B 400, D 300 mm	SK-50/30	06105030	
	Mål L 600, B 450, D 250 mm	SK-60/25	06106025	
	Mål L 600, B 450, D 300 mm	SK-60/30	06106030	
	Mål L 700, B 500, D 300 mm	SK-70/30	06107030	
	Leveres med 1 1/2" avløp, plugg og kjede Vannlås og kuleventil er ekstrauststyr			
	Rund kum for nedfelling			
	Ø 313, D 150 mm	C-313	06110313	
	Utsparingsmål Ø 343 mm			
	Med 1 1/2" avløp, plugg og kjede			
	Ø 380, D 160 mm	C-380	06110380	
	Utsparingsmål Ø 410 mm			
	Med 1 1/2" avløp			
	Montering av nedfellingskum		06115000	
	Utslagsvask for vegg U1	U1	06301000	
	Mål L 375, B 310, D 180 mm			
	Med 1. 1/2" avløp, plugg og kjede			
	Med bakplate H 195 mm			
	Utslagsvask for vegg GUB	GUB	06304000	
	Mål L 455, B 340, D 220 mm			
	Med 1 1/2" avløp, plugg og kjede			
	Med bakplate H 195 mm			
	Bøtterist. tillegg	GUB/RIST	06304010	

For nøyaktige mål, se om tegning

Kap. 2. Kummer - mål

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------



Silspann og kuleventil som vist på tegningene er tilleggsutstyr.
 Kan også monteres på andre kummer
 Alle kummer leveres med 1 1/2" avløp, plugg og kjede



For nøyaktige mål, be om tegning

Kap. 2. Kummer - mål


Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------

C 313

C 380




Avstand mellom kummer



Håndlagde kummer i rustfritt eller syrefast stål leveres på forespørsel.


Når begge kummene er 300 mm dype, økes kumavstanden til 100 mm

Endeplassering kum





Kum plassering ved maskin

Anbefalt min 500





GUB-U utslagsvask for benk








Overløp montert på kum, og kum med silspenn og kuleventil

For nøyaktige mål, be om tegning




Kap. 2. Tilbehør benk

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Dør på benk			
	Rustfri dør montert på benk, låsbar	DØR 350	02150350	
	L 400,500,600 mm	DØR 400	02150400	
		DØR 450	02150450	
	Skyvedører på benk, pris som slagdører	DØR 500	02150500	
		DØR 550	02150550	
		DØR 600	02150600	
		DØR 650	02150650	
	Blendet langside pris pr. meter	BLS	02151000	
	Blendet kortsider	BKS	02151100	
	Blendet fri oppkant pris pr. ende	BFO	02151200	
	Skruskjøt , sammenskruing av to benker	SKS	02151300	
	Sveiseskjøt	SVS	02151400	
	Hengsling av benkeplate	HENGSLING	02151500	
	Nedsenket parti for grill etc.			
	I enden av benk, uten tett sidevegg og rygg	NPGE	02151600	
	Tillegg for tett sidevegg og rygg	NPGET	02151700	
	Nedsenket parti for grill etc.			
	Midt på benk, med tett rygg, uten sidevegger	NPG	02151800	
	Tillegg for tette sidevegger	NPGEF	02151900	
	Tillegg for to profiler samme side	1-PROFIL	02152850	
	Se benkeprofiler side 1.5 (Glatt, vulst, rett/fri oppkant)			
	Avfallsbeholder i benk - Vippbar			
	Utvippbare avfallsbeholder 60 liter			
	Inkl. underhylle med vippeprofil og avfallsbeholdere			
	Nødvendig plass i benk 320 mm pr. beholder			
	Pris for benk kommer i tillegg			
	En avfallsbeholder	AVB-1	02150901	
	To avfallsbeholdere	AVB-2	02150902	
	Tre avfallsbeholdere	AVB-3	02150903	
	Fire avfallsbeholdere	AVB-4	02150904	
	Avfallsskuff i benk			
	Mål L 430	AVFALLSSKUFF	02150910	
	Rustfri uttrekkbar skuff for innmontering i benk			
	Inkl 60 liters plastbeholder			





Kap. 2. Tilbehør benk og topplate

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Grutskuff Montert i benk. L 400 mm	GRUTSKUFF	02154444	
	Plass under benk For oppvaskmaskin, kjøleskap, avfallsbeholder osv. Ikke tillegg for PUB i enden av benk med lengde 2000-2700 mm	PUB	02152900	
	Geidersett i benk I benkestativ For tre kurver 50 x 50 cm For fire kurver 50 x 50 cm For fem kurver 50 x 50 cm For seks kurver 50 x 50 cm For åtte brett 1/1 - GN	G-3 G-4 G-5 G-6 GN-8	02153100 02153400 02153500 02153600 02153800	
	Geiderpar for montering i skap etc. Med tre festehull Mål 30 x 30 x 500 mm. Pris pr. par	GEIDE	02153050	
	Benk på hjul Fire hjul montert på benk, to med brems Seks hjul montert på benk, tre med brems	HJULB-4 HJULB-6	02150704 02150706	
	Avfallsnedkast - innsveist Ø 180 mm, H 50 mm	AH-Ø-180	02152100	
	Avfallsnedkast med flens Flens Ø 205/180 mm, H 85 mm Utsparing for løs flens i topplate	FLENS-Ø-180	02122150 02152200	
	Bestikknedkast - innsveist I benk eller topplate Mål 450 x 150 mm	BNK	02153000	
	Bestikknedkast - nedfelt I benk eller topplate Mål 450 x 150 mm Flensmål 500 x 200 mm Utsparing for løs flens i topplate	BNKNF	02153001 02152200	
	Isveising trakt for avfallskvern		02152400	
	Isveising av avfallskvern i kum		02152450	

Kap. 2. Tilbehør benk og topplate

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Utsparing (Råkant)			
	For dispensere, koketopper og lignende			
	Utsparing uten flens, med råkanter		02152200	
	Utsparing med innsveist flens		02152300	
	Utsparing av hjørne		02152500	
	Med rett oppkant			
	Utsparing på side av topplate		02152600	
	Med rett oppkant			
	Benk ute av vinkel			
	Skrå hele siden av benk			
	Glatt benk uten stativ under skrått parti		02201010	
	Vulst benk uten stativ under skrått parti		02201030	
	Skrå hele siden av benk			
	Glatt benk med stativ under skrått parti		02201020	
	Vulst benk med stativ under skrått parti		02201040	
	Skrå mindre enn hele siden av benk			
	Glatt benk uten stativ under skrått parti		02201050	
	Vulst benk uten stativ under skrått parti		02201070	
	Skrå mindre enn hele siden av benk			
	Glatt benk med stativ under skrått parti		02201060	
	Vulst benk med stativ under skrått parti		02201080	
	Brekt hjørne under 40 mm			
	På glatt eller vulst benk		02201090	
	Topplate ute av vinkel			
	Skrå hele siden av glatt topplate		02201015	
	Skrå hele siden av vulst topplate		02201035	
	Skrå mindre enn hele siden av glatt topplate		02201055	
	Skrå mindre enn hele siden av vulst topplate		02201075	
	Brekt hjørne under 40 mm			
	På glatt eller vulst topplate		02201090	

Kap. 2. Tilbehør benk og topplate

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Spillbakke For oppvaskkurver L 510, B 510, H 40 mm	SB	02153600	
	Løs spillbakke Løs spillbakke, med rist Mål L 600, B 120, D 20 mm Mål L 800, B 120, D 20 mm	SB-600 SB-800	02160600 02160800	
	Isveiset spillbakke i topplate For kaffetrakter etc. Med løs rist og avløp (Prisen inkluderer ikke topplaten)			
	Mål L 600, B 120, D 20 mm	ISB-600	02170600	
	Mål L 800, B 120, D 20 mm	ISB-800	02170800	
	Mål L 1000, B 120, D 20 mm	ISB-1000	02171000	
	Mål L 1200, B 120, D 20 mm	ISB-1200	02171200	
	Mål L 1600, B 120, D 20 mm	ISB-1600	02171600	
	Mål L 2000, B 120, D 20 mm	ISB-2000	02172000	
	Mål L 2400, B 120, D 20 mm	ISB-2400	02172400	
	Mål L 2800, B 120, D 20 mm	ISB-2800	02172800	
	Nedsenket parti for skjæreplate I hele benken lengde (uten skjæreplater)	SKJÆR	02256100	
	Skjæreplate, 20 mm Zanithan L 500, B 295 mm		02256200	
	Festebraketter for skjæreplate Endebrakett Brakett for skjøt		02256300 02256310	




Benker / topplater kan også leveres kjølte

Topplater i andre materialer



Laminat, granitt, marmor, heltre, Corian

På forespørsel




Kap. 2. Skuffer og skap

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Rustfri opphengsskuff for 1/1 GN - 150 mm L 400, B 620, H 260 mm Skuff med tett bunn og sider Rustfrie skuffeskiner	SS-1	02310150	
	Rustfri skuffeseksjon med to skuffer L 400, B 610, H 680 mm Med to skuffer for 1/1 GN - 200 mm Skuff med tett bunn og sider Rustfrie skuffeskiner	SS-2-200	02320200	
	Rustfri skuffeseksjon med tre skuffer L 400, B 610, H 680 mm Med tre skuffer for 1/1 GN - 150 mm Skuff med tett bunn og sider Rustfrie skuffeskiner	SS-3-150	02330150	
	Rustfri skuffeseksjon med fire skuffer L 400, B 610, H 680 mm Med fire skuffer for 1/1 GN - 100 mm Skuff med tett bunn og sider Rustfrie skuffeskiner	SS-4-100	02340100	
	Rustfri seksjon med en skuff og dør L 400, B 610, H 680 mm Med en låsbar dør og justerbar hylle Skuff for 1/1 GN - 100 mm Skuff med tett bunn og sider Rustfrie skuffeskiner	KOMBI SS	02351000	
	Rustfritt underskap Med låsbar dør og en regulerbar hylle L 400, B 610, H 680 mm L 500, B 610, H 680 mm L 600, B 610, H 680 mm	US-400 US-500 US-600	02500400 02500500 02500600	
	Laminat underskap - skuffeseksjoner Laminat skuffeseksjon med tre skuffer L 400, B 600, H 680 mm. Hvit L 600, B 600, H 680 mm. Hvit	LSS-3-400 LSS-3-600	02700400 02700600	
	Laminat underskap Med dør og en hylle L 400, B 600, H 680 mm. Hvit L 600, B 600, H 680 mm. Hvit L 800, B 600, H 680 mm. Hvit (To dører)	LUS-400 LUS-600 LUS-800	02750400 02750600 02750800	

Kap. 3. Oppvask

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Rullebane på stativ			
	Mål B 590, H 900 mm	RB-1100	03101100	
	Leveres med korte ruller	RB-1600	03101600	
	1 1/2" avløp med kuppelrist	RB-2100	03102100	
		RB-2600	03102600	
		RB-3100	03103100	
	Rullebane med sving 90°			
	Mål B 590, H 900 mm	RBS-900	03300090	
	Leveres med korte ruller			
	1 1/2" avløp med kuppelrist			
	Forspylebasseng med ruller			
	Med silspann og kuleventil	RBK-1000	03401000	
	Forspylebasseng med glideskinner			
	Med silspann og kuleventil	RBKG-1000	03451000	
	Tilleggsutstyr			
	Tillegg for utsvingbar rullebane, på hjul	UTS	03701500	
	Tillegg for tilpasning langside	TPL	03702000	
	Tilpasningsstykke			
	Mellom forspylebasseng/rullebane og maskin			
	L 100 mm	TSP-100	03750100	
	L 200 mm	TSP-200	03750200	
	L 300 mm	TSP-300	03750300	
	L 400 mm	TSP-400	03750400	

Kap. 3. Oppvask

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Sprutskjerm Mål: L 725, H 925 mm For montering på benk Med festehull tilpasset KWC forspyledusj	Sprut	02148000	
	Ryggbeslag Rustfritt ryggbeslag for montering på benk Bredde 70 mm Høyde 250 mm, pris pr meter Høyde 350 mm, pris pr meter	Rygg 250 Rygg 350	02148025 02148035	
	Forspyledusj KWC For veggmontering , med blandebatteri	KWC-V	02148100	
	For benkmontering , med blandebatteri	KWC-B	02148200	
	Delevegg på benk For plassering mellom kummer / ren og uren sone. Høyde 250 mm Delevegg i acryl Delevegg i rustfritt stål		02148040 02148045	

Kap. 3. Oppvask

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------



Innlevering enkel

Glidebane med dryppbasseng

Mål B 590, H 900 mm

1 1/2" avløp med kuppelrist

RSTG-1100	03051100
RSTG-1600	03051600
RSTG-2100	03052100
RSTG-2600	03052600




Innlevering enkel

Rullebane med oppløftbare hele ruller i ramme, spyledyser og silspann

Mål B 614, H 900 mm

1 1/2" avløp

RST-1600-E	03201600
RST-2100-E	03202100
RST-2600-E	03202600
RST-3100-E	03203100
RST-3600-E	03203600



Innlevering dobbel

Består av kombinert innleveringsbord med oppløftbare rister og rullebane med oppløftbare ruller.

Hygienisk basseng med spyledyser og silspann

Mål L 1600, B 1176 mm

Mål L 2100, B 1176 mm

Mål L 2600, B 1176 mm

Mål L 3100, B 1176 mm

Mål L 3600, B 1176 mm

RST-1600-D	03501600
RST-2100-D	03502100
RST-2600-D	03502600
RST-3100-D	03503100
RST-3600-D	03503600

Silspann og kuleventil, se side 20.

Tillegg for ekstra spyledyse

03511000

Styreskinner

For styreskinner for bløtevogn bestikk

Tillegg

03512000

Tilpasning

Mot rullebane/forspylebasseng langside

Tillegg

03513000

Plass under benk

For avfallsbeholder, bløtevogn etc.

PUB







02152900

Endestoppbryter

ENDE

03703000


Kap. 3. Oppvask

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
Brettbane for innlevering			
Montert på enkel eller dobbel innlevering			
	L 1600, B 300 mm	03601600	
	L 2100, B 300 mm	03602100	
	L 2600, B 300 mm	03602600	
	L 3100, B 300 mm	03603100	
	L 3600, B 300 mm	03603600	
	Bestikknedkast i brettbane	BNK	02153000
	Lokk for bestikknedkast		02153010
	Avfallsnedkast i brettbane	AH-Ø-180	02152100
	Lokk for avfallsnedkast		02152110
	Frontkledning		03611000
	Rustfri glatt front, pris pr. meter		
	Dør i frontkledning		03612000
	Pris pr. dør		
	Eksempel på dobbel innlevering med brettbane og gjennomgang for bløtevogn, brettbane med bestikknedkast og to avfallsnedkast. Samt oppvask innleveringshylle		
	Eksempel på dobbel innlevering med brettbane og tett front, bestikknedkast og to avfallsnedkast.		

Kap. 3. Hyller for oppvaskanlegg

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------

Sorteringshyll for vegg VHK



Skråstilt sorteringshyll for kurver

Inklusiv veggskinner og braketter

Drenert høyre eller venstre side

Mål L 580, B 560 mm

VHK-580

04200580

Mål L 1080, B 560 mm

VHK-1080

04201080

Mål L 1580, B 560 mm

VHK-1580

04201580

Mål L 2080, B 560 mm

VHK-2080


04202080

Mål L 2580, B 560 mm

VHK-2580

04202580

Tomkurvhyll for vegg VHT



Tomkurvhyll med skinner og braketter

uten støttebøyler

Mål L 1080, B 450 mm

VHT-1080

04251080

Mål L 1580, B 450 mm

VHT-1580

04251580

Mål L 2080, B 450 mm

VHT-2080

04252080

Mål L 2580, B 450 mm

VHT-2580

04252580


Støttebøyle for tomkurvhyll, pr stk

BØYLE

04255000

Angi plassering av støttebøyler

Innleveringshyll



RUBI sorteringshyll med tomkurvhyll

RUBI-0-1600

04301600

Rustfri innleveringshyll med platehyll

RUBI-0-2100

04302100

med vippeanordning for kurv.

RUBI-0-2600

04302600

Tomkurvhyll over innleveringshyll

RUBI-0-3100

04303100

(uten bøyler)

RUBI-0-3600


04303600

Støttebøyle for tomkurvhyll, pr. stk.

BØYLE

04255000

VHKB - Sorteringshyll



Sorteringshyll uten tomkurvhyll

VHKB-1600

04201600

Med vippeanordning

VHKB-2100

04202100

Med fall mot avløp

VHKB-2600

04202600

D 620 mm, total høyde 520 mm


VHKB-3100

04203100

VHKB-3600

04203600

Kap. 4. Vegghylle med bredde 300 mm



Vegghylle i rustfritt stål med bredde 300 mm.

Trinnløs regulering av hyller.

Solid konstruksjon, enkel montering.

Maks. vekt pr. brakett 30 kg.


Hyller opp til og med 1600 mm leveres med to sett skinner/braketter.

Hyller over 1600 mm leveres med tre sett skinner/braketter.

Ved stor belastning monteres flere skinner/braketter.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
Pris pr hylleplan, eks. skinner og braketter	VH 600/300	04030600	
	VH 700/300	04030700	
	VH 800/300	04030800	
OBS! Tillegg for spesiallengder På forespørsel	VH 900/300	04030900	
	VH 1000/300	04031000	
	VH 1100/300	04031100	
	VH 1200/300	04031200	
	VH 1300/300	04031300	
	VH 1400/300	04031400	
	VH 1500/300	04031500	
	VH 1600/300	04031600	
	VH 1700/300	04031700	
	VH 1800/300	04031800	
	VH 1900/300	04031900	
	VH 2000/300	04032000	
	VH 2100/300	04032100	
	VH 2200/300	04032200	
	VH 2300/300	04032300	
	VH 2400/300	04032400	
	VH 2500/300	04032500	
	VH 2600/300	04032600	
	VH 2700/300	04032700	
	VH 2800/300	04032800	
	VH 2900/300	04032900	
Tillegg for perforering, pr. hylleplan	PERF VH	04061001	
Veggskinne med lengde 600 mm	VS-600	04060600	
Veggskinne med lengde 800 mm	VS-800	04060800	
Veggskinne med lengde 1000 mm	VS-1000	04061000	
Veggskinne med lengde 1200 mm	VS-1200	04061200	
	Brakett for 300 mm vegghylle	VK-300	04070300






Kap. 4. Vegghylle med bredde 400 mm



Vegghylle i rustfritt stål med bredde 400 mm.
 Trinnløs regulering av hyller.
 Solid konstruksjon, enkel montering.
 Maks, vekt pr. brakett 30 kg.
 Hyller opp til og med 1600 mm leveres med to sett skinner/braketter.
 Hyller over 1600 mm leveres med tre sett skinner/braketter.
 Ved stor belastning monteres flere skinner/braketter.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
Pris pr hylleplan, eks. skinner og braketter	VH 600/400	04040600	
	VH 700/400	04040700	
	VH 800/400	04040800	
OBS! Tillegg for spesiallengder På forespørsel	VH 900/400	04040900	
	VH 1000/400	04041000	
	VH 1100/400	04041100	
	VH 1200/400	04041200	
	VH 1300/400	04041300	
	VH 1400/400	04041400	
	VH 1500/400	04041500	
	VH 1600/400	04041600	
	VH 1700/400	04041700	
	VH 1800/400	04041800	
	VH 1900/400	04041900	
	VH 2000/400	04042000	
	VH 2100/400	04042100	
	VH 2200/400	04042200	
	VH 2300/400	04042300	
	VH 2400/400	04042400	
	VH 2500/400	04042500	
	VH 2600/400	04042600	
	VH 2700/400	04042700	
	VH 2800/400	04042800	
	VH 2900/400	04042900	
	Tillegg for perforering, pr. hylleplan	PERF VH	04061001
	Veggskinne med lengde 600 mm	VS-600	04060600
	Veggskinne med lengde 800 mm	VS-800	04060800
	Veggskinne med lengde 1000 mm	VS-1000	04061000
	Veggskinne med lengde 1200 mm	VS-1200	04061200
Brakett for 400 mm vegghylle	VK-400	04070400	

Kap. 4. Overskap, høyskap

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Overskap OS Med to regulerbare hyller og låsbar dør.			
	OS-400 L 400, B 350, H 700 mm Venstre hengslet som std, kan også leveres høyrehengslet	OS-400	04110400	
	OS-600 L 600, B 350, H 700 mm Venstre hengslet som std, kan også leveres høyrehengslet	OS-600	04110600	
	OS-800 L 800, B 350, H 700 mm To dører	OS-800	04110800	
	OS-1000 L 1000, B 350, H 700 mm To dører	OS-1000	04111000	
	Overskap - hjørne OSH-650 650 x 650, H 700 mm	OSH-650	04110650	
	Vegghylle for microbølgeovn L 650, B 450 mm Komplett med 600 mm veggskinner og braketter	VHM-650/450	04136545	
	Rustfritt vaskeskap L 400, B 600, H 2100 mm Perforert bunn og topp En hylle, en dør	HØYSKAP	04154060	
	Rustfritt høyskap L 600, B 600, H 2100 mm Fire justerbare hyller, en dør	HØYSKAP	04156060	
	Andre skapstørrelser på forespørsel			
	Laminat høyskap L 600, B 600, H 2100 mm Fire justerbare hyller, en dør I hvit laminat	HØYSKAP	04186060	

Notater

Kap. 4. Overhulle for benk OH

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------

Overhulle for benk OH


B 300, H 400 mm

Ett rustfritt hylleplan

Ben i 25 x 25 rustfrie rør

Skjult innfesting til topplate

Tre beinpar fra lengde 2000 mm



OH-800/300-E 04350800

OH-1000/300-E 04351000

OH-1200/300-E 04351200

OH-1400/300-E 04351400

OH-1600/300-E 04351600

OH-1800/300-E 04351800

OH-2000/300-E 04352000

OH-2200/300-E 04352200

OH-2400/300-E 04352400

OH-2600/300-E 04352600

OH-2800/300-E 04352800

OH-2900/300-E 04352900

Overhulle for benk OH


B 400, H 400 mm

Ett rustfritt hylleplan

Ben i 25 x 25 rustfrie rør

Skjult innfesting til topplate

Tre beinpar fra lengde 2000 mm



OH-800/400-E 04360800

OH-1000/400-E 04361000

OH-1200/400-E 04361200

OH-1400/400-E 04361400

OH-1600/400-E 04361600

OH-1800/400-E 04361800

OH-2000/400-E 04362000

OH-2200/400-E 04362200

OH-2400/400-E 04362400



OH-2600/400-E 04362600

OH-2800/400-E 04362800



OH-2900/400-E 04362900

Kap. 4. Dobbel overhulle for benk OH



Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
Overhulle for benk OH			
B 300, H 700 mm	OH-800/300-D	04400800	
To rustfrie hylleplan	OH-1000/300-D	04401000	
Ben i 25 x 25 rustfrie rør	OH-1200/300-D	04401200	
Skjult innfesting til topplate			
Tre beinpar fra lengde 2000 mm	OH-1400/300-D	04401400	
	OH-1600/300-D	04401600	
	OH-1800/300-D	04401800	
	OH-2000/300-D	04402000	
	OH-2200/300-D	04402200	
	OH-2400/300-D	04402400	
	OH-2600/300-D	04402600	
	OH-2800/300-D	04402800	
	OH-2900/300-D	04402900	
Overhulle for benk OH			
B 400, H 700 mm	OH-800/400-D	04410800	
To rustfrie hylleplan	OH-1000/400-D	04411000	
Ben i 25 x 25 rustfrie rør	OH-1200/400-D	04411200	
Skjult innfesting til topplate			
Tre beinpar fra lengde 2000 mm	OH-1400/400-D	04411400	
	OH-1600/400-D	04411600	
	OH-1800/400-D	04411800	
	OH-2000/400-D	04412000	
	OH-2200/400-D	04412200	
	OH-2400/400-D	04412400	
	OH-2600/400-D	04412600	
	OH-2800/400-D	04412800	
	OH-2900/400-D	04412900	







Kap. 4. Reoler, stativer

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Grytereol GR			
	Mål B 550, H 1600 mm			
	Fire hylleplan			
	Leveres med løse ribbehyller i moduler			
	L 800	GR-800	04500800	
	L 1000	GR-1000	04501000	
	L 1500	GR-1500	04501500	
	L 2000	GR-2000	04502000	
	Kan leveres med tette hyller i moduler til samme pris.			
	Kurvstativ GS 3			
	For 3 stk 50 x 50 kurver	GS-3	04550003	
	L 570, B 505, H 850 mm			
	Geideravstand 200 mm			
	Kurvstativ GS 6			
	For 6 stk 50 x 50 kurver	GS-6	04550006	
	L 570, B 505, H 1460 mm			
	Geideravstand 200 mm			
	Kurvstativ GS 12			
	For 12 stk 50 x 50 kurver	GS-12	04560012	
	L 1115, B 505, H 1460 mm			
	Geideravstand 200 mm			
	Kurvstativ GS 18			
	For 18 stk 50 x 50 kurver	GS-18	04570018	
	L 1660, B 505, H 1460 mm			
	Geideravstand 200 mm			



Kap. 5. Kurvvogner

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Kurvvogn for 3 kurver - GV 3 L 570, B 505, H 835 mm Geideravstand 200 mm På fire hjul, to med brems	GV-3	05150003	
	Kurvvogn for 6 kurver - GV 6 L 570, B 505, H 1460 mm Geideravstand 200 mm På fire hjul, to med brems	GV-6	05160006	
	Kurvvogn for 7 kurver - GV 7 L 570, B 505, H 1660 mm Geideravstand 200 mm På fire hjul, to med brems	GV-7	05160007	
	Kurvvogn for 12 kurver - GV 12 L 1115, B 505, H 1460 mm Geideravstand 200 mm På fire hjul, to med brems	GV-12	05170012	
	Kurvvogn med topplate - GV 3T L 570, B 505, H 900 mm For tre kurver Geideravstand 215 mm På fire hjul, to med brems	GV-3-T	05213000	






Kap. 5. Gastronormvogner

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Gastronormvogn GNV-12 Mål L 383, B 550, H 1670 mm For 12 x 1/1 GN Geideravstand 110 mm På fire hjul, to med brems	GNV-12	05300012	
	Gastronormvogn GNV-20 Mål L 383, B 550, H 1670 mm For 20 x 1/1 GN Geideravstand 70 mm På fire hjul, to med brems	GNV-20	05310020	
	Gastronormvogn GNV-24 Mål L 741 x B 550 x H 1670 mm For 24 x 1/1 GN Geideravstand 110 mm På fire hjul, to med brems	GNV-24	05330024	
	Gastronormvogn GNV-12/24 Mål L 588, B 660, H 1670 mm For 24 x 1/1 GN Geideravstand 110 mm På fire hjul, to med brems	GNV-12/24	05731224	
	Vogn for serveringsbrett - GVS 10 L 388, B 505, H 1670 mm For 10 serveringsbrett med mål 330 x 430 mm Geideravstand 140 mm På fire hjul, to med brems GVS kan leveres med tett rygg og sider	GVS-10	05265010	På forespørsel




Kap. 5. Trillebord og diverse vogner

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Trillebord med to plan TB 2			
	På fire hjul, to låsbare. Fendere alle hjørner L 800, B 550, H 925 mm L 1100, B 550, H 925 mm	TB-2-550/800 TB-2-550/1100	05100800 05101100	
	Trillebord med tre plan TB 3			
	På fire hjul, to låsbare. Fendere alle hjørner L 800, B 550, H 925 mm L 1100, B 550, H 925 mm	TB-3-550/800 TB-3-550/1100	05110800 05111100	
	Hyllevogn enkel HV-5 L 570, B 505, H 1460 mm Med fem hylleplan med vulst Hylleavstand 225 mm På fire hjul, to med brems	HV-5	05740005	
	Hyllevogn dobbel HV-4 L 1115, B 505, H 1460 mm Med fire hylleplan med vulst Hylleavstand 310 mm På fire hjul, to med brems	HV-4	05740004	
	Bløtevogn for bestikk BV Mål L 550, B 550, H 625 mm På fire hjul, to med brems	BV-150	05900150	
	Plattformtralle Mål L 900, B 550, H 190/900 mm Med kjørebøyle På fire hjul, to med brems	PFT-900/550	05939055	
	Tomkurvtralle Mål L 525, B 525 mm På fire hjul, to med brems	TKT 525/525	05450000	



Kap. 5. Avfallsvogner

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Avfallsbeholder på hjul, 60 liter Rektangulær avfallsbeholder i plast, 60 liter Med lokk, på hjulramme Mål L 280, B 590, H 690 mm Lakkert understell på fire hjul, uten brems	AVFALL 60-L	05750060	
	Avfallsbeholder på hjul, 50 liter Rund avfallsbeholder i plast, 50 liter Med lokk, på hjulramme Mål Ø 400, H 640 mm Lakkert understell på fire hjul, uten brems	AVFALL 50-L	05750050	
	Avfallsbeholder på hjul, 100 liter Rund avfallsbeholder i plast, 100 liter Med lokk, på hjulramme Mål Ø 500, H 800 mm Lakkert understell på fire hjul, uten brems	AVFALL 100-L	05750100	
	Avfallsbeholder 30 liter Rund avfallsbeholder i plast, 30 liter Mål Ø 375, H 430 mm Med lokk		05750031	
	Avfallsbeholder 60 liter Rektangulær avfallsbeholder i plast, 60 liter Mål L 280, B 590, H 630 mm Med lokk		05750061	
	Avfallsbeholder 50 liter Rund avfallsbeholder i plast, 50 liter Mål Ø 400, H 550 mm Med lokk		05750051	
	Avfallsbeholder 100 liter Rund avfallsbeholder i plast, 100 liter Mål Ø 500, H 710 mm Med lokk		05750101	
	Understell for avfallsbeholder Lakkert understell på fire hjul, uten brems Understell for avfallsbeholder 60 liter Innvendig mål 450 x 230 mm		05750062	
	Understell for avfallsbeholder 50 liter Innvendig mål 345 x 345 mm		05750052	
	Understell for avfallsbeholder 100 liter Innvendig mål 433 x 433 mm		05750102	

Kap. 5. Avfallsvogner

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Avfallstativ Mål L 425, B 440, H 815 mm For søppelsekker 100 liter På fire hjul, uten brems	A-STATIV	05700100	
	Avfallstativ med lokk Mål L 425, B 440, H 815 mm For søppelsekker 100 liter På fire hjul, uten brems	A-STATIV-L	05700200	
	Avfallstativ med lokk og pedal Mål L 425, B 440, H 815 mm For søppelsekker 100 liter På fire hjul, uten brems	A-STATIV-LP	05700300	
	Avfallsvogn Mål L 540, B 540, H 1050 mm Rustfri topplate med vulst, avfallsnedkast med flens Uttrekkbart oppheng for avfallssekk bak dør Lakkert i sort farge, andre farger kan leveres På fire hjul, to med brems	AVFALLSVOGN	05950510	

Kap. 5. Ryddevogner

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Ryddevogn RB HV-3 Mål L 1130, B 580, H 1200 mm Hvitlakkert front og sider Tre rustfrie hyller med lav vulst Fire hjul, to med brems	RB HV-3	05411130	
	Ryddevogn RB GV Mål L 1130, B 580, H 1200 mm Hvitlakkert front og sider Med geidere for seks kurver Rustfri topp og bunnhyllle med lav vulst Fire hjul, to med brems	RB GV	05411135	
	Ryddevogn RV Med geidersett for tre kurver, underhyllle og bretttholder og avfallsbøtte Mål L 1100, B 550, H 925 mm På fire hjul, to med brems	RV-550/1100	05401100	
				

Kap. 5. Kildesortering

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------



Kildesorteringsvogn KSV 1220

Mål L 1220, B 610, H 830/1250
Mål med mineralvannskasse L 1520 mm
Rustfri utførelse
Med tre utvippbare avfallsbeholdere 60 l
Drenert overhille med plass for to kurver
Oppsamlingsbeholder i understativ, 1/9 GN
Brettholder
Oppheng for mineralvannskasse
På fire hjul, to med brems

KSV-1220

05951220



Ryddestasjon RS

Mål L 1085, B 650, H 900 mm
Rustfri topplate med vulst
Tre avfallshull Ø 180 mm, med flens
Rustfri utførelse
Underhille med styrevinkler for avfallsbeholder
Leveres med tre avfallsbeholdere 60 l
På fire hjul, to med brems

RYDDESTASJON

05951070

Kap. 6. Ergonomiske hjelpemidler

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------

Ergoscoop gjør det mulig og øse mellom gryte og kantiner uten å utsette deg for belastninger,

Du må minimum også ha med to takskinner med fester, vogn og endestoppere
Be om pristilbud



Ergoscoop

Holder, håndtak, to liters øse og balanseblokk 2-3 kg

EF61100




Tilbehør:

Forlenger for håndtak 100 mm

EF61110

Forlenger for håndtak 150 mm

EF61120



Pastagrep

EF61130

Perforert øse 1 liter

EF61140



Perforert øse 2 liter

EF61150



Rund øse 1 liter

EF61151



Øse for saus 1 liter

EF61153

Øse for saus 2 liter

EF61152



Ekstra balanseblokk 2-3 kg

EF61023



Kap. 6. Ergonomiske hjelpemidler

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------



Ergomikser

Med Ergomikser kan du vispe uten at maskinens tyngde belaster armer og skuldre

Ergomikser består normalt av en mikser med holder og balanseblokk

Du må minimum også ha med to takskinner med fester, vogn og endestoppere

Be om pristilbud

Balanseblokk for Ergomikser, alle typer
4-6 kg

EF40103

Holder for Robot coupe CPM250/MP600
(Oppgi type)

EFR34128A

Holder for Bermixer 3000

EF40101

Holder for Dynamic MF 2000

EF40501

Tilbehør

Firkantvisper 280 mm

EFR102881

Deigkroker 280 mm

EFR102883

Forlenger for visp100 mm

EFR102882



Miksere kan leveres på foresørsel


Skinnesystem

Ergofokus skinnesystem kan tilpasses alle rom og arbeidsoppgaver

Ta kontakt for løsning og pris

Les mer om skinnesystemet på

<http://www.ergofokus.se/sv/produkter-rena-rum/skensystem-rena-rum/>



Kap. 6. Ergonomiske hjelpemidler

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Løftevogn 70E	70 E	EF75000	
	Mål L 735, B 420, H 1690 mm			
	Ergonomisk løftevogn, tilpasset storkjøkken			
	Forebygger belastnings-skader			
	Hygienisk utførelse			
	Blålakkert understell			
	Vognen tar lite plass			
	Lett å manøvrere i trange rom			
	Leveres med flere forskjellige løfteanordninger til alle formål			
	Batteridrift			
	Løftekapasitet 70 kg			
	Tilleggsutstyr			
	Gaffel for plastbakke med nedfellbart rf lokk		EF75024	
	Rullepinne 200 mm		EF75025	
	Rullepinne 300 mm		EF75026	
	V blokk, for sikring av runde gjenstander		EF77171	
	Kantinegaffel, med nedfellbar polyetylenplate		EF77222	
	Rf dekkplate for std polyetylenplate 498 x400 mm		EF77225	
	Vekt, løs. Kobles til batteripakken		EF77230	
	Vekt Integrert under rustfri plate, koblet til batteri		EF77231	
	Spyd for håndtering av ruller		EF77241	
	Rullebrett for frontmating		EF77730	
	Rullebrett for sidemating		EF77740	
	Økt løftehøyde, økes med 250 mm		EF 77223	
	Ekstra lader		EF77219	
	Løftevogn for miksebolle 90 E	90 E	EF75500BL	
	Mål L 735, B 420, H 1442 mm			
	Løftehøyde 980 mm			
	Ergonomisk løftevogn for miksebolle 40-60 l			
	Forebygger belastnings-skader			
	Hygienisk utførelse			
	Blålakkert understell			
	Lett å manøvrere i trange rom			
	Smal ramme sikrer tilgang helt inn til mikseren			
	Batteridrift			
	Løftekapasitet 90 kg			
	Tilleggsutstyr			
	Polytylenplate 440 x 500 mm		EF77222BS2c	
	Ekstra lader		EF77219	


Kap. 6. Ergonomiske hjelpemidler

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Løftevogn LD 80	LD 80	EF80000R	
	Mål L 660, B 420, H 1710 mm			
	Ergonomisk løftevogn, tilpasset storkjøkken			
	Forebygger belastningsskader			
	Hygienisk utførelse i rustfritt stål, spylbar IP:X5			
	Lett å manøvrere i trange rom			
	Tar liten plass			
	Batteridrift			
	Løftekapasitet 80 kg			
	Tilleggsutstyr			
	Kantinegaffel med nedfellbar plate i rustfritt stål		EF80060	
	Kontrollvekt, integrert i rustfri plate		EF80090	
	Spyd for håndtering av ruller		EF80062	
	Forhøyet stolpe 250 mm		EF80054H	
	Ekstra lader for løftevogn		EF80043	
	Harald - Budget		EF79290	
	Ergonomisk høydejusterbart trillebord			
	Mål 800 x 550 mm			
	Høyden justeres med sveiv, 640 - 940 mm			
	Fire svingbare hjul ø 125 mm, med brems			
	Rustfri utførelse i to plan, med vulst			
	Støydempingsmatter under hyllene			
	Maks vekt 100 kg			
	Spylbar			
	Gittertralle		EF79444	
	Plastralle med åpninger i bunn og hjørner			
	Mål 600 x 400 mm			
	På fire hjul			

Kap. 6. Ergonomiske hjelpemidler

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Limbo deluxe	Limbo deluxe	EF79391	
	Mål L 800, B 650, H 570-970 mm			
	Ergonomisk høyderegulerbart bord med batteridrift			
	Bordet passer for mange arbeidsoppgaver Den sterke konstruksjonen klarer alt fra mixere til store skjæremaskiner og ovner Topplate i polyetylen som std. Spylbar IP:X5 Lastekapasitet 100 kg			
	Tilleggsutstyr			
	Rustfri topplate		EF79392b	
	Vulst på rustfri topplate		EF79314	
	Kantineramme, montert på H eller V side		EF79390g	
	X CART			
	Ergonomisk høyderegulerbar vogn med batteridrift			
	Hygienisk utførelse i rustfritt stål			
	Spylbar, IP:X5			
	Egner seg for bruk i varemottak, på kjøkkenet eller i serveringsområdet			
	Enkelt kontrollpanel			
	Batteribytte med etthåndsgrep			
	Lastekapasitet opp til 100 kg			
	Mål L 900, B 550, H 300-1100 mm		EF79395e	
	Mål L 900, B 650, H 300-1100 mm		EF79395f	
	Mål L 1000, B 650, H 300-1100 mm		EF79395g	
	Ergo matte			
	Ergonomisk gulvmatte i gummi			
	Avlaster føtter, knær, hofter og rygg			
	Plasseres der man går og står mye			
	Ligger stødig på gulvet			
	Faset kant			
	Maljer for flytting med mattekrok og oppheng			
	Produsert i nitrilgummi, bestandig mot oljer og kjemikalier			
	Kan vaskes i grovoppvaskmaskin			
	Ergo matte 600 x 900 mm	1 stk	EF79437-1	
	Tykkelse 14 mm, vekt 5 kg	4 stk, samlet pris	EF79437-4	
	Ergo matte 1200 x 900 mm	1 stk	EF79438-1	
	Tykkelse 14 mm, vekt 10 kg	4 stk, samlet pris	EF79438-4	
	Tilleggsutstyr			
	Mattekrok		EF79448	
	For flytting og oppheng av matter			

Kap. 6. Ergonomiske hjelpemidler

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Palle er en rullbar og sikker arbeidsplattform Rask og smidig i bruk for å nå høyere opp Palle er laget for å avlaste skuldre, armer og nakke Palle produseres i sklisikker aluminium eller rustfritt stål Rulles på fire fjærbelastede hjul og flyttes lett med foten Står stille ved belastning av kroppstyngde (30-150 kg).			
	Palle 170 A Mål L 600 x B 350 Manuell justerbar høyde, H 100/135/170 mm Sklisikker utførelse i aluminium		EF79450	
	 Ekstra trinn for Palle 170 A Mål L 300 x B 350 x H 100 mm Monteres på halve EF79450 Sklisikker utførelse i aluminium		EF79452	
	 Palle 170 A med to valgfrie faste høyder Mål L 700 x B 600 mm Ett trinn L 600 x B 350 x H min 170 Ett trinn L 600 x B 350 x H maks 340 Sklisikker utførelse i aluminium		EF79455	
	 Palle 170 A med tre justerbare høyder Mål L 600 x B 350 mm Laveste høyde minst 170 mm Høyeste høyde maksimum 300 mm 35 mm mellom justeringene Sklisikker utførelse i aluminium		EF79450S	
	Tilleggsutstyr Sammenkoblingssett for to stk Palle i lengden Drakrok til Palle Skruknotter (6 stk) for høydejustering uten verktøy		EF79453 EF79449 EF799450f	
	Palle 170 R Mål L 600 x B 350 Manuell justerbar høyde, H 100/135/170 mm Sklisikker utførelse i rustfritt stål		EF79450RF	
	Tilleggsutstyr ESD hjul for Palle 170 R		EF79450c-ESD	



Kjølt arbeidsbord RBE og rustfrie benker

Høyderegulerbart kjølt arbeidsbord RBE-G og takhengt kjøleskap RBE





Drop in kjølebrønn KBK



Kjølt brønn 8-kant

Kjølt brønn KBK, overhulle OHB, rørbrettbane



Kap. 7. Kjølt arbeidsbord RBE



Kjølt arbeidsbord i rustfritt stål.
Leveres i fem lengder, 800 - 2400 mm. Låsbare dører, fem geiderpar bak hver dør. Kan leveres med skuffer.
Rustfri topplate med innlimt spon.
Kan leveres med brønn eller renne i topplaten.
Topplater på andre mål og i andre materialer kan leveres.
Uttrekkbar kjøleenhet. Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet
Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Kjølt arbeidsbord RBE 800 Mål L 802, B 650, H 900 mm (+/- 30 mm) En dør, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 480 W	RBE-800	07100800	
	Kjølt arbeidsbord RBE 1200 Mål L 1202, B 650, H 900 mm (+/- 30 mm) To dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 480 W	RBE-1200	07101200	
	Kjølt arbeidsbord RBE 1600 Mål L 1602, B 650, H 900 mm (+/- 30 mm) Tre dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 480 W	RBE-1600	07101600	
	Kjølt arbeidsbord RBE 2000 Mål L 2002, B 650, H 900 mm (+/- 30 mm) Fire dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 520 W	RBE-2000	07102000	
	Kjølt arbeidsbord RBE 2400 Mål L 2402, B 650, H 900 mm (+/- 30 mm) Fem dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 520 W	RBE-2400	07102400	
	RBE med høyderegulering	Se side 61		
	RBE veggghengt	Se side 62		
	RBE veggghengt og høyderegulerbar	Se side 63		
	Sentralkjøling Leveres da med termostat med avrimingsfunksjon, tilkoblingskraner, magnetventil og ekspansjonsventil Netto prisreduksjon ved sentralkjøling. (Ikke uttrekkbar kjøleenhet)		80009811	
	Flexislanger For uttrekkbar kjøleenhet bestilles flexislanger	Tillegg	07275001	

Kap. 7. Dobbel gjennomgående kjølt arbeidsbord RBE-GD, koldjomfru





Dobbelt gjennomgående kjølt arbeidsbord i rustfritt stål.
Leveres i fire lengder, 1200, 1600, 2000 og 2400 mm.
Låsbare dører, fem geiderpar bak hver dør.
Kan leveres med skuffer.
Rustfri topplate med innlimt spon.
Kan leveres med brønn eller renne i topplaten.
Topplater på andre mål og i andre materialer kan leveres.
Uttrekkbar kjøleenhet. Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avtining og fordampning av tinevannet
Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se side 166.





	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	RBE 1200-GD Mål L 1202, B 1400, H 900 mm (+/-30 mm) 2 + 2 dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 520 W	RBE-1200-GD	07111200	
	Tillegg isveiset perforert renne 6 x 1/3 GN - 150 mm, (1/3 GN på tvers)		07111260	
	RBE 1600-GD Mål L 1602, B 1400, H 900 mm (+/-30 mm) 3 + 3 dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 520 W	RBE-1600-GD	07111600	
	Tillegg isveiset perforert renne 8 x 1/3 GN - 150 mm, (1/3 GN på tvers)		07111660	
	RBE 2000-GD Mål L 2002, B 1400, H 900 mm (+/-30 mm) 4 + 4 dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 520 W	RBE-2000-GD	07112000	
	Tillegg isveiset perforert renne 10 x 1/3 GN - 150 mm, (1/3 GN på tvers)		07112060	
	RBE 2400-GD Mål L 2402, B 1400, H 900 mm (+/-30 mm) 5 + 5 dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 520 W	RBE-2400-GD	07112400	
	Tillegg isveiset perforert renne 12 x 1/3 GN - 150 mm, (1/3 GN på tvers)		07112460	
	Høyderegulerbar RBE - GD - JB			
	RBE 1200 -GD-JB - L 1450 mm	Tillegg	07118001	
	RBE 1600 -GD-JB - L 1850 mm	Tillegg	07118002	
	RBE 2000 -GD-JB - L 2250 mm	Tillegg	07118003	
	RBE 2400 -GD-JB - L 2650 mm	Tillegg	07118004	
	Elektrisk høyderegulering Strømart 230 V, 50 eller 60 HZ, 240 W	Tillegg	02005900	
	Overhulle OH se side 38-39 Sentralkjøling, se side 56			

Eksempel RBE-GD
med isveiset renne og
og overhulle OH

Kap. 7. Kjølt arbeidsbord, tilleggsutstyr




	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	To skuffer montert i RBE	2-SK	07300100	
	To skuffer for 1/1 GN - 200 mm, med hel skuff			
	Rustfrie skuffeskiner med inntrekk og demping			
	Plass for mineralvannsflasker og melkekartonger			
	Maks høyde 260 mm			
	Leveres med ett delestag i hver skuff			
	Tre skuffer montert i RBE	3-SK	07300200	
	Tre skuffer for 1/1 GN - 150 mm, med hel skuff			
	Rustfrie skuffeskiner med inntrekk og demping			
	Leveres med ett delestag i hver skuff			
	Ekstra delestag for GN skuff		07300250	
	Mineral / vinskuff montert i RBE	V-SK	07300500	
	Skuff med tett bunn, maks mål			
	på flasker L 295, B 510, H 380 mm.			
	En skuff for 1/1 GN - 150 mm over			
	Når det monteres drop in kjølerenne eller brønn med dybde 160 mm blir øvre skuff 50 mm lavere. (Ikke ved skrå garnityrrenne)			
	Gjennomgående kjølt arbeidsbord RBE-G			
	Dører begge sider på kjølebenk RBE	RBE-G-800	07100801	
	Topplate B 700 mm	RBE-G-1200	07101201	
		RBE-G-1600	07101601	
		RBE-G-2000	07102001	
		RBE-G-2400	07102401	
	RBE med innredning for pizzarakk		På forespørsel	
	RBE med dører for bakebrett		På forespørsel	
	Høyrehengslede dører			
	På kjølebenker/serveringsdisker			
	(Påkrevet der venstre ende av kjølebenk står inntil vegg)			
	En dør		07271000	
	To dører		07272000	
	Tre dører		07273000	
	Innfelt dørhåndtak på kjølebenker/serveringsdisker			
	Sort innfelt håndtak, ikke låsbart	Tillegg pr. dør	07115060	
	En bedre løsning der topplaten stikker langt ut over dørene.			
	Hjul på kjølebenker/serveringsdisker			
	Hjulkanaler, hjul med platefeste			
	For L 800/1200/1600. Fire hjul, to med brems		07274040	
	For L 2000/2400. Seks hjul, tre med brems		07276060	

Kap. 7. Kjølt arbeidsbord, tilleggssutstyr

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
Garnityrrenne				
	Drop in garnityrrenne, perforert for god kjøleeffekt			
	For RBE 800, 2 x 1/3 GN - 150 mm	B-G2	07242000	
	For RBE 1200, 3 x 1/3 GN - 150 mm	B-G3	07243000	
	For RBE 1600, 4 x 1/3 GN - 150 mm	B-G4	07244000	
	For RBE 2000, 5 x 1/3 GN - 150 mm	B-G5	07245000	
	For RBE 2400, 7 x 1/3 GN - 150 mm	B-G7	07247000	
	Isveising av renne	Tillegg	07115065	+ 80%
Garnityrrenne skrå				
	Drop in garnityrrenne, skrådd mot betjeningside			
	Perforert for god kjøleeffekt			
	For RBE 800, 2 x 1/3 GN - 150 mm	B-GS2	07242010	
	For RBE 1200, 3 x 1/3 GN - 150 mm	B-GS3	07243010	
	For RBE 1600, 4 x 1/3 GN - 150 mm	B-GS4	07244010	
	For RBE 2000, 5 x 1/3 GN - 150 mm	B-GS5	07245010	
	For RBE 2400, 7 x 1/3 GN - 150 mm	B-GS7	07247010	
Hengslet lokk for garnityrrenne				
	Rustfritt lokk, hengslet i bakkant			
	Lokk for B-G2 - for RBE 800	LOKK-H 2 x 1/3	07249200	
	Lokk for B-G3 - for RBE 1200	LOKK-H 3 x 1/3	07249300	
	Lokk for B-G4 - for RBE 1600	LOKK-H 4 x 1/3	07249400	
	Lokk for B-G5 - for RBE 2000	LOKK-H 5 x 1/3	07240500	
	Lokk for B-G7 - for RBE 2400	LOKK-H 7 x 1/3	07240700	
GN brønn, drop-in				
	Drop in brønn for 1/1 GN - 150 mm			
	Med luftgjennomstrømning, inkl. lange deleskinner			
	For RBE 800, 1 x 1/1 GN - 150 mm	1 x 1/1 GN	07261000	
	For RBE 800, 2 x 1/1 GN - 150 mm	2 x 1/1 GN	07262000	
	For RBE 1200, 3 x 1/1 GN - 150 mm	3 x 1/1 GN	07263000	
	For RBE 1600, 4 x 1/1 GN - 150 mm	4 x 1/1 GN	07264000	
	For RBE 2000, 5 x 1/1 GN - 150 mm	5 x 1/1 GN	07265000	
	For RBE 2400, 6 x 1/1 GN - 150 mm	6 x 1/1 GN	07266000	
	For RBE 2400, 7 x 1/1 GN - 150 mm	7 x 1/1 GN	07267000	
	Isveising av brønn	Tillegg	07115065	+ 80%
Hengslet lokk over GN brønn				
	Acryl lokk i rustfri ramme, med gassdempere			
	Lokk anbefales, det gir lavere mattemperatur			
	Lokk for RBE 800	LOKK 2 GN	07242002	
	Lokk for RBE 1200	LOKK 3 GN	07242003	
	Lokk for RBE 1600	LOKK 4 GN	07242004	
	Lokk for RBE 2000	LOKK 5 GN	07242005	
	Lokk for RBE 2400	LOKK 6 GN	07242006	

Andre mål på garnityrrenner og GN brønner på forespørsel
Gastronormmål se side 171

Kap. 7. Kjølt arbeidsbord, tilleggsutstyr

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Beskyttelsesdeksel foran termostat og brytere Beskyttelsesdeksel, skrudd		07276051	
	Tett deksel foran termostat og brytere Med pakning og akrylplate i front		07276050	
	Deleskinner for brønner L 530 mm, med lås L 325 mm, med lås	VBS-530 VBS-325	09175530 09175325	
	Løs rist for brønner 1/1 GN, for plassering i bunnen av GN brønner	RIST-GN	07270300	
	Perforert hylle 1/1 GN	PFH-GN	07270700	
	Glassdør for kjølebenker RBE Isolerglass i rustfri ramme. Tillegg pr. stk.	GLASSDØR	07331000	
	Deleramme for brønner og skuffer 1/1 GN deleramme delt i 6 x 1/6 GN 1/1 GN deleramme delt i 3 x 1/3 GN 1/1 GN deleramme delt i 4 x 1/6 + 1 x 1/3 GN 2/3 GN deleramme delt i 4 x 1/6 GN Andre inndelinger på forespørsel	Deleramme 1/1-6 Deleramme 1/1-3 Deleramme 1/1-5 Deleramme 2/3-4	07270600 07270610 07270605 07270601	
	Forlenget topplate på kjølebank Uten avstiving/understativ Inntil 300 mm på en side av kjølebank Inntil 300 mm på to sider av kjølebank		07276080 07276081	
	Dypere topplater på kjølebenker/serveringsdisker Topplate med bredde inntil 900 mm Alle lengder		07276082	
	Kjølebank RBE uten topplate Kjølebanken leveres med isolert topp Fratrekk	RBE 800 RBE 1200 RBE 1600 RBE 2000 RBE 2400	07276091 07276092 07276093 07276094 07276095	

Kjølt arbeidsbord RBE-JB.

Kap. 7. Høyderegulerbar



Høyderegulerbart kjølt arbeidsbord i rustfritt stål.
Leveres med manuell høyderegulering (sveiv) eller elektrisk høydejustering. Leveres i fem lengder 1050 - 2650 mm.
Låsbare dører, fem geiderpar bak hver dør. Kan leveres med skuffer.
Rustfri topplate med innlimt spon.
Kan leveres med brønner / renner i topplaten.
Topplater på andre mål og i andre materialer kan leveres.
Uttrekkbar kjøleenhet. Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Kjølt arbeidsbord RBE-JB 1050 Mål L 1050, B 700, H 825 -1025 mm En dør, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 480 W	RBE-JB-1050	07301050	
	Kjølt arbeidsbord RBE-JB 1450 Mål L 1450, B 700, H 825 -1025 mm To dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 480 W	RBE-JB-1450	07301450	
	Kjølt arbeidsbord RBE-JB 1850 Mål L 1850, B 700, H 825 -1025 mm Tre dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 480 W	RBE-JB-1850	07301850	
	Kjølt arbeidsbord RBE-JB 2250 Mål L 2250, B 700, H 825 -1025 mm Fire dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 520 W	RBE-JB-2250	07302250	
	Kjølt arbeidsbord RBE-JB 2650 Mål L 2650, B 700, H 825 -1025 mm Fem dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 520 W	RBE-JB-2650	07302650	
	Elektrisk høyderegulering Inkl. sprutdeksel for pumpe og styring Strømart 230 V, 50/60 HZ, 240 W	Tillegg	02005900	
	Tilleggsutstyr, se fra side 59			

Kjølt arbeidsbord RBE-V

Kap. 7. Vegghengt kjølt arbeidsbord



Vegghengt kjølt arbeidsbord i rustfritt stål.
Leveres i fem lengder 855 - 2455 mm.
Låsbare dører, fem geiderpar bak hver dør. Kan leveres med skuffer.
Rustfri topplate med innlimt spon.
Kan leveres med brønner / renner i topplaten.
Topplater på andre mål og i andre materialer kan leveres.
Uttrekkbar kjøleenhet. Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se side166.


	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Kjølt arbeidsbord RBE-V 855 Mål L 855, B 700, H 900 mm En dør, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 480 W	RBE-V-855	07340855	
	Kjølt arbeidsbord RBE-V 1255 Mål L 1255, B 700, H 900 mm To dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 480 W	RBE-V-1255	07341255	
	Kjølt arbeidsbord RBE-V 1655 Mål L 1655, B 700, H 900 mm Tre dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 480 W	RBE-V-1655	07341655	
	Kjølt arbeidsbord RBE-V 2055 Mål L 2055, B 700, H 900 mm Fire dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 520 W	RBE-V-2055	07342055	
	Kjølt arbeidsbord RBE-V 2455 Mål L 2455, B 700, H 900 mm Fem dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 520 W	RBE-V-2455	07342455	
	Tilleggsutstyr, se fra side 59 Sentralkjøling, se side 56			

Kjølt arbeidsbord RBE-JBV

Kap. 7. Vegghengt og høyderegulerbar



Vegghengt og høyderegulerbart kjølt arbeidsbord i rustfritt stål.
Leveres med manuell høyderegulering (sveiv) eller elektrisk.
Leveres i fem lengder 1050 - 2650 mm. Låsbare dører, fem geiderpar bak hver dør. Kan leveres med skuffer.
Rustfri topplate med innlimt spon.
Kan leveres med brønner / renner i topplaten.
Topplater på andre mål og i andre materialer kan leveres.
Uttrekkbar kjøleenhet. Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Kjølt arbeidsbord RBE-JBV 1050 Mål L 1050, B 700, H 850 -1050 mm En dør, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 480 W	RBE-JBV-1050	07351050	
	Kjølt arbeidsbord RBE-JBV 1450 Mål L 1450, B 700, H 850 -1050 mm To dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 480 W	RBE-JBV-1450	07351450	
	Kjølt arbeidsbord RBE-JBV 1850 Mål L 1850, B 700, H 850 -1050 mm Tre dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 480 W	RBE-JBV-1850	07351850	
	Kjølt arbeidsbord RBE-JBV 2250 Mål L 2250, B 700, H 850 -1050 mm Fire dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 520 W	RBE-JBV-2250	07352250	
	Kjølt arbeidsbord RBE-JBV 2650 Mål L 2650, B 700, H 850 -1050 mm Fem dører, glatt topplate Strømart 230 V, 50/60 HZ, 520 W	RBE-JBV-2650	07352650	
	Elektrisk høyderegulering Inkl. sprutdeksel for pumpe og styring Strømart 230 V, 50/60 HZ, 240 W	Tillegg	02005900	
	Tilleggsutstyr, se side 59			

Kap. 7. Kjøledisk for grillutstyr RBEL



Kjøledisk for grillutstyr.
Leveres med skufferammer for GN.
Elektronisk temperaturstyring.
Ikke uttrekkbar kjøleenhet.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet.
Leveres også for sentralkjøling, Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se side 166.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------



Kjøledisk for grill RBEL 1200

Mål L 1200, B 700, H 650 mm (+/-30 mm)
En kjøleskuff for 1/1 GN - 100 mm
Tre kjøleskuffer for 1/1 GN - 150 mm
Strømart 230 V, 50/60 HZ, 480 W

RBEL-1200 - 4

07601204



Kjøledisk for grill RBEL 1600

Mål L 1600, B 700, H 650 mm (+/-30 mm)
En kjøleskuff for 1/1 GN - 100 mm
Fem kjøleskuffer for 1/1 GN - 150 mm
Strømart 230 V, 50/60 HZ, 480 W

RBEL-1600 - 6

07601606



Kjøledisk for grill RBEL 2000

Mål L 2000, B 700, H 650 mm (+/-30 mm)
En kjøleskuff for 1/1 GN - 100 mm
Sju kjøleskuffer for 1/1 GN - 150 mm
Strømart 230 V, 50/60 HZ, 480 W

RBEL-2000 - 8

07602008

Sentralkjøling


Leveres da med termostat med avrimingsfunksjon,
tilkoblingskraner, magnetventil og ekspansjonsventil
Netto prisreduksjon ved sentralkjøling. (Ikke uttrekkbar kjøleenhet)

80009811


Kap. 7. Smøredisk/pizzadisk RBE Pizza



Smøredisk/pizzadisk med forhøyet garnityrrenne med kjøleslynger. Rustfritt lokk med gassdempere over renne. Låsbare dører, fem geiderpar bak hver dør. Kan leveres med skuffer. Leveres i tre lengder 1200 - 1600 - 2000 mm. Ikke uttrekkbar kjøleenhet. Elektronisk temperaturstyring. Automatisk avtining og fordamping av tinevannet. Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling. Arbeidsflate B 400 mm. Høyde 900, +/- 30 mm. Temperaturområde, se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Smøredisk/pizzadisk 1200 Mål L 1202, B 850, H 900/1190 mm Garnityrrenne for 2 x 1/1 GN - 150 mm Inkl en deleskinne To dører i underdel, GN tilpasset Strømart 230 V, 50/60 HZ, 580 W	RBE-1200-PIZZA	07501200	
	Smøredisk/pizzadisk 1600 Mål L 1602, B 850, H 900/1190 mm Garnityrrenne for 2 x 1/1 + 2 x 1/3 GN - 150 mm Inkl, to deleskinner Tre dører i underdel, GN tilpasset Strømart 230 V, 50/60 HZ, 580 W	RBE-1600-PIZZA	07501600	
	Smøredisk/pizzadisk 2000 Mål L 2002, B 850, H 900/1190 mm Garnityrrenne for 3 x 1/1 + 1 x 1/3 GN - 150 mm Inkl, tre deleskinner Fire dører i underdel, GN tilpasset Strømart 230 V, 50/60 HZ, 620 W	RBE-2000-PIZZA	07502000	
	Hevet garnityrrenne Hevet 200 mm Tilleggspris alle lengder		07500010	
	Sentralkjøling Leveres da med termostat med avrimingsfunksjon, tilkoblingskraner, magnetventil og ekspansjonsventil Netto prisreduksjon ved sentralkjøling. (Ikke uttrekkbar kjøleenhet)		80009811	

Kap. 7. Garnityrbenk RBE-XL



Kjølt garnityrbenk i rustfritt stål.
Leveres i fire lengder, 1000/1400/1800/2200 mm.
Leveres med nedsenket brønn i topplaten, **kjølt med kjøleslynger**.
(KBKN). Egen temperaturstyring for brønn.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil i brønn.
Låsbare dører, GN innredet. Kan leveres med skuffer.
Topplater på andre mål og i andre materialer kan leveres.
Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avtining og fordamping av tinevannet
Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Temperaturområde, se side 166.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------

Garnityrbenk RBE-XL 1000

Mål L 1002, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm)
Kjølt brønn for 2 x 1/1 GN - 150 mm
En dør, GN innredet
Strømart 230 V, 50/60 HZ, 600 W

RBE-XL 1000

07701000




Garnityrbenk RBE-XL 1400

Mål L 1402, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm)
Kjølt brønn for 3 x 1/1 GN - 150 mm
To dører, GN innredet
Strømart 230 V, 50/60 HZ, 600 W

RBE-XL 1400

07701400



Garnityrbenk RBE-XL 1800

Mål L 1802, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm)
Kjølt brønn for 5 x 1/1 GN - 150 mm
Tre dører, GN innredet
Strømart 230 V, 50/60 HZ, 650 W

RBE-XL 1800

07701800



Garnityrbenk RBE-XL 2200

Mål L 2202, **B 750**, H 900 mm (+/- 30 mm)
Kjølt brønn for 6 x 1/1 GN - 150 mm
Fire dører, GN innredet
Strømart 230 V, 50/60 HZ, 650 W

RBE-XL 2200

07702200

Kan leveres med skuffer, se side 58

Kan leveres med overhulle eller glassmonter

Sentralkjøling

Leveres da med termostat med avrimingsfunksjon,
tilkoblingskraner, magnetventil og ekspansjonsventil
Netto prisreduksjon ved sentralkjøling. (Ikke uttrekkbar kjøleenhet)

80009811

Kap. 7. Garnityrbenk RBE-XL

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------

Kjølt renne i RBE-XL



Kjølt med kjøleslynger
Kantiner nedsenket 50 mm
2 x 1/1 GN - For RBE-XL 1000
3 x 1/1 GN - For RBE-XL 1400
5 x 1/1 GN - For RBE-XL 1800
6 x 1/1 GN - For RBE-XL 2200

På forespørsel
På forespørsel
På forespørsel
På forespørsel

Kjølt topplate i RBE-XL



Topplate kjølt med kjøleslynger
Topplate med vulst anbefales pga. kondensering
2 x 1/1 GN - For RBE-XL 1000
3 x 1/1 GN - For RBE-XL 1400
5 x 1/1 GN - For RBE-XL 1800
6 x 1/1 GN - For RBE-XL 2200

På forespørsel
På forespørsel
På forespørsel
På forespørsel

Kjøleplate i RBE-XL



Kjøleplate kjølt med kjøleslynger
Brett nedsenket 60 mm
2 x 1/1 GN - For RBE-XL 1000
3 x 1/1 GN - For RBE-XL 1400
5 x 1/1 GN - For RBE-XL 1800
6 x 1/1 GN - For RBE-XL 2200

På forespørsel
På forespørsel
På forespørsel
På forespørsel

Kap. 7. Kjølebrønn på stativ KBKS-160



Kjølebrønn på stativ for kafeteria.
Drenert brønn for 150 mm kantiner, kjølt med kjøleslynger.
Leveres med lange deleskinner.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.
Rustfri kledning en side. (Kan leveres med annen kledning)
Elektronisk temperaturstyring.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling. Forberedt for frontkledning.
Bredde 650, høyde 900 mm (+/- 30 mm)
Temperaturområde, se side 166.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
 Kjølebrønn KBKS-160-1 GN Mål L 400, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 320 W	KBKS-160-1GN	07771000	
Kjølebrønn KBKS-160-2 GN Mål L 800, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBKS-160-2GN	07732000	
Kjølebrønn KBKS-160-3 GN Mål L 1200, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBKS-160-3GN	07733000	
Kjølebrønn KBKS-160-4 GN Mål L 1525, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBKS-160-4GN	07734000	
Kjølebrønn KBKS-160-5 GN Mål L 1850, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 495 W	KBKS-160-5GN	07735000	
Kjølebrønn KBKS-160-6 GN Mål L 2175, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 495 W	KBKS-160-6GN	07736000	

Brønner med andre mål leveres på forespørsel

Forsterkning for brettbane, front og sokkel

Tillegg pr. side	Kortsider	07278020
	1 GN langside	07278021
	2 GN langside	07278022
	3 GN langside	07278023
	4 GN langside	07278024
	5 GN langside	07278025
	6 GN langside	07278026

Front, brettbaner og sokkel, se side 157-158

Tilsvarende kjølebrønn for drop-in, se side 88

Sentralkjøling: Leveres da med termostat med avrimingsfunksjon, tilkoblingskraner, magnetventil og ekspansjonsventil.

Netto prisreduksjon ved sentralkjøling. (Ikke uttrekkbar kjøleenhet) 80009811

Kap. 7. Kjølebrønn på stativ KBKNS 160



Kjølebrønn på stativ for kafeteria.
Drenert brønn nedsenket 50 mm, for kantiner/brett.
Leveres med lange deleskiner.
Kjølt med kjøleslynger.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.
Rustfri kledning en side.(Kan leveres med annen kledning)
Elektronisk temperaturstyring.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling. Forberedt for frontkledning.
Bredde 650, høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se side 166

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Kjølebrønn KBKNS 160-2 GN Mål L 800, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBKNS-160-2	07852000	
	Kjølebrønn KBKNS 160-3 GN Mål L 1200, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBKNS-160-3	07853000	
	Kjølebrønn KBKNS 160-4 GN Mål L 1525, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBKNS-160-4	07854000	
	Kjølebrønn KBKNS 160-5 GN Mål L 1850, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 495 W	KBKNS-160-5	07855000	
	Kjølebrønn KBKNS 160-6 GN Mål L 2175, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 495 W	KBKNS-160-6	07856000	

Brønner med andre mål leveres på forespørsel

Forsterkning for brettbane, front og sokkel

Tillegg pr. side	Kortsider	07278020
	2 GN langside	07278022
	3 GN langside	07278023
	4 GN langside	07278024
	5 GN langside	07278025
	6 GN langside	07278026

Sentralkjøling, se side 68

Front, brettbaner og sokkel, se side 157-158

Tilsvarende kjølebrønn for drop-in, se side 90

Kap. 7. Kjølebrønn på stativ KBKS 60



Kjølebrønn på stativ for kafeteria.
Drenert brønn for brett. Brett nedsenket 60 mm.
Leveres med rist i bunn av brønn.
Kjølt med kjøleslynger, elektronisk temperaturstyring.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.
Leveres som standard med rustfri kledning på betjeningside.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling. Forberedt for frontkledning.
Bredde 650, høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se side 166.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
 Kjølebrønn KBKS-60 - 2 GN Mål L 800, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBKS-60-2	07802000	
Kjølebrønn KBKS-60 - 3 GN Mål L 1200, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBKS-60-3	07803000	
Kjølebrønn KBKS-60 - 4 GN Mål L 1525, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBKS-60-4	07804000	
Kjølebrønn KBKS-60 - 5 GN Mål L 1850, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 495 W	KBKS-60-5	07805000	
Kjølebrønn KBKS-60 - 6 GN Mål L 2175, B 650, H 900 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 495 W	KBKS-60-6	07806000	

Kjølebrønner med andre mål leveres på forespørsel

Forsterkning for brettbane, front og sokkel

Tillegg pr. side	Kortsider	07278020
	2 GN langside	07278022
	3 GN langside	07278023
	4 GN langside	07278024
	5 GN langside	07278025
	6 GN langside	07278026

Sentralkjøling, se side 68

Tilsvarende kjølebrønn for drop-in, se side 92

Front, brettbaner og sokkel, se side 157-158

Kap. 7. Kjøleplate på stativ RBKP



Kjøleplate på stativ uten topplate.

Kan leveres med rustfri topplate med lav vulst eller topplate i stein eller Corian.

Kjølt med kjøleslynger, elektronisk temperaturstyring.

Leveres som standard med åpent stativ uten kledning.

Kledning på forespørsel.

Leveres også for sentralkjøling.

Alle kjølemedier kan leveres, oppgi kjølemedie ved bestilling.

Temperaturområde, se side 166.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
Kjøleplate RBKP- 2 GN Mål L 735, B 650, H 880 mm Strømart v/metall topplate 230 V, 50/60 HZ, 400 W Strømart v/stein/Corian topplate 230 V, 50/60 HZ, 455 W	RBKP-2 GN	07861000	
Kjøleplate RBKP- 3 GN Mål L 1060, B 650, H 880 mm Strømart v/metall topplate 230 V, 50/60 HZ, 495 W Strømart v/stein/Corian topplate 230 V, 50/60 HZ, 700 W	RBKP-3 GN	07862000	
 Kjøleplate RBKP- 4 GN Mål L 1385, B 600, H 880 mm Strømart v/metall topplate 230 V, 50/60 HZ, 495 W Strømart v/stein/Corian topplate 230 V, 50/60 HZ, 700 W	RBKP-4 GN	07863000	
 Kjøleplate RBKP- 5 GN Mål L 1710, B 600, H 880 mm Strømart v/metall topplate 230 V, 50/60 HZ, 495 W Strømart v/stein/Corian topplate 230 V, 50/60 HZ, 800 W	RBKP-5 GN	07864000	

Kjøleplater med andre mål leveres på forespørsel



Rustfri topplate for kjøleplate RBKP

Rustfri topplate med lav vulst - 2 GN

Rustfri topplate med lav vulst - 3 GN

Rustfri topplate med lav vulst - 4 GN

Rustfri topplate med lav vulst - 5 GN

Kjøleplater for topplater i andre materialer leveres på forespørsel

Kjølebrønn med omluft KBOS

Kap. 7. på stativ



Kjølebrønn med omluft på stativ.
Brønn for 150 mm kantiner, kjølt med **omluft**.
Kantiner nedsenket 85 mm.
Leveres med lange deleskinner.
Rustfri kledning en side. (Kan leveres med annen kledning)
Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avriming og fordamping av tinevannet.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Forberedt for frontkledning.
Bredde 750, høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se side 166.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------



Kjølebrønn KBOS-2 GN

Mål L 852, B 750, H 900 mm
Strømart 230 V, 50 HZ, 1400 W

KBOS-2GN

07902000

Kjølebrønn KBOS-3 GN

Mål L 1177, B 750, H 900 mm
Strømart 230 V, 50 HZ, 1450 W

KBOS-3GN

07903000

Kjølebrønn KBOS-4 GN

Mål L 1502, B 750, H 900 mm
Strømart 230 V, 50 HZ, 1450 W

KBOS-4GN

07904000

Kjølebrønn KBOS-5 GN

Mål L 1827, B 750, H 900 mm
Strømart 230 V, 50 HZ, 1550 W

KBOS-5GN

07905000

Kjølebrønn KBOS-6 GN

Mål L 2152, B 750, H 900 mm
Strømart 230 V, 50 HZ, 1550 W

KBOS-6GN

07906000

Forsterkning for brettbane, front og sokkel

Tillegg pr. side

Kortsider

07278020

2 GN langside

07278022

3 GN langside

07278023

4 GN langside

07278024

5 GN langside

07278025

6 GN langside

07278026

Avløp i brønn KBOS

3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil

AVLØP KBO

80906011

Tilsvarende kjølebrønn for drop-in, se side 93


Front, brettbaner og sokkel, se side 157-158

Sentralkjøling



Leveres da med termostat med avrimingsfunksjon,
tilkoblingskraner, magnetventil og ekspansjonsventil
Netto prisreduksjon ved sentralkjøling. (Ikke uttrekkbar kjøleenhet)

80009813

Kap. 7. Kjølt smørebenk RBSB



Rustfri benk med isveiset kjølerenne.
Drenert brønn for 150 mm kantiner, kjølt med kjøleslynger.
Leveres med deleskinner.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.
Rustfri kledning rundt kjølemaskin.
Elektronisk temperaturstyring.
Leveres også for sentralkjøling, alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling.
H 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Kjølt smørebenk RBSB 1600			
	Mål L 1600, B 1300, H 900 mm	RBSB-1600	07951600	
	Med kjølt renne for 8 x 1/3 GN - 150 mm			
	Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 430 W			
	Kjølt smørebenk RBSB 1800			
	Mål L 1800, B 1300, H 900 mm	RBSB-1800	07951800	
	Med kjølt renne for 9 x 1/3 GN - 150 mm			
	Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 430 W			
	Kjølt smørebenk RBSB 2000			
	Mål L 2000, B 1300, H 900 mm	RBSB-2000	07952000	
	Med kjølt renne for 10 x 1/3 GN - 150 mm			
	Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 430 W			
	Kjølt smørebenk RBSB 2200			
	Mål L 2200, B 1300, H 900 mm	RBSB-2200	07952200	
	Med kjølt renne for 11 x 1/3 GN - 150 mm			
	Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 520 W			
	Kjølt smørebenk RBSB 2400			
	Mål L 2400, B 1300, H 900 mm	RBSB-2400	07952400	
	Med kjølt renne for 13 x 1/3 GN - 150 mm			
	Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 520 W			
	Høydejusterbar med sveiv			
	L 1600-1800	Tillegg	07956001	
	L 2000 -2400	Tillegg	07956002	
	Elektrisk høydejusterbar			
	Inkl, sprutdeksel for pumpe og styring	Tillegg	02005900	
	Eksempel på smørebenk RBSB med overhylle			
	Overhylle, se side 38-39			

Serveringsvogn RBSV

Kap. 7. Med varm / kald brønn



Rustfri serveringsvogn med varm eller kald brønn etter behov.
 Brønn for 150 mm kantiner, drenert.
 Kjølt med kjøleslynger, varmet med innvendig varmeelement.
 Leveres med to lange deleskinner.
 Kjøleskap med to dører i underdel, GN innredet.
 Overhulle OHB med lys, pusteskjerm to sider.
 Kan leveres med varmelist.
 Nedfellbare klaffer i ender, kan leveres med uttrekkbart lokk over brønn.
 På fire hjul, to låsbare. Fendere alle hjørner.
 Temperaturområde, se side166.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------



Serveringsvogn RBSV 1300

Mål L 1300, B 700 / 750, H 900 / 1420 mm

RBSV-1300

07941300

Med kald / varm brønn for 3 x 1/1 GN - 150 mm

Kjølt underdel med to dører, GN innredet

På fire hjul, to låsbare

Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2250 W

Varmelist

Varmelist med lys. L 820 mm

VL-820

04710820

montert under overhyllen

Lys

Lyslist montert under overhyllen

LYS

04705003

Lokk over brønn

På forespørsel

Kjørebøyle


Festes til topplate

På forespørsel


Kap. 7. Sushi benk



Sushibenk med isrenne eller kjølerenne
Glassmonter over renne kan leveres med forniklet kjøleslynge.
Kan leveres med avfallsnedkast, skjæreplater, kjøleskap og skuff for risvarmer i underdel.
Leveres også for sentralkjøling, alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Forberedt for frontkledning og sokkel.
Bredde 800, høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Kan leveres på spesialmål.
Topplater i andre materialer kan leveres.
Temperaturområde, se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Sushibenk			
	Rustfri topplate med utsparring for drop in renne			
	Rustfritt understativ med bunnhylle			
	L= 1400, B 800, H 900 mm	SUSHIB-1400	07441400	
	L= 1900, B 800, H 900 mm	SUSHIB-1900	07441900	
	L= 2400, B 800, H 900 mm	SUSHIB-2400	07442400	
	Isrenne			
	Isolert renne for nedfelling, drenert.			
	2 x 1/1 GN - 150 mm på tvers	RBIR-160-2GN	08420002	
	Tilpasset Sushibenk L 1400 mm Flensmål 1162 x 427 mm			
	3 x 1/1 GN - 150 mm på tvers	RBIR-160-3GN	08420003	
	Tilpasset Sushibenk L 1900 mm Flensmål 1692 x 427 mm			
	4 x 1/1 GN - 150 mm på tvers	RBIR-160-4GN	08420004	
	Tilpasset Sushibenk L 2400 mm Flensmål 2222 x 427 mm			
	Kjølerenne			
	Kjølt renne for nedfelling, drenert.			
	Kjølt med kjøleslynger, egen kjølemaskin i understativ			
	2 x 1/1 GN - 150 mm på tvers	KBR-160-2GN	08152000	
	Tilpasset Sushibenk L 1400 mm Flensmål 1162 x 427 mm			
	3 x 1/1 GN - 150 mm på tvers	KBR-160-3GN	08153000	
	Tilpasset Sushibenk L 1900 mm Flensmål 1692 x 427 mm			
	4 x 1/1 GN - 150 mm på tvers	KBR-160-4GN	08154000	
	Tilpasset Sushibenk L 2400 mm Flensmål 2222 x 427 mm			

Kap. 7. Sushi benk

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
Sushimonter			
	Limt glassmonter i 10 mm herdet glass		
	Rustfrie hjørnevinkler på betjeningside		
	Skyvedører i acryl på betjeningside		
	Sushimonter L 1400 mm	SUSHIMO 1400	07443014
	L= 1400, B 490, H 300 mm		
	Sushimonter L 1900 mm	SUSHIMO 1900	07443019
	L= 1900, B 490, H 300 mm		
	Sushimonter L 2400 mm	SUSHIMO 2400	07443024
	L= 2400, B 490, H 300 mm		

Se side 169 vedrørende utførelse og garanti på glassmonter

Kjøleslynger i sushimonter			
	Forniklede kjøleslynger i 19 mm rør		
	Rustfrie vanger i begge ender av kjøleslynge		
	Egen kjølemaskin i understativ		
	Kjøleslynge for Sushimonter L 1400 mm		07443114
	Kjøleslynge for Sushimonter L 1900 mm		07443119
	Kjøleslynge for Sushimonter L 2400 mm		07443124


Benker med andre mål på forespørsel

Topplater i andre materialer kan leveres på forespørsel

Avfallsnedkast og skjæreplater på forespørsel

Kjøleskap/skuffer og skuff for risvarmer på forespørsel

Frontkledning se side 158





Drop in kjølebrønn KBK med OHG overhulle og rustfri rør brettbane




Buffet RBBL, drop in brønn KBK og RBIB med overhulle OHG



Buffetbenker BUB, drop in brønner KBK, varmeplate RBVP, KBK 60 og overhulle OHB2



Drop in kjølebrønn KBK, overhulle OHB2 og rør brettbane




Drop in kjølebrønner KBK, spesial overbygg i farget glass





Drop in kjølebrønner KBK, overhulle OHG og rustfri rør brettbane

Kap. 8. Overhulle OHB



Overhulle med rustfri topp.
Akryl pusteskjerm på en eller to sider.
Runde rør som bein, skjult innfesting til topplate.
Lysørlist eller varmelist kan monteres under hyllen.
Kan leveres med topp i andre materialer.
Leveres løs eller montert på våre produkter.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Overhulle OHB1			
	Overhulle med rustfri topp og akryl pusteskjerm en side.	OHB1-752-2GN	11700752	
	Mål B 250, H 520 mm.	OHB1-800	11700800	
	Bredde inkl. pusteskjerm 450 mm.	OHB1-1000	11701000	
	Runde rør med skjult innfesting til topplate for montering på benk, buffet og drop-in.	OHB1-1077-3GN	11701077	
		OHB1-1200	11701200	
		OHB1-1402-4GN	11701402	
		OHB1-1600	11701600	
		OHB1-1700-5GN	11701700	
		OHB1-1727-5GN	11701727	
		OHB1-2025-6GN	11702025	
		OHB1-2052-6GN	11702052	
	Overhulle OHB2			
	Overhulle med rustfri topp og akryl pusteskjerm to sider.	OHB2-752-2GN	11750752	
	Mål B 350, H 520 mm	OHB2-800	11750800	
	Bredde inkl. pusteskjermer 585 mm.	OHB2-1000	11751000	
	Runde rør med skjult innfesting til topplate for montering på benk, buffet og drop-in.	OHB2-1077-3GN	11751077	
		OHB2-1200	11751200	
		OHB2-1402-4GN	11751402	
		OHB2-1600	11751600	
		OHB2-1700-5GN	11751700	
		OHB2-1727-5GN	11751727	
		OHB2-2025-6GN	11752025	
		OHB2-2052-6GN	11752052	
	Overhulle OHB2D - for to brønner			
	Dobbel overhulle med rustfri topp og akryl pusteskjerm to sider.	OHB2D-752-2GN	11760752	
	Tilpasset RBIBD og KBKND kjølebrønner	OHB2D-1077-3GN	11761077	
	Mål B tilpasses, H 520 mm	OHB2D-1402-4GN	11761402	
	Runde rør med skjult innfesting til topplate for montering på benk, buffet og drop-in.	OHB2D-1700-5GN	11761700	
		OHB2D-2052-6GN	11762052	

Andre lengder på forespørsel

Pusteskjerm i glass på forespørsel

Kap. 8. Overhulle OHG



Overhulle med rett herdet glasstopp.
Runde rør med skjult innfesting til topplate
Kanal for lysrørlist under topphyllen.
Kan leveres med varmelist.
Kan leveres med topp i andre materialer.
Leveres løs eller montert på våre produkter.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------



Overhulle med glasstopp OHG

Rett herdet toppglass på rustfri ramme

Toppglass med tykkelse 10 mm

Uten pusteskjerm

Fire rustfrie rør Ø 32 mm som bein

Mål B 400, H 430 mm



Ved montering av overvarme økes høyden med 100 mm

OHG-752-2GN	04760752
OHG-800	04760800
OHG-1000	04761000
OHG-1077-3GN	04761077
OHG-1200	04761200
OHG-1402-4GN	04761402
OHG-1600	04761600
OHG 1700-5GN	04761700
OHG-1727-5GN	04761727
OHG-2025-6GN	04762025
OHG-2052-6GN	04762052

Se side 81-82 for lys / overvarme

Se side 169 vedrørende utførelse og garanti på glass

Kap. 8. Lys under overhytter

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	LED list under overhulle LED lyslist med bryter i betjeningspanel/boks			
	Led lyslist under 1 GN overhulle Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 4 W L 260 mm	LED LIST 1 GN	04706001	
	Led lyslist under 2 GN overhulle Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 7 W L 560 mm	LED LIST 2 GN	04706002	
	Led lyslist under 3 GN overhulle Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 11 W L 860 mm	LED LIST 3 GN	04706003	
	Led lyslist under 4 GN overhulle Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 14 W L 1160 mm	LED LIST 4 GN	04706004	
	Led lyslister under 5 GN overhulle Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 22 W L 560 + 860 mm	LED LIST 5 GN	04706005	
	Led lyslister under 6 GN overhulle Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 22 W L 860 + 860 mm	LED LIST 6 GN	04706006	
	Lysrørlist under overhulle Lysrørlist med bryter i betjeningspanel/boks			
	Lysrørlist under 1 GN overhulle Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 8 W	LYSRØRLIST 1GN	04705001	
	Lysrørlist under 2 GN overhulle Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 14 W	LYSRØRLIST 2GN	04705002	
	Lysrørlist under 3 GN overhulle Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 21 W	LYSRØRLIST 3GN	04705003	
	Lysrørlist under 4 GN overhulle Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 28 W	LYSRØRLIST 4GN	04705004	
	Lysrørlist under 5 GN overhulle Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 42 W	LYSRØRLIST 5GN	04705005	
	Lysrørlist under 6 GN overhulle Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 42 W	LYSRØRLIST 6GN	04705006	


Kap. 8. Overvarme

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Stayhot varmelister			
	Stayhot varmelister montert under overhyller			
	Varmelist for 2 GN, uten lys. L 570 mm	V-570	04710570	
	Strømart 230 V, 50/60 HZ, 575 W			
	Varmelist for 2 GN, uten lys. L 640 mm	V-640	04710640	
	Strømart 230 V, 50/60 HZ, 625 W			
	Varmelist for 3 GN, med lys. L 750 mm	VL-750	04710750	
	Strømart 230 V, 50/60 HZ, 625 W			
	Varmelist for 3 GN, med lys. L 820 mm	VL-820	04710820	
	Strømart 230 V, 50/60 HZ, 625 W			
	Varmelist for 4 GN, med lys. L 1125 mm	VL-1125	04711125	
	Strømart 230 V, 50/60 HZ, 800 W			
	Varmelist for 5 GN, med lys. L 1430 mm	VL-1430	04711430	
	Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1050 W			
	Umontert Stayhot varmelist	Fratrekk	04711190	
	Leveres med nettleddning			
	Haloheat overvarme			
	Halogen staver i overvarme i rustfri kanal	Haloheat 1 GN	04710010	
	Kan monteres under alle våre overhyller	Haloheat 2 GN	04710020	
	Strømart 230 V. 300 W pr. GN/lampe	Haloheat 3 GN	04710030	
		Haloheat 4 GN	04710040	
		Haloheat 5 GN	04710050	
		Haloheat 6 GN	04710060	
	Effektregulator for Haloheat			
	For 1 - 5 GN		04710200	
	Tillegg for lys i Haloheat	LYS 1 GN	04710110	
	60 w halogenstaver mellom varmelampene	LYS 2 GN	04710120	
	For belysning når overvarmen er slått av	LYS 3 GN	04710130	
	På egen bryter	LYS 4 GN	04710140	
		LYS 5 GN	04710150	
		LYS 6 GN	04710160	
	Stayhot varmelampe			
	Hev/senkbar varmelampe 1224			
	Hev senkbar fra 900-1600 mm			
	Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 250 W			
	Sortlakkert skjerm, Ø180, H 360 mm	Stayhot 1224 HSS	04721201	
	Skjerm i Crom, Ø180, H 360 mm	Stayhot 1224 HSC	04721202	
	Hev/senkbar varmelampe 23001 C	Stayhot 23001 C	04721203	
	Skjerm i Crom, Ø240, H 250 mm			
	Hev senkbar fra 900-1600 mm			
	Strømart. 230 V, 50/60 HZ, 250 W			

Andre varmelamper på forespørsel

Overhulle OHKS

Kap. 8. Med hev - senkbar pusteskjerm



Overhulle med rustfri topp og vanger.
Manuell hev-senkbar pusteskjerm i acryl.
Lysørlist under topphyllen.
Kan leveres med topp i andre materialer.
I nedsenket posisjon fungerer pusteskjermen som et lokk over brønnen og bidrar til og holde en bedre temperatur på maten.
Leveres løs eller montert på våre produkter.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------

OHKS 3 GN

Tilpasset 3 x 1/1 GN
L 1265, B 580, H 592 mm

OHKS-3GN


04771265

OHKS 4 GN

Tilpasset 4 x 1/1 GN
L 1590, B 580, H 592 mm

OHKS-4GN

04771590



OHKS 5 GN

Tilpasset 5 x 1/1 GN
L 1915, B 580, H 592 mm

OHKS-5GN

04771915

OHKS 6 GN

Tilpasset 6 x 1/1 GN
L 2240, B 580, H 592 mm

OHKS-6GN

04772240

Forlengelse av flens på drop in produkter

OBS! Ved montering på våre drop in produkter
er det nødvendig å forlenge topplate/flens

08000010



Eksempel

Kap. 8. Overhulle OHGL1 - OHGL2



Overhulle med glass topp på en eller to sider.
Rustfrie bein ø 32 mm med skjult innfesting til topplate
Pusteskjerm i herdet laminert glass
Kanal for lys under topphyllen.
Kan leveres med varmelist.
Leveres løs eller montert på våre produkter.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------



Overhulle med glasstopp OHGL1

Pusteskjerm i herdet glass en side
Mål B 360, H 500 mm.
Bredde inkl. pusteskjerm 465 mm.

OHGL1-752-2GN	11850752
OHGL1-800	11850800
OHGL1-1000	11851000
OHGL1-1077-3GN	11851077
OHGL1-1200	11851200
OHGL1-1402-4GN	11851402
OHGL1-1600	11851600
OHGL1-1727-5GN	11851727
OHGL1-2025-6GN	11852025
OHGL1-2052-6GN	11852052



Overhulle med glasstopp OHGL2


Pusteskjerm i herdet glass to sider
Mål B 360, H 500 mm.
Bredde inkl. pusteskjermer 572 mm.

OHGL2-752-2GN	11860752
OHGL2-800	11860800
OHGL2-1000	11861000
OHGL2-1077-3GN	11861077
OHGL2-1200	11861200
OHGL2-1402-4GN	11861402
OHGL2-1600	11861600
OHGL2-1727-5GN	11861727
OHGL2-2025-6GN	11862052
OHGL2-2052-6GN	11862053



Kan leveres med varmelist eller lys under hyllen

Se side 81-82

Kap. 8. Overhulle OHF



Overhulle med skrå eller rett topp, pusteskjerm på en eller to sider.
 Åpning i toppen tilpasset GN, kan leveres med rustfrie ilegg.
 Rustfrie runde bein Ø 32 mm, med skjult innfesting til topplate.
 Kanal for lysrørlist under toppen.
 Kan leveres med lys eller varmelist.
 Leveres løs eller montert på våre produkter.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Overhulle OHF1			
	Overhulle med skrå topp, åpning tilpasset GN	OHF1-752-2GN	04720752	
	Acryl pusteskjerm en side	OHF1-1077-3GN	04721077	
	Mål B 545 inkl pusteskjerm, H 550 mm	OHF1-1402-4GN	04721402	
	Runde rør med skjult innfesting til topplate for montering på benk, buffet og drop-in	OHF1-1700-5GN OHF1-2052-6GN	04721700 04722052	
	Rustfritt ilegg for OHF1			
	Rustfritt løst ilegg i hele hyllens lengde	For OHF1-2GN	04720002	
		For OHF1-3GN	04720003	
		For OHF1-4GN	04720004	
		For OHF1-5GN	04720005	
		For OHF1-6GN	04720006	
	Overhulle OHF2			
	Overhulle med rett topp, åpning tilpasset GN	OHF2-752-2GN	04730752	
	Acryl pusteskjerm to sider	OHF2-1077-3GN	04731077	
	Mål B 655 inkl pusteskjerm, H 480 mm	OHF2-1402-4GN	04721402	
	Runde rør med skjult innfesting til topplate for montering på benk, buffet og drop-in	OHF2-1700-5GN OHF2-2052-6GN	04731700 04732052	
	Rustfritt ilegg for OHF2			
	Rustfritt løst ilegg i hele hyllens lengde for å kunne bruke toppen som avlastning	For OHF2-2GN	04730002	
		For OHF2-3GN	04730003	
		For OHF2-4GN	04730004	
		For OHF2-5GN	04730005	
		For OHF2-6GN	04730006	

Se side 81-82 for lys / overvarme

Kap. 8. Isolert brønn RBIB 160 drop-in




Isolert brønn, GN tilpasset.
Beregnet for is, kan også brukes nøytral.
Dybde 160 mm, leveres med rist i bunn.
Høyde flens 10 mm.
Leveres med lange deleskinner.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.

Beskrivelse	Type	Best, nr.	Pris
RBIB 160 - 1 GN Flensmål L 427, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 340, B 538 mm Støttestativ 1 GN (ved behov)	RBIB 1 GN	08401000	
RBIB 160 - 2 GN Flensmål L 752, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 665, B 538 mm Støttestativ 2 GN (ved behov)	RBIB 2 GN	08402000	
RBIB 160 - 3 GN Flensmål L 1077, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 990, B 538 mm Støttestativ 3 GN (ved behov)	RBIB 3 GN	08403000	
RBIB 160 - 4 GN Flensmål L 1402, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1315, B 538 mm Støttestativ 4 GN (ved behov)	RBIB 4 GN	08404000	
RBIB 160 - 5 GN Flensmål L 1727, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1640, B 538 mm Støttestativ 5 GN (ved behov)	RBIB 5 GN	08405000	
RBIB 160 - 6 GN Flensmål L 2052, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1965, B 538 mm Støttestativ 6 GN (ved behov)	RBIB 6 GN	08406000	
Silspann For innsveising i brønn Med silkurv 2 liter	S	02121020	



Andre brønnmål leveres på forespørsel

Kap. 8. Isolert brønn RBIBND - 160 drop-in



Dobbel isolert brønn for nedfelling, GN tilpasset.
Beregnet for is, kan også brukes nøytral.
Nedsenket 50 mm, beregnet for 150 mm kantiner.
Leveres med rist i bunn.
Høyde flens 12 mm.
Avtakbart stag i midten av brønnen.
Leveres med lange deleskinner.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
RBIBND 160 - 1+1 GN Flensmål L 427, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 340, B 1086 mm Støttestativ 1+1 GN (ved behov)	RBIBND 1+1 GN	08411000	
		08411010	
RBIBND 160 - 2+2 GN Flensmål L 752, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 665, B 1086 mm Støttestativ 2+2 GN (ved behov)	RBIBND 2+2 GN	08412000	
		08412010	
RBIBND 160 - 3+3 GN Flensmål L 1077, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 990, B 1086 mm Støttestativ 3+3 GN (ved behov)	RBIBND 3+3 GN	08413000	
		08413010	
RBIBND 160 - 4+4 GN Flensmål L 1402, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 1315, B 1086 mm Støttestativ 4+4 GN (ved behov)	RBIBND 4+4 GN	08414000	
		08414010	
RBIBND 160 - 5+5 GN Flensmål L 1727, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 1640, B 1086 mm Støttestativ 5+5 GN (ved behov)	RBIBND 5+5 GN	08415000	
		08415010	
RBIBND 160 - 6+6 GN Flensmål L 2052, B 1178 mm Anbefalt utsparingsmål L 1965, B 1086 mm Støttestativ 6+6 GN (ved behov)	RBIBND 6+6 GN	08416000	
		08416010	
Silspann For innsveising i brønn, med silkurv 2 liter	S	02121020	



Kap. 8. Kjølt brønn KBK-160 drop-in



Kjølebrønn for nedfelling.
Drenert brønn for 150 mm kantiner, kjølt med kjøleslynger.
Leveres med lange deleskinner.
Elektronisk temperaturstyring.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Temperaturområde, se side 166.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	KBK 160 - 1 GN Flensmål L 427, B 630 mm Anbefalt utsparringsmål L 384, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 320 W	KBK-160-1GN	08101000	
	Støttestativ 1 GN (ved behov)		08101010	
	KBK 160 - 2 GN Flensmål L 752, B 630 mm Anbefalt utsparringsmål L 709, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBK-160-2GN	08102000	
	Støttestativ 2 GN (ved behov)		08102010	
	KBK 160 - 3 GN Flensmål L 1077, B 630 mm Anbefalt utsparringsmål L 1034, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBK-160-3GN	08103000	
	Støttestativ 3 GN (ved behov)		08103010	
	KBK 160 - 4 GN Flensmål L 1402, B 630 mm Anbefalt utsparringsmål L 1359, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBK-160-4GN	08104000	
	Støttestativ 4 GN (ved behov)		08104010	
	KBK 160 - 5 GN Flensmål L 1727, B 630 mm Anbefalt utsparringsmål L 1684, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 495 W	KBK-160-5GN	08105000	
	Støttestativ 5 GN (ved behov)		08105010	
	KBK 160 - 6 GN Flensmål L 2052, B 630 mm Anbefalt utsparringsmål L 2009, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 495 W	KBK-160-6GN	08106000	
	Støttestativ 6 GN (ved behov)		08106010	

Andre brønnmål leveres på forespørsel
Sentralkjøling, se side 89

Kap. 8. Kjølt renne KBR-160 drop-in



Kjølt renne for nedfelling.
Drenert, tilpasset 150 mm kantiner, kjølt med kjøleslynger.
Leveres uten deleskinner.
Elektronisk temperaturstyring.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Temperaturområde, se side 166.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
KBR-160 - 2 GN Flensmål L 1162, B 427 mm Tilpasset 2 x 1/1 GN på tvers Anbefalt utsparingsmål L 1120, B 403 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBR-160-2GN	08152000	
 KBR-160 - 3 GN Flensmål L 1692, B 427 mm Tilpasset 3 x 1/1 GN på tvers Anbefalt utsparingsmål L 1650, B 403 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBR-160-3GN	08153000	
KBR-160 - 4 GN Flensmål L 2222, B 427 mm Tilpasset 4 x 1/1 GN på tvers Anbefalt utsparingsmål L 2180, B 403 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBR-160-4GN	08154000	

Andre rennemål leveres på forespørsel

Kan sveises inn, på forespørsel

Sentralkjøling


Netto prisreduksjon ved sentralkjøling.
Leveres da med termostat, tilkoblingskraner,
magnetventil og ekspansjonsventil.

80009811

Kap. 8. Kjølt brønn KBKN-160 drop-in



Kjølebrønn for nedfelling.
Drenert brønn nedsenket 50 mm, for kantiner/brett.
Leveres med lange deleskinner.
Kjølt med kjøleslynger.
Elektronisk temperaturstyring.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se side 166.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.


	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	KBKN 160 - 1 GN Flensmål L 427, B 630 mm Anbefalt utsparringsmål L 384, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 320 W	KBKN-160-1GN	08251000	
	Støttestativ 1 GN (ved behov)		08251010	
	KBKN 160 - 2 GN Flensmål L 752, B 630 mm Anbefalt utsparringsmål L 709, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBKN-160-2GN	08252000	
	Støttestativ 2 GN (ved behov)		08252010	
	KBKN 160 - 3 GN Flensmål L 1077, B 630 mm Anbefalt utsparringsmål L 1034, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBKN-160-3GN	08253000	
	Støttestativ 3 GN (ved behov)		08253010	
	KBKN 160 - 4 GN Flensmål L 1402, B 630 mm Anbefalt utsparringsmål L 1359, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBKN-160-4GN	08254000	
	Støttestativ 4 GN (ved behov)		08254010	
	KBKN 160 - 5 GN Flensmål L 1727, B 630 mm Anbefalt utsparringsmål L 1684, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 495 W	KBKN-160-5GN	08255000	
	Støttestativ 5 GN (ved behov)		08255010	
	KBKN 160 - 6 GN Flensmål L 2052, B 630 mm Anbefalt utsparringsmål L 2009, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 495 W	KBKN-160-6GN	08256000	
	Støttestativ 6 GN (ved behov)		08256010	
	Andre brønnmål leveres på forespørsel			
	Sentralkjøling, se side 89			

Støttestativ

Kap. 8. Dobbel kjølt brønn KBKND-160 drop-in



Dobbel kjølt brønn for nedfelling.
Drenert brønn nedsenket 50 mm, for 150 mm kantiner.
Kjølt med kjøleslynger.
Avtakbart stag i midten av brønnen, leveres med lange deleskinner.
Elektronisk temperaturstyring.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Temperaturområde, se side 166.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.


	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	KBKND 160 - 1+1 GN Flensmål L 427, B 1178 mm Anbefalt utsparringsmål L 384, B 1153 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBKND-160-1GN	08101002	
	Støttestativ 1+1 GN (ved behov)		08101012	
	KBKND 160 - 2+2 GN Flensmål L 752, B 1178 mm Anbefalt utsparringsmål L 709, B 1153 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBKND-160-2GN	08102002	
	Støttestativ 2+2 GN (ved behov)		08102012	
	KBKND 160 - 3+3 GN Flensmål L 1077, B 1178 mm Anbefalt utsparringsmål L 1034, B 1153 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 495 W	KBKND-160-3GN	08103002	
	Støttestativ 3+3 GN (ved behov)		08103012	
	KBKND 160 - 4+4 GN Flensmål L 1402, B 1178 mm Anbefalt utsparringsmål L 1359, B 1153 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 495 W	KBKND-160-4GN	08104002	
	Støttestativ 4+4 GN (ved behov)		08104012	
	KBKND 160 - 5+5 GN Flensmål L 1727, B 1178 mm Anbefalt utsparringsmål L 1684, B 1153 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 495 W	KBKND-160-5GN	08105002	
	Støttestativ 5+5 GN (Ved behov)		08105012	
	KBKND 160 - 6+6 GN Flensmål L 2052, B 1178 mm Anbefalt utsparringsmål L 2009, B 1153 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 495 W	KBKND-160-6GN	08106002	
	Støttestativ 6+6 GN (ved behov)		08106012	
	Andre brønnmål leveres på forespørsel			
	Sentralkjøling, se side 89			

Støttestativ

Kap. 8. Kjølebrønn KBK-60 drop-in



Kjølebrønn for nedfelling.
Drenert, nedsenket 60 mm, for brett.
Brettene står på rist i bunnen av brønnen.
Kjølt med kjøleslynger.
Elektronisk temperaturstyring.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se side 166.
3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	KBK 60 - 1 GN Flensmål L 427, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 384, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 320 W	KBK-60-1GN	08201000	
	Støttestativ 1 GN (ved behov)		08201010	
	KBK 60 - 2 GN Flensmål L 752, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 709, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBK-60-2GN	08202000	
	Støttestativ 2 GN (ved behov)		08202010	
	KBK 60 - 3 GN Flensmål L 1077, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1034, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBK-60-3GN	08203000	
	Støttestativ 3 GN (ved behov)		08203010	
	KBK 60 - 4 GN Flensmål L 1402, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1359, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 455 W	KBK-60-4GN	08204000	
	Støttestativ 4 GN (ved behov)		08204010	
	KBK 60 - 5 GN Flensmål L 1727, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1684, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 495 W	KBK-60-5GN	08205000	
	Støttestativ 5 GN (ved behov)		08205010	
	KBK 60 - 6 GN Flensmål L 2052, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 2009, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 495 W	KBK-60-6GN	08206000	
	Støttestativ 6 GN (ved behov)		08206010	
	Kjøleplate med andre mål leveres på forespørsel			
Støttestativ	Sentralkjøling Netto prisreduksjon ved sentralkjøling.		80009811	

Kap. 8. Kjølt brønn med omluft KBO drop-in



Kjølebrønn for nedfelling
Brønn for 150 mm kantiner, kjølt med **omluft**.
Kantiner nedsenket 85 mm, luftstrøm over kantine. Leveres med lange deleskinner.
Elektronisk temperaturstyring.
Automatisk avriming og fordamping av tinevannet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres.
Oppgi kjølemedie ved bestilling.
Temperaturområde, se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	KBO - 2 GN Flensmål L 800, B 700 mm Anbefalt utsparingsmål L 750, B 655 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 1400 W	KBO-2GN-DI	08902000	
	Støttestativ 2 GN (ved behov)		08902010	
	KBO - 3 GN Flensmål L 1125, B 700 mm Anbefalt utsparingsmål L 1075, B 655 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 1450 W	KBO-3GN-DI	08903000	
	Støttestativ 3 GN (ved behov)		08903010	
	KBO - 4 GN Flensmål L 1450, B 700 mm Anbefalt utsparingsmål L 1400, B 655 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 1450 W	KBO-4GN-DI	08904000	
	Støttestativ 4 GN (ved behov)		08904010	
	KBO - 5 GN Flensmål L 1775, B 700 mm Anbefalt utsparingsmål L 1725, B 655 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 1550 W	KBO-5GN-DI	08905000	
	Støttestativ 5 GN (ved behov)		08905010	
	KBO - 6 GN Flensmål L 2100, B 700 mm Anbefalt utsparingsmål L 2050, B 655 mm Strømart. 230 V, 50 HZ, 1550 W	KBO-6GN-DI	08906000	
	Støttestativ 6 GN (Ved behov)		08906010	
	Avløp i brønn KBO 3/4" avløp med kuppelrist og kuleventil	AVLØP KBO	80906011	
	Sentralkjøling Leveres da med termostat med avrimingsfunksjon, tilkoblingskraner, magnetventil og ekspansjonsventil Netto prisreduksjon ved sentralkjøling.		80009813	

Notater


Kap. 8. Serveringsmonter RBP drop-in



Serveringsmonter / kjølt overbygg i tre plan for nedfelling.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Kan leveres som betjent eller snudd monter.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	RBP 800-DI Flensmål L 850, B 634, H 900/1560 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 750 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	RBP-800-DI	10300850	
	RBP 1200-DI Flensmål L 1250, B 634, H 900/1560 mm Kapasitet 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 750 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	RBP-1200-DI	10301250	
	RBP 1600-DI Flensmål L 1650, B 634, H 900/1560 mm Kapasitet 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 850 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	RBP-1600-DI	10301650	
	Snudd monter (med rustfri rygg)	Tillegg	10101300	
	Tillegg for speil i innvendig rygg	Tillegg	10101010	
	Sentralkjøling		80009812	
	Leveres da med termostat med avrimingsfunksjon, tilkoblingskraner, magnetventil og ekspansjonsventil Netto prisreduksjon ved sentralkjøling.			

Kap. 8. Serveringsmonter RBK drop-in




Serveringsmonter / kjølt overbygg, i tre plan for nedfelling.
 Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
 Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
 Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
 Kan leveres som betjent eller snudd monter.
 GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
 God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
 Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
 Temperaturområde, se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	RBK 800-DI Flensmål L 850, B 634, H 900/1600 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 750 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	RBK-800-DI	10100850	
	RBK 1200-DI Flensmål L 1250, B 634, H 900/1600 mm Kapasitet 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 750 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	RBK-1200-DI	10101250	
	RBK 1600-DI Flensmål L 1650, B 634, H 900/1600 mm Kapasitet 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 850 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	RBK-1600-DI	10101650	
	Snudd monter (med rustfri rygg)	Tillegg	10101300	
	Tillegg for speil i innvendig rygg	Tillegg	10101010	
	Sentralkjøling		80009812	
	Leveres da med termostat med avrimingsfunksjon, tilkoblingskraner, magnetventil og ekspansjonsventil Netto prisreduksjon ved sentralkjøling.			

Serveringsmonter

Kap. 8. RBK-2 plan drop-in.



Serveringsmonter / kjølt overbygg, i to plan for nedfelling. Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside. Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet. Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørring av maten. Kan leveres som betjent monter. GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet. Høyde 900 mm (+/- 30 mm). Temperaturområde, se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	RBK 800-2 plan-DI Flensmål L 850, B 634, H 900/1387 mm Kapasitet 4 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 750 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	RBK-800-2-DI	10200850	
	RBK 1200-2 plan-DI Flensmål L 1250, B 634, H 900/1387 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 750 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	RBK-1200-2-DI	10201250	
	RBK 1600-2 plan-DI Flensmål L 1650, B 634, H 900/1387 mm Kapasitet 8 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 850 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	RBK-1600-2-DI	10201650	
	RBK 2000-2 plan-DI Flensmål L 2050, B 634, H 900/1387 mm Kapasitet 10 x 1/1 GN Brønnstørrelse 5 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 850 W Anbefalt utsparingsmål L 2010, B 588 mm	RBK-2000-2-DI	10202050	
	Snudd monter (med rustfri rygg)	Tillegg	10101300	
	Tillegg for speil i innvendig rygg	Tillegg	10101010	
	Nøytralmonter 2-plan på forespørsel			
	Sentralkjøling Netto prisreduksjon ved sentralkjøling. Leveres da med termostat med avrimingsfunksjon, tilkoblingskraner, magnetventil og ekspansjonsventil		80009812	

Kap. 8. Serveringsmonter FFK drop-in




Free flow serveringsmonter / kjølt overbygg i tre plan for nedfelling.
Vippeluker på begge sider. Glasshyller, god belysning.
God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	FFK 800-DI Flensmål L 850, B 750, H 900/1600 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 750 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	FFK-800-DI	10150850	
	FFK 1200-DI Flensmål L 1250, B 750, H 900/1600 mm Kapasitet 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 850 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	FFK-1200-DI	10151250	
	FFK 1600-DI Flensmål L 1650, B 750, H 900/1600 mm Kapasitet 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 1350 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	FFK-1600-DI	10151650	
	Sentralkjøling Leveres da med termostat med avrimingsfunksjon, tilkoblingskraner, magnetventil og ekspansjonsventil Netto prisreduksjon ved sentralkjøling.		80009812	

Kap. 8. Serveringsmonter RBRM drop-in




Serveringsmonter / kjølt overbygg, i tre plan for nedfelling. Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside. Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet. Kan leveres som betjent monter. GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet. Høyde 900 mm (+/- 30 mm). Temperaturområde, se side 166.


Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
 RBRM 800-DI Flensmål L 850, B 650, H 900/1600 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 750 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	RBRM-800-DI	10600850	
 RBRM 1200-DI Flensmål L 1250, B 650, H 900/1600 mm Kapasitet 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 750 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	RBRM-1200-DI	10601250	
 RBRM 1600-DI Flensmål L 1650, B 650, H 900/1600 mm Kapasitet 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 850 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	RBRM-1600-DI	10601650	
Snudd monter (med rustfri rygg)	Tillegg	10101300	
Tillegg for speil i innvendig rygg	Tillegg	10101010	
Sentralkjøling Leveres da med termostat med avrimingsfunksjon, tilkoblingskraner, magnetventil og ekspansjonsventil Netto prisreduksjon ved sentralkjøling.		80009812	

Serveringsmonter

Kap. 8. RBRM-2 plan drop-in



Serveringsmonter / kjølt overbygg, i to plan for nedfelling.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Kan leveres som betjent monter.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se side 166.



	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	RBRM 800- 2 plan-DI Flensmål L 850, B 650, H 900/1365 mm Kapasitet 4 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 750 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	RBRM-2-800-DI	10630850	
	RBRM 1200-2 plan-DI Flensmål L 1250, B 650, H 900/1365 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 750 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	RBRM-2-1200-DI	10631250	
	RBRM 1600-2 plan-DI Flensmål L 1650, B 650, H 900/1365 mm Kapasitet 8 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 850 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	RBRM-2-1600-DI	10631650	
	Snudd monter (med rustfri rygg)	Tillegg	10101300	
	Tillegg for speil i innvendig rygg	Tillegg	10101010	
	Sentralkjøling		80009812	
	Leveres da med termostat med avrimingsfunksjon, tilkoblingskraner, magnetventil og ekspansjonsventil Netto prisreduksjon ved sentralkjøling.			

Free flow serveringsmonter

Kap. 8. RBRM - FF drop-in



Serveringsmonter / kjølt overbygg, i tre plan for nedfelling.
Vippeluker på begge sider.
Glasshyller, god belysning.
God kjølekapasitet.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	RBRM-FF 800-DI Flensmål L 850, B 650, H 900/1600 mm Kapasitet 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 750 W Anbefalt utsparingsmål L 810, B 588 mm	RBRM-FF-800-DI	10600855	
	RBRM-FF 1200-DI Flensmål L 1250, B 650, H 900/1600 mm Kapasitet 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 750 W Anbefalt utsparingsmål L 1210, B 588 mm	RBRM-FF-1200-DI	10601255	
	RBRM-FF 1600-DI Flensmål L 1650, B 650, H 900/1600 mm Kapasitet 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Strømart 230 V, 50 HZ, 850 W Anbefalt utsparingsmål L 1610, B 588 mm	RBRM-FF1600-DI	10601655	
	Sentralkjøling Leveres da med termostat med avrimingsfunksjon, tilkoblingskraner, magnetventil og ekspansjonsventil Netto prisreduksjon ved sentralkjøling.		80009812	



Kap. 8. Vannbad VRB drop-in



Rustfritt vannbad i hygienisk utførelse for nedfelling.
Leveres i seks lengder fra 1 – 6 GN.
Leveres med lange deleskinner.
Høyde flens 10 mm.
Trinnløs termostat.
Skjulte elementer i servicevennlig, uttrekkbar elementskuff.
Koblingsboks og avløp under vannbadet.
Kan leveres med vanninntak, avløp i front og overløp.
Kan leveres med støttestativ. (Tilleggsutstyr).
Temperaturområde, se side 166.
3/4" avløp med sil og kuleventil.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Vannbad VRB 430-DI Kapasitet 1 x 1/1 GN - 200 mm Flensmål L 430, B 630 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 750 W Anbefalt utsparringsmål L 405, B 615 mm	VRB-430-DI	08500400	
	Vannbad VRB 830-DI Kapasitet 2 x 1/1 GN - 200 mm Flensmål L 830, B 630 mm Leveres med en deleskinne Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1500 W Anbefalt utsparringsmål L 805, B 615 mm	VRB-830-DI	08500800	
	Vannbad VRB 1130-DI Kapasitet 3 x 1/1 GN - 200 mm Flensmål L 1130, B 630 mm Leveres med to deleskinner Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2250 W Anbefalt utsparringsmål L 1105, B 615 mm	VRB-1130-DI	08501100	
	Vannbad VRB 1430-DI Kapasitet 4 x 1/1 GN - 200 mm Flensmål L 1430 x B 630 mm Leveres med tre deleskinner Strømart 230 V, 50/60 HZ, 3000 W Anbefalt utsparringsmål L 1405, B 615 mm	VRB-1430-DI	08501400	
	Vannbad VRB 1730-DI Kapasitet 5 x 1/1 GN - 200 mm Flensmål L 1730, B 630 mm Leveres med fire deleskinner Strømart 230 V, 50/60 HZ, 3000 W Anbefalt utsparringsmål L 1705, B 615 mm	VRB-1730-DI	08501700	
	Vannbad VRB 2055-DI Kapasitet 6 x 1/1 GN - 200 mm Flensmål L 2055, B 630 mm Leveres med fem deleskinner Strømart 230 V, 50/60 HZ, 4500 W, 3 fas Anbefalt utsparringsmål L 2030, B 615 mm	VRB-2055-DI	08502000	

Vannbad tilpasset andre strømarter leveres på forespørsel

Kap. 8. Tilleggsutstyr VRB drop-in

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------

Tilleggsutstyr VRB-DI

Betjeningspanel for innfelling

Forberedt for montering i frontkledning
Maksimum en meter fra standard plassering

Tillegg

08501010

Ekstra deleskinner

L 530 mm, med lås

VBS-530

09175530

L 325 mm, med lås

VBS-325

09175325

Separate brønner

På forespørsel

Vanninntak

VANN

09174000

3/4" tilkobling.

OBS! Ved montering av vannbad med vanninntak
i rom uten sluk må lekkasjestoppventil monteres

Overløp

OVERLØP

09173300

Hvis vanntrykk er for høyt til at overløp tar unna
må reduksjonsventil monteres

Støttestativ

(Ved behov)

1 GN

08500410

2 GN

08500810

3 GN

08501110

4 GN



08501410

5 GN

08501710

6 GN

08502010




Eksempelet viser drop-in vannbad med overhulle OHB

Kap. 8. Varmeplate RBVP drop-in




Varmeplate i sort herdet glass, med rustfri flens for nedfelling.
Leveres i seks lengder fra 1 – 6 GN.
Høyde flens 12 mm.
Trinnløs termostat.
Betjeningspanel for innfelling
Koblingsboks under varmeplaten.
Temperaturområde, se side166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Varmeplate RBVP-1 GN, drop in Kapasitet 1 x 1/1 GN Flensmål L 447, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 427, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 400 W	RBVP-1 GN	08700001	
	Varmeplate RBVP-2 GN, drop in Kapasitet 2 x 1/1 GN Flensmål L 772, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 752, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 800 W	RBVP-2 GN	08700002	
	Varmeplate RBVP-3 GN, drop in Kapasitet 3 x 1/1 GN Flensmål L 1097, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1077, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1200 W	RBVP-3 GN	08700003	
	Varmeplate RBVP-4 GN, drop in Kapasitet 4 x 1/1 GN Flensmål L1422, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1402, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 1600 W	RBVP-4 GN	08700004	
	Varmeplate RBVP-5 GN, drop in Kapasitet 5 x 1/1 GN Flensmål L 1747, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 1727, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2000 W	RBVP-5 GN	08700005	
	Varmeplate RBVP-6 GN, drop in Kapasitet 6 x 1/1 GN Flensmål L 2072, B 630 mm Anbefalt utsparingsmål L 2052, B 605 mm Strømart 230 V, 50/60 HZ, 2400 W	RBVP-6 GN	08700006	

Kap. 8. Tilleggsutstyr RBVP drop-in

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------

Tilleggsutstyr RBVP-DI




Flere varmesoner i samme varmeplate

Tillegg pr ekstra sone	Tillegg	08701030
------------------------	---------	----------

Rustfri varmeplate

I stedet for plate i herdet glass	Tillegg pr GN	08501020
-----------------------------------	---------------	----------



Støttestativ

(Ved behov)

1 GN	08700110
2 GN	08700210
3 GN	08700310
4 GN	08700410
5 GN	08700510
6 GN	08700610

Kap. 8. Buffetbenk BUB-1



Buffetbenk med rustfri topplate .
 Forberedt for front, sokkel og brettbane på en side.
 Utsparing for våre Drop-in produkter i topplaten.
 En utsparing er inkludert i prisen, flere utsparinger mot tillegg.
 Front, sokkel og brettbane **se side 157-158**.
 Kan leveres på hjul.
 Anbefalt lengde: + 100 mm på flensmål på drop-in produkt
 kan også leveres med overhulle.


Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------



Buffetbenk BUB-1

Forberedt for front, sokkel og brettbane **en** side

L 600, B 720, H 900 mm	BUB-600	08950600
L 800, B 720, H 900 mm	BUB-800	08950800
L 1000, B 720, H 900 mm	BUB-1000	08951000
L 1200, B 720, H 900 mm	BUB-1200	08951200
L 1400, B 720, H 900 mm	BUB-1400	08951400
L 1600, B 720, H 900 mm	BUB-1600	08951600
L 1800, B 720, H 900 mm	BUB-1800	08951800
L 2000, B 720, H 900 mm	BUB-2000	08952000
L 2200, B 720, H 900 mm	BUB-2200	08952200
L 2400, B 720, H 900 mm	BUB-2400	08952400
L 2600, B 720, H 900 mm	BUB-2600	08952600
L 2800, B 720, H 900 mm	BUB-2800	08952800
L 2900, B 720, H 900 mm	BUB-2900	08952900



Buffetbenk med annen bredde


Topplate med bredde 751 - 1150 mm	08950010	+ 40%
Topplate med bredde 1151 - 1400 mm	08950020	+ 60%
Topplate med bredde 1401 - 1600 mm	08950030	+ 80%

Eksempel


Rustfri underhulle

L 600 mm	08956006
L 800 mm	08956008
L 1000 mm	08956010
L 1200 mm	08956012
L 1400 mm	08956014
L 1600 mm	08956016
L 1800 mm	08956018
L 2000 mm	08956020
L 2200 mm	08956022
L 2400 mm	08956024
L 2600 mm	08956026
L 2800 mm	08956028
L 2900 mm	08956029

Kap. 8. Buffetbenk BUB-2



Buffetbenk med rustfri topplate.
Forberedt for front, sokkel og brettbane på to sider.
Utsparing for våre Drop-in produkter i topplaten.
En utsparing er inkludert i prisen, flere utsparinger mot tillegg.
Front, sokkel og brettbane **se side 157-158**.
Kan leveres på hjul.
Anbefalt lengde: + 100 mm på flensmål på drop-in produkt

Beskrivelse		Type	Best. nr.	Pris
	Buffetbenk BUB-2			
	Forberedt for front, sokkel og brettbane to sider			
	L 600, B 750, H 900 mm	BUB-2-600	08950602	
	L 800, B 750, H 900 mm	BUB-2-800	08950802	
	L 1000, B 750, H 900 mm	BUB-2-1000	08951002	
	L 1200, B 750, H 900 mm	BUB-2-1200	08951202	
	L 1400, B 750, H 900 mm	BUB-2-1400	08951402	
	L 1600, B 750, H 900 mm	BUB-2-1600	08951602	
	L 1800, B 750, H 900 mm	BUB-2-1800	08951802	
	L 2000, B 750, H 900 mm	BUB-2-2000	08952002	
	L 2200, B 750, H 900 mm	BUB-2-2200	08952202	
	L 2400, B 750, H 900 mm	BUB-2-2400	08952402	
	L 2600, B 750, H 900 mm	BUB-2-2600	08952602	
	L 2800, B 750, H 900 mm	BUB-2-2800	08952802	
	L 2900, B 750, H 900 mm	BUB-2-2900	08952902	
	Buffetbenk med annen bredde			
	Topplate med bredde 751 - 1150 mm		08950010	+ 40%
	Topplate med bredde 1151 - 1400 mm		08950020	+ 60%
	Topplate med bredde 1401 - 1600 mm		08950030	+ 80%
Eksempel	Rustfri underhylle			
	L 600 mm		08956006	
	L 800 mm		08956008	
	L 1000 mm		08956010	
	L 1200 mm		08956012	
	L 1400 mm		08956014	
	L 1600 mm		08956016	
	L 1800 mm		08956018	
	L 2000 mm		08956020	
	L 2200 mm		08956022	
	L 2400 mm		08956024	
	L 2600 mm		08956026	
	L 2800 mm		08956028	
	L 2900 mm		08956029	

Kap. 8. Tilleggsutstyr buffetbenk BUB

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
Hjul på buffetbenk			
L= mindre enn 2000 mm, fire hjul, to låsbare		07274040	
L= større enn 2000 mm, seks hjul, tre låsbare		07276060	
Feste for front og sokkel i ende	Tillegg pr. ende	08956051	
Forsterkning for brettbane i ende	Tillegg pr. ende	08956052	
Benk uten forsterkning for front, sokkel og brettbane			
	Fratrekk pr langside	80956053	
Ekstra utsparing for drop in produkt	Tillegg	80956054	
Topplate uten utsparing	Fratrekk	80956055	
Ved nøytral buffet / drikkestasjon osv.			
Delevegg i BUB	Tillegg	80956070	
Topplater i andre materialer	På forespørsel		

Brettbane, front og sokkel, se side 157-158

Kap. 8. Buffet RBBL



Buffetbenk med pulverlakkert topplate.
Rustfrie vanger, lakkerte langsider.
Leveres som std. i fem farger, andre farger på forespørsel.
Topplater i andre materialer kan leveres på forespørsel.
Utsparing for våre Drop-in produkter i topplate.
En utsparing er inkludert i prisen, flere utsparinger mot tillegg.
Kan leveres på hjul.

Beskrivelse	Best, nr.	
-------------	-----------	--

RBBL 3 GN

L 1325, B 850, H 900 mm

RBBL1325

08901325

RBBL 4 GN

L 1650, B 850, H 900 mm

RBBL1650

08901650

RBBL 5 GN

L 1975, B 850, H 900 mm

RBBL1975

08901975

RBBL 6 GN

L 2200, B 850, H 900 mm

RBBL2200

08902200

Andre lengder på forespørsel

Farge på topplate: Sort blank, RAL 9005
Andre farger og materialer på forespørsel

Farge på langsider:

Rød blank, RAL 3011

Hvit blank, RAL 9010

Sort blank, RAL 9005

Blå blank, RAL 5010

Grå blank, RAL 7040

Andre farger og materialer på forespørsel

Tilleggsutstyr

Topplate uten utsparing

Ved nøytral buffet / drikkestasjon

Fratrekk

80956055

Hjul på buffetbenk

Fire hjul, to låsbare

07274040



Eksempel



Varm og kald buffet fra vår utstilling

Serveringsøy utviklet og konstruert i samarbeid med kunde





Vannbad med separate brønner VRB-SB og utleveringshyll VRBT




Vannbad med utleveringshyll VRBBT

Kap. 9. Vannbad VRB



Rustfritt vannbad i hygienisk utførelse.
Leveres i seks lengder fra 1 – 6 GN.
Leveres med lange deleskinner.
Kan leveres på stativ, evt. på hjul.
Trinnløs termostat.

Kan leveres med vanninntak, avløp i front eller overløp.
Skjulte elementer i servicevennlig, uttrekkbar elementskuff.
Koblingsboks og avløp under vannbadet.
Høyde med stativ 900 mm. (Tilleggsutstyr).
Temperaturområde se side 166.
3/4" avløp med sil og kuleventil.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
 Vannbad VRB 400 Kapasitet 1 x 1/1 GN - 200 mm Mål L 400, B 650, H 300 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W	VRB-400	09100400	
 Vannbad VRB 800 Kapasitet 2 x 1/1 GN - 200 mm Mål L 800, B 650, H 350 mm Leveres med en deleskinne Strømart 230V, 50/60 HZ, 1500 W	VRB-800	09100800	
 Vannbad VRB 1100 Kapasitet 3 x 1/1 GN - 200 mm Mål L 1100, B 650, H 350 mm Leveres med to deleskinner Strømart 230V, 50/60 HZ, 2250 W	VRB-1100	09101100	
 Vannbad VRB 1400 Kapasitet 4 x 1/1 GN - 200 mm Mål L 1400, B 650, H 350 mm Leveres med tre deleskinner Strømart 230V, 50/60 HZ, 3000 W	VRB-1400	09101400	
 Vannbad VRB 1700 Kapasitet 5 x 1/1 GN - 200 mm Mål L 1700, B 650, H 350 mm Leveres med fire deleskinner Strømart 230V, 50/60 HZ, 3000 W	VRB-1700	09101700	
 Vannbad VRB 2025 Kapasitet 6 x 1/1 GN - 200 mm Mål L 2025, B 650, H 350 mm Leveres med fem deleskinner Strømart 230V, 50/60 HZ, 4500 W, 3 fas	VRB-2025	09102025	

Vannbad tilpasset andre strømarter leveres på forespørsel

Kap. 9. Tilleggsutstyr vannbad VRB


	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Understativ til vannbad			
	I rustfritt stål, leveres med fast underhylle			
	For VRB 400	VRBU-400	09120400	
	For VRB 800	VRBU-800	09120800	
	For VRB 1100	VRBU-1100	09121100	
	For VRB 1400	VRBU-1400	09121400	
	For VRB 1700	VRBU-1700	09121700	
				
	Hjul på understativ			
	VRB-400 - 1700. Fire hjul, to låsbare VRB-2025. Seks hjul, tre låsbare	VRBH-4 VRBH-6	09172000 09172500	
	Underskap til vannbad			
	I rustfritt stål, leveres med rustfrie dører, sider og rygg. Fast underhylle. På bein.			
	For VRB 400, med en dør og underhylle	VRBS-400	09130400	
	For VRB 800, med to dører og underhylle	VRBS-800	09130800	
	For VRB 1100, med to dører og underhylle	VRBS-1100	09131100	
	For VRB 1400, med to dører og underhylle	VRBS-1400	09131400	
	For VRB 1700, med tre dører og underhylle	VRBS-1700	09131700	
	For VRB 2025, med fire dører og underhylle	VRBS-2025	09132025	
	Avløp i front	AVLØP	09173000	
	Overløp	OVERLØP	09173300	
	Hvis vanntrykk er for høyt til at overløp tar unna må reduksjonsventil monteres			
	Vanninntak	VANN	09174000	
	3/4" tilkobling, inkl. tilbakeslagsventil.			
	OBS! Ved montering av vannbad med vanninntak i rom uten sluk må lekkasjestoppventil monteres			
	Deleskinner			
	L 530 mm, med "lås"	VBS-530	09175530	
	L 325 mm, med "lås"	VBS-325	09175325	
	Deleskinner i fast ramme			
	Tilpasset 2 x1/1 GN		09175002	
	Tilpasset 3 x1/1 GN		09175003	
	For 4, 5 og 6 GN brukes to rammer			
	Dekklokk, 1/1 GN, med fingerhull	DEKKLOKK 1/1	09171102	
	Drop-in vannbad, se side 103			
	Komfyrvannbad på forespørsel			

Vannbad VRB-SB med separate brønner

Kap. 9.



Rustfritt vannbad i hygienisk utførelse.
Leveres i fem lengder fra 2 – 6 GN.
Kan leveres på stativ, evt. på hjul.
Trinnløs termostat for hver brønn.
Avløp med kuleventil for hver brønn.
Kan leveres med vanntilkobling eller overløp.
Skjulte elementer i servicevennlig uttrekkbar elementskuff.
Koblingsboks og avløp under vannbadet.
Høyde med stativ 900 mm.
Temperaturområde se side166.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
Vannbad VRB-SB 800 Kapasitet 2 x 1/1 GN - 200 mm Mål L 800, B 650, H 350 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 1500 W	VRB-SB-800	09110800	
 Vannbad VRB-SB 1100 Kapasitet 3 x 1/1 GN - 200 mm Mål L 1100, B 650, H 350 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 2250 W	VRB-SB-1100	09111100	
 Vannbad VRB-SB 1500 Kapasitet 4 x 1/1 GN - 200 mm Mål L 1500, B 650, H 350 mm Strømart 230V, 50/60HZ, 3000 W	VRB-SB-1500	09111500	
 Vannbad VRB-SB 1900 Kapasitet 5 x 1/1 GN - 200 mm Mål L 1900, B 650, H 350 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 3750 W, 3 fas	VRB-SB-1900	09111900	
Vannbad VRB-SB 2200 Kapasitet 6 x 1/1 GN - 200 mm Mål L 2200, B 650, H 350 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 4500 W, 3 fas	VRB-SB-2200	09112200	

Kap. 9. Tilleggsutstyr vannbad VRB-SB

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Understativ til vannbad VRB-SB			
	I rustfritt stål, leveres med fast underhylle			
	For VRB-SB-800		09140800	
	For VRB-SB-1100		09141100	
	For VRB-SB-1500		09141500	
	For VRB-SB-1900		09141900	
	For VRB-SB-2200		09142200	
	Hjul på understativ			
	VRB-SB-800 - 1500. Fire hjul, to låsbare	VRBH-4	09172000	
	VRB-1900 - 2200. Seks hjul, tre låsbare	VRBH-6	09172500	
	Underskap til vannbad			
	I rustfritt stål, leveres med rustfrie dører, sider og rygg. Fast underhylle. På bein.			
	For VRB-SB 800, med to dører og underhylle	VRBS-800	09130800	
	For VRB-SB 1100, med to dører og underhylle	VRBS-1100	09131100	
	For VRB-SB 1500, med tre dører og underhylle	VRBS-1500	09131500	
	For VRB-SB 1900, med tre dører og underhylle	VRBS-1900	09131900	
	For VRB-SB 2200, med fire dører og underhylle	VRBS-2200	09132200	
	Overløp - pr. GN	OVERLØP	09173300	
	Hvis vanntrykk er for høyt til at overløp tar unna må reduksjonsventil monteres			
	Vanninntak - pr.GN	VANN	09174000	
	Obs! Tillegg pr. brønn			
	3/4" tilkobling, inkl. tilbakeslagsventil			
	OBS! Ved montering av vannbad med vanninntak i rom uten sluk må lekkasjestoppventil monteres			
	Felles avløp fra alle brønner			
	Deleskinner			
	L 325 mm, med "lås"	VBS-325	09175325	
	Dekklokk, 1/1 GN, med fingerhull	DEKKLOKK 1/1	09171102	


Kap. 9. Utleveringshylle i glass VRBT-VRBTR



Utleveringshylle tilpasset vannbad og kafeteria.
Leveres som standard i to utførelser, glass eller rustfri topp.
Vaskespalte mellom frontglass og topplate.
Andre lengder og utførelser kan leveres på forespørsel.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------

Utleveringshylle i glass VRBT



Skrå front, tette sider.

L 800, B 300, H 300 mm	VRBT-800	09150800
L 1100, B 300, H 300 mm	VRBT-1100	09151100
L 1200, B 300, H 300 mm	VRBT-1200	09151200
L 1400, B 300, H 300 mm	VRBT-1400	09151400
L 1600, B 300, H 300 mm	VRBT-1600	09151600
L 1700, B 300, H 300 mm	VRBT-1700	09151700
L 2000, B 300, H 300 mm	VRBT-2000	09152000
L 2025, B 300, H 300 mm	VRBT-2025	09152025

Utleveringshylle i glass med rustfri topp VRBTR



Skrå front, tette sider i glass, rustfri topp.

L 800, B 300, H 300 mm	VRBTR-800	09160800
L 1100, B 300, H 300 mm	VRBTR-1100	09161100
L 1200, B 300, H 300 mm	VRBTR-1200	09161200
L 1400, B 300, H 300 mm	VRBTR-1400	09161400
L 1600, B 300, H 300 mm	VRBTR-1600	09161600
L 1700, B 300, H 300 mm	VRBTR-1700	09161700
L 2000, B 300, H 300 mm	VRBTR-2000	09162000
L 2025, B 300, H 300 mm	VRBTR-2025	09162025


Varmelist

Dersom varmelist skal monteres under utleveringshylle
må høyden økes til 400 mm

09161010


Varmelister, se side 82

Kap. 9. Utleveringshylle i rustfritt stål



Utleveringshylle tilpasset vannbad og kafeteria.
Leveres som standard i to utførelser, rett eller skrå front.
Andre lengder og utførelser kan leveres på forespørsel.


Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------



Utleveringshylle i rustfritt stål

Rustfri topp, **rett** front og sider

L 800, B 300, H 300 mm	UH-800	04800800
L 1000, B 300, H 300 mm	UH-1000	04801000
L 1100, B 300, H 300 mm	UH-1100	04801100
L 1200, B 300, H 300 mm	UH-1200	04801200
L 1400, B 300, H 300 mm	UH-1400	04801400
L 1600, B 300, H 300 mm	UH-1600	04801600
L 1700, B 300, H 300 mm	UH-1700	04801700
L 1800, B 300, H 300 mm	UH-1800	04801800
L 2000, B 300, H 300 mm	UH-2000	04802000
L 2025, B 300, H 300 mm	UH-2025	04802025



Utleveringshylle i rustfritt stål

Rustfri topp, **skrå** front og sider

L 800, B 300, H 300 mm	UHS-800	04810800
L 1000, B 300, H 300 mm	UHS-1000	04811000
L 1100, B 300, H 300 mm	UHS-1100	04811100
L 1200, B 300, H 300 mm	UHS-1200	04811200
L 1400, B 300, H 300 mm	UHS-1400	04811400
L 1600, B 300, H 300 mm	UHS-1600	04811600
L 1700, B 300, H 300 mm	UHS-1700	04811700
L 1800, B 300, H 300 mm	UHS-1800	04811800
L 2000, B 300, H 300 mm	UHS-2000	04812000
L 2025, B 300, H 300 mm	UHS-2025	04812025

Varmelist


Dersom varmelist skal monteres under utleveringshylle
må høyden økes til 400 mm.

09161010

Varmelister, se side 82

Varmeskap med nøytral topp

Kap. 9. VSR-K



Rustfritt varmeskap i hygienisk utførelse.
Leveres med nøytral topplate.
Leveres med skyvedører eller slagdører, med justerbar mellomhylle eller GN innredning.
Leveres i tre standard lengder: 800, 1200 og 1600 mm
Temperaturområde se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Varmeskap VSR 800 - K L 800, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 505, B 560, H 610 mm En slagdør, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 775 W	VSR-800-K	09310800	
	Varmeskap VSR 1200 - K L 1200, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 905, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 775 W	VSR-1200-K	09311200	
	Varmeskap VSR 1600 - K L 1600, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 1305, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 775 W	VSR-1600-K	09311600	

Tilleggsutstyr se side 123

Kap. 9. Varmeskap med varm topp VSR-V



Rustfritt varmeskap i hygienisk utførelse.
Leveres med varm topplate.
Leveres med skyvedører eller slagdører, med justerbar mellomhylle eller GN innredning.
Leveres i tre standard lengder: 800, 1200 og 1600 mm
NB! Topplaten vil ikke være helt flat når den er varm.
(Varmeskap for anretning, se side 119)
Temperaturområde se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Varmeskap VSR 800 - V L 800, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 505, B 560, H 610 mm En slagdør, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1550 W	VSR-800-V	09300800	
	Varmeskap VSR 1200 - V L 1200, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 905, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1550 W	VSR-1200-V	09301200	
	Varmeskap VSR 1600 - V L 1600, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 1305, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1550 W	VSR-1600-V	09301600	
	Ved slagdører kan bredden være 650 mm			

Tilleggsutstyr, se side 123

Kap. 9. Varmeskap for anretning VSR-VA




Rustfritt varmeskap i hygienisk utførelse for anretning.
 Varmeplate i sort glass nedfelt i rustfri topplate.
 Leveres med skyvedører eller slagdører, med justerbar mellomhylle eller GN innredning.
 Leveres i tre standard lengder: 800, 1200 og 1600 mm.
 Temperaturområde se side 166.


	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Varmeskap VSR 800 - VA L 800, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 505, B 560, H 610 mm En slagdør, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1575 W	VSR-800-VA	09290800	
	Varmeskap VSR 1200 - VA L 1200, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 905, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 1975 W	VSR-1200-VA	09291200	
	Varmeskap VSR 1600 - VA L 1600, B 700, H 900 mm (+/-30 mm) Innvendig mål L 1305, B 560, H 610 mm Skyvedører, en regulerbar hylle Strømart 230V, 50/60 HZ, 2375 W	VSR-1600-VA	09291600	

Tilleggsutstyr, se side 123

Kap. 9. Varmeri RBVA



Varmeri med vannbad for 1/1 GN 200 mm kantiner.
Varmeskap under, GN innredet, tre geidepar bak hver dør.
Innvendig høyde i varmeskap 340 mm.
Hygienisk og servicevennlig utførelse.
Leveres med slagdører.
Leveres i fem lengder: 800, 1200, 1600, 2000 og 2200 mm.
Kan leveres med vanntilkobling og overløp.
Kan leveres med skuffer.
Leveres med to nettleddninger.
Evt. overhulle med lys eller overvarme leveres med egen nettleddning.
OBS! Servicetilgang fra enden.
Temperaturområde se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Varmeri RBVA 800 Mål L 800, B 650, H 900 mm Vannbad for 2 x 1/1 GN - 200 mm Varmeskap med en dør, GN innredet Strømart vannbad 230V, 50/60 HZ, 1500 W Strømart varmeskap 230V, 50/60 HZ, 800 W	RBVA 800	09800800	
	Varmeri RBVA 1200 Mål L 1200, B 650, H 900 mm Vannbad for 3 x 1/1 GN - 200 mm Varmeskap med to dører, GN innredet Strømart vannbad 230V, 50/60 HZ, 2250 W Strømart varmeskap 230V, 50/60 HZ, 800 W	RBVA 1200	09801200	
	Varmeri RBVA 1600 Mål L 1600, B 650, H 900 mm Vannbad for 4 x 1/1 GN - 200 mm Varmeskap med tre dører, GN innredet Strømart vannbad 230V, 50/60 HZ, 3000 W Strømart varmeskap 230V, 50/60 HZ, 800 W	RBVA 1600	09801600	
	Varmeri RBVA 2000 Mål L 2000, B 650, H 900 mm Vannbad for 5 x 1/1 GN - 200 mm Varmeskap med fire dører, GN innredet Strømart vannbad 230V, 50/60 HZ, 3000 W Strømart varmeskap 230V, 50/60 HZ, 800 W	RBVA 2000	09802000	
	Varmeri RBVA 2200 Mål L 2200, B 650, H 900 mm Vannbad for 6 x 1/1 GN - 200 mm Varmeskap med fire dører, GN innredet Strømart vannbad 230V, 50/60 HZ, 4500 W, 3 FAS Strømart varmeskap 230V, 50/60 HZ, 800 W	RBVA 2200	09802200	

Tilleggsutstyr, se side 123

Kap. 9. Tilleggsutstyr VSR - RBVA

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
Gjennomgående skap			
Tillegg for gjennomgående skap med skyvedører begge sider	800-G DØR	09330800	
	1200-G DØR	09331200	
Topplatebredde er da 750 mm	1600-G DØR	09331600	
Lengde 800 har slagdør			
Gastronorminnredning			
Istedenfor hylle, leveres med slagdør			
En geiderack / slagdør	Tillegg	VSRD-800	09380800
To geiderack / slagdør	Tillegg	VSRD-1200	09381200
Tre geiderack / slagdør	Tillegg	VSRD-1600	09381600
Ekstra hylle for VSR			
For VSR-800	Tillegg	VSRH-800	09360800
For VSR-1200	Tillegg	VSRH-1200	09361200
For VSR-1600	Tillegg	VSRH-1600	09361600
Skuffer i varmeskap VSR			
Legg først på tillegg for GN innredning			
Tillegg pr døråpning			
Tre skuffer 1/1 GN - 150 mm			09380810
To skuffer 1/1 GN - 200 mm			09380811
Skuffer i varmeskap RBVA			
Tillegg pr døråpning			
To skuffer 1/1 GN - 150 mm			09800810
Hjul på varmeskap			
Hjulkanaler, hjul med platefeste			
For L 800/1200/1600. Fire hjul, to med brems			07274040

Kap. 9. Varmeplate på stativ RBVPS



Varmeplate i glass nedfelt i rustfri topplate.
Hygienisk utførelse.
Bunnhylle.
Forberedt for front, sokkel og brettbane.
Temperaturområde se side 166.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
Varmeplate RBVPS-1 GN L 400, B 650, H 900 mm (+/-30 mm) Strømart 230V, 50/60 HZ, 400 W	RBVPS-1 GN	09600400	
Varmeplate RBVPS-2 GN L 800, B 650, H 900 mm (+/-30 mm) Strømart 230V, 50/60 HZ, 800 W	RBVPS-2 GN	09600800	
 Varmeplate RBVPS-3 GN L 1100, B 650, H 900 mm (+/-30 mm) Strømart 230V, 50/60 HZ, 1200 W	RBVPS-3 GN	09601100	
Varmeplate RBVPS-4 GN L 1400, B 650, H 900 mm (+/-30 mm) Strømart 230V, 50/60 HZ, 1600 W	RBVPS-4 GN	09601400	
Varmeplate RBVPS-5 GN L 1700, B 650, H 900 mm (+/-30 mm) Strømart 230V, 50/60 HZ, 2000 W	RBVPS-5 GN	09601700	
Varmeplate RBVPS-6 GN L 2025, B 650, H 900 mm (+/-30 mm) Strømart 230V, 50/60 HZ, 2400 W	RBVPS-6 GN	09602025	

Kap. 9. Varmemonter RBRM - VM



Varmemonter i tre plan med enkel fuktilførsel.
Perforeerte hyller, god belysning med halogenvarme.
Varmeplate RBVP nedfelt i topplate.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
Kan leveres som betjent monter.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se side 166.
Kan leveres med front, sokkel og brettbane.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Varmemonter RBRM - VM 600 Mål L 602, B650 x H 900/1590 Kapasitet 3 x 1/1 GN, RBVP 1 GN i topplate Ett kar med fuktilførsel Slagdør på betjeningsside, vippeluker på kundeside Strømart 230V, 50/60 HZ, 1920 W	RBRM-VM 600	09900600	
	Varmemonter RBRM - VM 800 Mål L 802, B650 x H 900/1590 Kapasitet 5 x 1/1 GN. RBVP 1 GN i topplate Ett kar med fuktilførsel Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside Strømart 230V, 50/60 HZ, 1920 W	RBRM-VM 800	09900800	
	Varmemonter RBRM - VM 1000 Mål L 1002, B650 x H 900/1590 Kapasitet 6 x 1/1 GN. RBVP 2 GN i topplate To kar med fuktilførsel Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside Strømart 230V, 50/60 HZ, 2680 W	RBRM-VM 1000	09901000	
	Varmemonter RBRM - VM 1200 Mål L 1202, B650 x H 900/1590 Kapasitet 8 x 1/1 GN. RBVP 2 GN i topplate To kar med fuktilførsel Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside Strømart 230V, 50/60 HZ, 2680 W	RBRM-VM 1200	09901200	
	Varmemonter RBRM - VM 1600 Mål L 1602, B650 x H 900/1590 Kapasitet 11 x 1/1 GN. RBVP 3 GN i topplate To kar med fuktilførsel Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside Leveres med to nettleddninger. Strømart 230V, 50/60 HZ, 2240 W Strømart 230V, 50/60 HZ, 1200 W	RBRM-VM 1600	09901600	



Serveringsdisker RBK



Serveringsdisker FFK free flow



RBDM monter, sortlakkert

Betjent RBRM monter over varmeplate RBVP





Serveringsdisk RBK-2 plan

RBDM displaymontre





Serveringsdisk RBRM



Serveringsdisk KSÅ - Spesial 2 plan



Serveringsdisk RBP med snudd monter



Displaymonter RBDM



Kundetilpassede displaymontere og kjøledisker med glassfront

Buet kjølemonter i messing



Displaymontre RBDM



Kjølt veggskap



Buffet med KBK og OHB



Displaymonter RBDM



Åpen serveringsdisk KSÅ

Kap. 10. Serveringsdisk RBP



Serveringsdisk / kjølt overbygg, i tre plan.
 Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
 Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
 Kan leveres som betjent eller snudd monter.
 GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet. Fire geiderpar bak hver dør.
 Uttrekkbar kjøleenhet.
 God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
 Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
 Temperaturområde, se side 166.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
 Serveringsdisk RBP 800 Mål L 802, B 650, H 900/1550 mm Kapasitet overbygg 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W Prisreduksjon ved topplate uten brønn	RBP-800	10300800	
		10301080	
 Serveringsdisk RBP 1200 Mål L 1202, B 650, H 900/1550 mm Kapasitet overbygg 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W Prisreduksjon ved topplate uten brønn	RBP-1200	10301200	
		10301120	
 Serveringsdisk RBP 1600 Mål L 1602, B 650, H 900/1550 mm Kapasitet overbygg 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 850 W Prisreduksjon ved topplate uten brønn	RBP-1600	10301600	
		10301160	
 Sentralkjøling RBP leveres også for tilknytning til sentralkjøleanlegg. Tilpasses alle kuldemedier, oppgi kuldemedie ved bestilling. Leveres med tilkoblingskraner, termostat med avrimingsfunksjon, magnetventil og ekspansjonsventil. Netto prisreduksjon (Ikke uttrekkbar kjøleunit)		80009812	
	Uttrekkbar kjøleunit (fleksislanger) tillegg	07275001	

Kap. 10. Serveringsdisk RBP

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------



Betjent monter RBP

Glassfront foran to nederste plan
Acrylbue på toppen

Tillegg 10101303



2/3 høye dører

Når brettbaner skal monteres på betjeningside

RBP 800	80-2/3	07310800
RBP 1200	120-2/3	07311200
RBP 1600	160-2/3	07311600

Lås for skyvedører RBP-RBK

LÅS SKYVEDØR 80105251

Delbar serveringsdisk RBP

Underdel og monter kan deles pga
vanskelig inntransport osv.
Hurtigkobling på elektriske ledninger

Tillegg 10001003

Hjul på serveringsdisker

Hjulkanaler, hjul med platefeste
For L 800/1200/1600. Fire hjul, to med brems

07274040



Nøytralmonter RBP-NL

Med skyvedører, luker i front og belysning

For plassering på eksisterende benk

L 420, B 632, H 650 mm (Slagdør)	RBP-420-NL	10320420
L 800, B 632, H 650 mm	RBP-800-NL	10320800
L 1200, B 632, H 650 mm	RBP-1200-NL	10321200
L 1600, B 632, H 650 mm	RBP-1600-NL	10321600

Strømart 230V, 50/60 HZ, 30 W

Leveres med bryterboks for plassering i underseksjon



Nøytralmonter RBP-N

Med dører og belysning, **åpen** front uten luker

For plassering på eksisterende benk

L 420, B 632, H 650 mm (Slagdør)	RBP-420-N	10310420
L 800, B 632, H 650 mm	RBP-800-N	10310800
L 1200, B 632, H 650 mm	RBP-1200-N	10311200
L 1600, B 632, H 650 mm	RBP-1600-N	10311600

Strømart 230V, 50/60 HZ, 30 W

Leveres med bryterboks for plassering i underseksjon

Servicereol se side 154-155

Frontkledning, brettbane og sokkel se side 157-158

Serveringsdisk RBP

Kap. 10. med snudd monter



Serveringsdisk / kjølt overbygg, i tre plan.
Rustfri rygg i monter, vippeluker på kundeside.
Kan leveres med speil rygg.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet.
Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBP 800 Mål L 802, B 700, H 900/1550 mm Kapasitet overbygg 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W Prisreduksjon ved topplate uten brønn	RBP-800-SN	10300810	10301080
	Serveringsdisk RBP 1200 Mål L 1202, B 700, H 900/1550 mm Kapasitet overbygg 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W Prisreduksjon ved topplate uten brønn	RBP-1200-SN	10301210	10301120
	Serveringsdisk RBP 1600 Mål L 1602, B 700, H 900/1550 mm Kapasitet overbygg 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 850 W Prisreduksjon ved topplate uten brønn	RBP-1600-SN	10301610	10301160
	Tillegg for speil i innvendig rygg	Tillegg	10101010	

Sentralkjøling, se side 132


Kap. 10. Serveringsdisk RBK



Serveringsdisk / kjølt overbygg, i tre plan.
 Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
 Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
 Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
 Kan leveres som betjent eller snudd monter.
 GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet. Fire geiderpar bak hver dør.
 Uttrekkbar kjøleenhet.
 God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
 Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
 Temperaturområde, se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBK 800 Mål L 802, B 650, H 900/1590 mm Kapasitet overbygg 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W	RBK-800	10100800	
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn		10301080	
	Serveringsdisk RBK 1200 Mål L 1202, B 650, H 900/1590 mm Kapasitet overbygg 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W	RBK-1200	10101200	
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn		10301120	
	Serveringsdisk RBK 1600 Mål L 1602, B 650, H 900/1590 mm Kapasitet overbygg 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 850 W	RBK-1600	10101600	
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn		10301160	
	Sentralkjøling RBK leveres også for tilknytning til sentralkjøleanlegg. Tilpasses alle kuldemedier, oppgi kuldemedie ved bestilling. Leveres med tilkoblingskraner, termostat med avrimingsfunksjon, magnetventil og ekspansjonsventil.		80009812	
	Uttrekkbar kjøleunit (fleksislang) tillegg		07275001	

Kap. 10. Serveringsdisk RBK

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Betjent monter RBK	Tillegg	10101303	
	Glassfront foran to nederste plan Acrylbue på toppen			
	2/3 høye dører og brettbanefeste			
	Når brettbane skal monteres på dørside			
	RBK 800	80-2/3	07310800	
	RBK 1200	120-2/3	07311200	
	RBK 1600	160-2/3	07311600	
	Hjul på serveringsdisker			
	Hjulkanaler, hjul med platefeste			
	For L 800/1200/1600. Fire hjul, to med brems		07274040	
	Lås for skyvedører RBP-RBK	LÅS SKYVEDØR	80105251	
	Nøytralmonter RBK-NL			
	Med skyvedører, luker i front og belysning			
	For plassering på eksisterende benk			
	L 420 , B 632, H 690 mm (Slagdør)	RBK-420-NL	10120420	
	Strømart 230V, 50/60HZ, 15 W			
	L 800 , B 632, H 690 mm	RBK-800-NL	10120800	
	Strømart 230V, 50/60 HZ, 50 W			
	L 1200 , B 632, H 690 mm	RBK-1200-NL	10121200	
	Strømart 230V, 50/60 HZ, 70 W			
	L 1600 , B 632, H 690 mm	RBK-1600-NL	10121600	
	Strømart 230V, 50/60 HZ, 90 W			
	Leveres med bryterboks for plassering i underseksjon			
	Nøytralmonter RBK-N			
	Med dører og belysning, åpen front uten luker			
	For plassering på eksisterende benk			
	L 420 , B 632, H 690 mm (Slagdør)	RBK-420-N	10110420	
	Strømart 230V, 50/60 HZ, 15 W			
	L 800 , B 632, H 690 mm	RBK-800-N	10110800	
	Strømart 230V, 50/60HZ, 50 W			
	L 1200 , B 632, H 690 mm	RBK-1200-N	10111200	
	Strømart 230V, 50/60 HZ, 70 W			
	L 1600 , B 632, H 690 mm	RBK-1600-N	10111600	
	Strømart 230V, 50/60 HZ, 90 W			
	Leveres med bryterboks for plassering i underseksjon			
	Servicereol se side 154-155			
	Frontkledning, brettbane og sokkel se side 157-158			

Serveringsdisk RBK

Kap. 10. med snudd monter



Serveringsdisk / kjølt overbygg, i tre plan.
Rustfri rygg i monter, vippeluker på kundeside.
Kan leveres med speil rygg.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet. Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBK 800			
	Mål L 802, B 700, H 900/1590 mm Kapasitet overbygg 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W	RBK-800-SN	10100810	
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn		10301080	
	Serveringsdisk RBK 1200			
	Mål L 1202, B 700, H 900/1590 mm Kapasitet overbygg 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W	RBK-1200-SN	10101210	
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn		10301120	
	Serveringsdisk RBK 1600			
	Mål L 1602, B 700, H 900/1590 mm Kapasitet overbygg 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 850 W	RBK-1600-SN	10101610	
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn		10301160	
	Tillegg for speil i innvendig rygg	Tillegg	10101010	

Sentralkjøling, se side 135

Kap. 10. Serveringsdisk RBK-2 plan



Serveringsdisk / kjølt overbygg, i to plan.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørring av maten.
Kan leveres som betjent eller snudd monter.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet. Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBK 800-2 plan Mål L 802, B 650, H 900/1377 mm Kapasitet overbygg 4 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN-100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W	RBK-800-2	10200800	
	Serveringsdisk RBK 1200-2 plan Mål L 1202, B 650, H 900/1377 mm Kapasitet overbygg 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN-100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W	RBK-1200-2	10201200	
	Serveringsdisk RBK 1600-2 plan Mål L 1602, B 650, H 900/1377 mm Kapasitet overbygg 8 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN-100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 850 W	RBK-1600-2	10201600	
	Serveringsdisk RBK 2000-2 plan Mål L 2002, B 650, H 900/1377 mm Kapasitet overbygg 10 x 1/1 GN Brønnstørrelse 5 x 1/1 GN 100 mm Fire dører i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 850 W	RBK-2000-2	10202000	
	2/3 høye dører, se side 136 Når brettbane skal monteres på dørsiden			
	Tillegg for speil i innvendig rygg Monter med speil i innvendig rygg	Tillegg Tillegg	10101010 10001002	


Sentralkjøling, se side 135

Kap. 10. Free flow serveringsdisk FFK



Free flow serveringsdisk / kjølt overbygg i tre plan.
Vippeluker på begge sider. Glasshyller, god belysning.
God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet. Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se side 166.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
Serveringsdisk FFK 800			
Mål L 802, B 750, H 900/1590	FFK-800	10150800	
Kapasitet overbygg 6 x 1/1 GN			
Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm			
En dør i underdel			
Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W			
Prisreduksjon ved topplate uten brønn		10301080	
 Serveringsdisk FFK 1200			
Mål L1202, B 750, H 900/1590 mm	FFK-1200	10151200	
Kapasitet overbygg 9 x 1/1 GN			
Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm			
To dører i underdel			
Strømart 230V, 50/60 HZ, 950 W			
Prisreduksjon ved topplate uten brønn		10301120	
 Serveringsdisk FFK 1600			
Mål L 1602, B 750, H 900/1590 mm	FFK-1600	10151600	
Kapasitet overbygg 12 x 1/1 GN			
Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm			
Tre dører i undedel			
Strømart 230V, 50 HZ, 1350 W			
Prisreduksjon ved topplate uten brønn		10301160	
 2/3 høye dører og brettbanefeste			
Når brettbane skal monteres på dørside			
FFK 800	80-2/3	07310800	
FFK 1200	120-2/3	07311200	
FFK 1600	160-2/3	07311600	



Eksempel på FFK
med brettbaner

Sentralkjøling, se side 135

Kap. 10. Serveringsdisk RBRM



Serveringsdisk / kjølt overbygg, i tre plan.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside. Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
Kan leveres som betjent eller snudd monter.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet. Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBRM 800			
	Mål L 802, B 650 x H 900/1590 Kapasitet overbygg 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W	RB800	10600800	
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn		10301080	
	Serveringsdisk RBRM 1200			
	Mål L1202, B 650, H 900/1590 mm Kapasitet overbygg 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W	RB1200	10601200	
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn		10301120	
	Serveringsdisk RBRM 1600			
	Mål L 1602, B 650, H 900/1590 mm Kapasitet overbygg 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 850 W	RB1600	10601600	
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn		10301160	
	Sentralkjøling			
	RB800 leveres også for tilknytning til sentralkjøleanlegg. Tilpasses alle kuldemedier, oppgi kuldemedie ved bestilling. Leveres med tilkoblingskraner, termostat med avrimingsfunksjon, magnetventil og ekspansjonsventil. Netto prisreduksjon (Ikke uttrekkbar kjøleunit)		80009812	
	Uttrekkbar kjøleunit (fleksislang) tillegg		07275001	

Kap. 10. Serveringsdisk RBRM - 2 plan



Serveringsdisk / kjølt overbygg, i to plan.
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside. Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
Kan leveres som betjent eller snudd monter.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet. Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se side166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Serveringsdisk RB RM 800-2 plan			
	Mål L 802, B 650 x H 900/1365 mm	RB RM-2-800	10650800	
	Kapasitet overbygg 4 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W			
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn		10301080	
	Serveringsdisk RB RM 1200-2 plan			
	Mål L1202, B 650, H 900/1365 mm	RB RM-2-1200	10651200	
	Kapasitet overbygg 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W			
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn		10301120	
	Serveringsdisk RB RM 1600-2 plan			
	Mål L 1602, B 650, H 900/1365 mm	RB RM-2-1600	10651600	
	Kapasitet overbygg 8 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 850 W			
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn		10301160	


Sentralkjøling

RB RM leveres også for tilknytning til sentralkjøleanlegg.
Tilpasses alle kuldemedier, oppgi kuldemedie ved bestilling.
Leveres med tilkoblingskraner, termostat med avrimingsfunksjon, magnetventil og ekspansjonsventil.
Netto prisreduksjon (Ikke uttrekkbar kjøleunit)

80009812

Uttrekkbar kjøleunit (fleksislanger) tillegg

Kap. 10. Serveringsdisk RBRM

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	2/3 høye dører			
	Når brettbaner skal monteres på dørsiden			
	RBRM 800	80-2/3	07310800	
	RBRM 1200	120-2/3	07311200	
	RBRM 1600	160-2/3	07311600	
	Betjent monter RBRM	Tillegg	10101303	
	Hel glassfront			
	Hjul på serveringsdisker			
	Hjulkanaler, hjul med platefeste For L 800/1200/1600. Fire hjul, to med brems		07274040	
	Nøytralmonter RBRM-NL			
	Med skyvedører, luker i front og belysning			
	For plassering på eksisterende benk			
	L 420 , B 632, H 690 mm	RBRM-NL 420	10620420	
	Strømart 230V, 50/60 HZ, 15 W			
	L 800 , B 632, H 690 mm	RBRM-NL 800	10620800	
	Strømart 230V, 50/60 HZ, 50 W			
	L 1200 , B 632, H 690 mm	RBRM-NL 1200	10621200	
	Strømart 230V, 50/60HZ, 70 W			
	L 1600 , B 632, H 690 mm	RBRM-NL 1600	10621600	
	Strømart 230V, 50/60 HZ, 90 W			
	Leveres med bryterboks for plassering i underseksjon			
	Nøytralmonter RBRM-N			
	Med skyvedører og belysning, åpen front uten luker			
	For plassering på eksisterende benk			
	L 420 , B 632, H 690 mm	RBRM-N 420	10610420	
	Strømart 230V, 50/60 HZ, 15 W			
	L 800 , B 632, H 690 mm	RBRM-N 800	10610800	
	Strømart 230V, 50/60 HZ, 50 W			
	L 1200 , B 632, H 690 mm	RBRM-N 1200	10611200	
	Strømart 230V, 50/60HZ, 70 W			
	L 1600 , B 632, H 690 mm	RBRM-N 1600	10611600	
	Strømart 230V, 50/60 HZ, 90 W			
	Leveres med bryterboks for plassering i underseksjon			
	Servicereoler, se side 154-155			
	Frontkledning, brettbane og sokkel, se side 157-158			

Serveringsdisk RBRM

Kap. 10. med snudd monter



Serveringsdisk / kjølt overbygg i tre plan.
Rustfri rygg, i monter, vippeluker på kundeside.
Kan leveres med speil i rygg.
Glasshyller, god belysning. God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet. Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Serveringsdisk RBRM 800-SN			
	Mål L 802, B 700 x H 900/1590	RBRM-800-SN	10600810	
	Kapasitet overbygg 6 x 1/1 GN Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm En dør i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W			
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn		10301080	
	Serveringsdisk RBRM 1200-SN			
	Mål L1202, B 700 , H 900/1590 mm	RBRM-1200-SN	10601210	
	Kapasitet overbygg 9 x 1/1 GN Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm To dører i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W			
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn		10301120	
	Serveringsdisk RBRM 1600-SN			
	Mål L 1602, B 700 , H 900/1590 mm	RBRM-1600-SN	10601610	
	Kapasitet overbygg 12 x 1/1 GN Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm Tre dører i underdel Strømart 230V, 50/60 HZ, 850 W			
	Prisreduksjon ved topplate uten brønn		10301160	
	Monter med speil i innvendig rygg	Tillegg	10001002	

Sentralkjøling, se side 140

Free flow serveringsdisk

Kap. 10. RBRM-FF



Free flow Serveringsdisk / kjølt overbygg, i tre plan.
Vippeluker begge sider. Glasshyller, god belysning.
God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet. Fire geiderpar bak hver dør.
Uttrekkbar kjøleenhet.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se side 166.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------



Serveringsdisk RBRM-FF 800

Mål L 802, B 650 x H 900/1590
Kapasitet overbygg 6 x 1/1 GN
Brønnstørrelse 2 x 1/1 GN 100 mm
En dør i underdel
Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W

RBRM-FF-800

10600805

Prisreduksjon ved topplate uten brønn

10301080



Serveringsdisk RBRM-FF 1200

Mål L1202, B 650, H 900/1590 mm
Kapasitet overbygg 9 x 1/1 GN
Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm
To dører i underdel
Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W

RBRM-FF-1200

10601205

Prisreduksjon ved topplate uten brønn

10301120



Serveringsdisk RBRM-FF 1600

Mål L 1602, B 650, H 900/1590 mm
Kapasitet overbygg 12 x 1/1 GN
Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm
Tre dører i underdel
Strømart 230V, 50 HZ, 850 W

RBRM-FF-1600

10601605

Prisreduksjon ved topplate uten brønn

10301160

Frontkledning, brettbane og sokkel, se side 157-158

2/3 høye dører og brettbanefeste

Når brettbane skal monteres på betjeningsside

RBRM 800	80-2/3	07310800
RBRM 1200	120-2/3	07311200
RBRM 1600	160-2/3	07311600

Lås for skyvedører RBRM - RBDM

LÅS SKYVEDØR

80105252

Sentralkjøling, se side 140

Kap. 10. Serveringsdisk RBHL



Serveringsdisk / kjølt overbygg, i tre plan.
I betjent eller selvbetjent utførelse.
Glasshyller, LED belysning.
Fordamper over alle hyller gir god kjølekapasitet, lav lufthastighet og uttørring. **Markedets beste monter!**
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten. Kjølt underdel med låsbare dører, GN innredet. Fire geiderpar bak hver dør. God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se side 166.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------

Markedets beste serveringsmonter!



Serveringsdisk RBHL 1085

Mål L 1085, B 650 x H 900/1660
Kapasitet overbygg 9 x 1/1 GN
Brønnstørrelse 3 x 1/1 GN 100 mm
En dør i underdel
Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W

RBHL-1085

10821085




Serveringsdisk RBHL 1410

Mål L 1410, B 650 x H 900/1660
Kapasitet overbygg 12 x 1/1 GN
Brønnstørrelse 4 x 1/1 GN 100 mm
To dører i underdel
Strømart 230V, 50/60 HZ, 850 W

RBHL-1410

10821410



Serveringsdisk RBHL 1750

Mål L 1750, B 650 x H 900/1660
Kapasitet overbygg 15 x 1/1 GN
Brønnstørrelse 5 x 1/1 GN 100 mm
Tre dører i underdel
Strømart 230V, 50/60 HZ, 950 W

RBHL-1750

10821750



Nøytralmonter RBHL-N

Med skyvedører, luker og belysning
For plassering på eksisterende benk
L 1085, B 632, H 690 mm
Strømart 230V, 50/60 HZ, 50 W
L 1410, B 632, H 690 mm
Strømart 230V, 50/60 HZ, 70 W
L 1750, B 632, H 690 mm
Strømart 230V, 50/60 HZ, 90 W

RBHL-N 1085

10831085

RBHL-N 1410

10831410

RBHL-N 1750

10831750

Kap. 10. Displaymonter RBDM



Displaymonter RBDM i tre plan for konditori og kafeteria. Skyvedører på betjeningsside, tett på kundeside. Glasshyller og god belysning gir meget god eksponering. Hyller kan skråstilles. God kjølekapasitet. Utlufting fra kjølemaskin på betjeningsside, trenger ikke ventilasjonsrist i frontkledning. Temperaturområde, se side 166.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
 Displaymonter RBDM 800 Mål L 800, B 650 x H 600/1350 Størrelse på bunnplan 655 x 400 mm Mål på hyller 700 x 500 mm Strømart 230V, 50/60HZ, 750 W	RBDM-800	10980800	
 Displaymonter RBDM 1000 Mål L 1000, B 650 x H 600/1350 Størrelse på bunnplan 855 x 400 mm Mål på hyller 900 x 500 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W	RBDM-1000	10981000	
 Displaymonter RBDM 1200 Mål L 1200, B 650 x H 600/1350 Størrelse på bunnplan 1055 x 400 mm Mål på hyller 1100 x 500 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 750 W	RBDM-1200	10981200	
 Displaymonter RBDM 1600 Mål L 1600, B 650 x H 600/1350 Størrelse på bunnplan 1455 x 400 mm Mål på hyller 1500 x 500 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 850 W	RBDM-1600	10981600	
 Displaymonter RBDM 2000 Mål L 2000, B 650 x H 600/1350 Størrelse på bunnplan 1855 x 400 mm Mål på hyller 1900 x 500 mm Strømart 230V, 50/60 HZ, 1050 W	RBDM-2000	10982000	
 Sentralkjøling, se side 140			

Kap. 10. Nøytralmonter RBDM

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Nøytralmonter RBDM 800-N Mål L 800, B 650 x H 600/1350 Leveres med rustfri topplate og understativ med underhylle God belysning Strømart 230V, 50/60 HZ, 50 W	RBDM-800-N	10980801	
	Nøytralmonter RBDM 1000-N Mål L 1000, B 650 x H 600/1350 Leveres med rustfri topplate og understativ med underhylle God belysning Strømart 230V, 50/60 HZ, 70 W	RBDM-1000-N	10981001	
	Nøytralmonter RBDM 1200-N Mål L 1200, B 650 x H 600/1350 Leveres med rustfri topplate og understativ med underhylle God belysning Strømart 230V, 50/60HZ, 70 W	RBDM-1200-N	10981201	
	Nøytralmonter RBDM 1600-N Mål L 1600, B 650 x H 600/1350 Leveres med rustfri topplate og understativ med underhylle God belysning Strømart 230V, 50/60 HZ, 90 W	RBDM-1600-N	10981601	
	Nøytralmonter RBDM 2000-N Mål L 2000, B 650 x H 600/1350 Leveres med rustfri topplate og understativ med underhylle God belysning Strømart 230V, 50/60 HZ, 110 W	RBDM-2000-N	10982001	

Tilleggsutstyr, se side 148

Sentralkjøling, se side 140

Kap. 10. Tilleggsutstyr RBDM

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
-------------	------	-----------	------



Brønn i RBDM

Dybde 80 mm, uten avløp

Brønn i RBDM 800, mål 605 x 340 mm	10983001
Brønn i RBDM 1000, mål 805 x 340 mm	10983002
Brønn i RBDM 1200, mål 1005 x 340 mm	10983003
Brønn i RBDM 1600, mål 1405 x 340 mm	10983004
Brønn i RBDM 2000, mål 1805 x 340 mm	10983005

Lås for skyvedører RBDM - RBDM

Nattlås	LÅS SKYVEDØR	80105252
---------	--------------	----------



Luker på kundeside RBDM

Luker RBDM-800	10983011
Luker RBDM-1000	10983012
Luker RBDM-1200	10983013
Luker RBDM-1600	10983014
Luker RBDM-2000	10983015

Høyere understativ RBDM

900 mm høyde til topplate, 1650 mm inkl monter

RBDM-800
RBDM-1000
RBDM-1200
RBDM-1600
RBDM-2000

RBDM med 795 mm dybde på monteret

Gir plass for 1/1 GN på nedre plan

RBDM-800
RBDM-1000
RBDM-1200
RBDM-1600
RBDM-2000

Åpen serveringsdisk KSÅ-U

Kap. 10. med kjølt underdel



Åpen serveringsdisk med kjølt monter i tre plan.
 Skyvedører på betjeningsside, åpen på kundeside.
 Leveres med rullegardin på kundeside.
 Glasshyller, god belysning.
 Monter i isolerglass for god isolasjon.
 GN brønn med dybde 50 mm i hele topplaten.
 Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
 Egen bryter for kjølingen i monteret.
 Leveres med kjøleskap under, da med låsbare dører, GN innredet.
 Fire geiderpar bak hver dør.
 Temperaturområde, se side 166.
 God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet, ta kontakt for anvisninger.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
 Serveringsdisk KSÅ 900-U Mål L 900, B 700 x H 900/1590 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 2 x 1/1 GN - 50 mm Kapasitet på hver hylle 2 x 2/3 GN Kjølt underdel med en dør, GN innredet Strømart 230V, 50 HZ, 1300 W	KSÅ-900-U	10500910	
 Serveringsdisk KSÅ 1300-U Mål L 1300, B 700 x H 900/1590 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 3 x 1/1 GN - 50 mm Kapasitet på hver hylle 3 x 2/3 GN Kjølt underdel med to dører, GN innredet Strømart 230V, 50 HZ, 1650 W	KSÅ-1300-U	10501310	
 Serveringsdisk KSÅ 1700-U Mål L 1700, B 700 x H 900/1590 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 4 x 1/1 GN - 50 mm Kapasitet på hver hylle 4 x 2/3 GN Kjølt underdel med tre dører, GN innredet Strømart 230V, 50 HZ, 1750 W	KSÅ-1700-U	10501710	
 Snudd monter 100 mm utluftrist bak monteret OBS! Topplatebredde 800 mm	Tillegg	10500980	
 Frontkledning, brettbane og sokkel, se side 157-158 Sentralkjøling KSÅ leveres også for tilknytning til sentralkjøleanlegg. Leveres med kraner, termostat, magnetventil og ekspansjonsventil Netto prisreduksjon (ikke uttrekkbar kjøleunit)		80009812	

Åpent serveringsmonter KSÅ

Kap. 10. med nøytral underdel



Åpen serveringsdisk med kjølt monter i tre plan.
 Skyvedører på betjeningsside, åpen på kundeside.
 Leveres med rullegardin på kundeside.
 Glasshyller, god belysning.
 Monter i isolerglass for god isolasjon.
 GN brønn med dybde 50 mm i hele topplaten.
 Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
 Temperaturområde, se side 166.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet, ta kontakt for anvisninger.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Serveringsskiv KSÅ 900 Mål L 900, B 700 x H 900/1590 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 2 x 1/1 GN - 50 mm Kapasitet på hver hylle 2 x 2/3 GN Strømart 230V, 50 HZ, 1200 W	KSÅ-900	10500900	
	Serveringsskiv KSÅ 1300 Mål L 1300, B 700 x H 900/1590 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 3 x 1/1 GN - 50 mm Kapasitet på hver hylle 3 x 2/3 GN Strømart 230V, 50 HZ, 1300 W	KSÅ-1300	10501300	
	Serveringsskiv KSÅ 1700 Mål L 1700, B 700 x H 900/1590 (+/-30 mm) Kapasitet i brønn 4 x 1/1 GN - 50 mm Kapasitet på hver hylle 4 x 2/3 GN Strømart 230V, 50 HZ, 1400 W	KSÅ-1700	10501700	
	Snudd monter 100 mm utluftist bak monteret Topplatebredde 800 mm	Tillegg	10500980	

Frontkledning, brettbane og sokkel, se side 157-158


Sentralkjøling, se side 140

Kap. 10. Baguettmonter RBBM



Kjølt baguett monter i rustfritt stål og glass
Monter i isolerglass med rustfri omramming.
God belysning i monter.
Åpen mot betjeningsside, lukket mot kunde.
Skrå brønn med GN innredning gir god eksponering.

Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
Temperaturområde, se side 166.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet, ta kontakt for anvisninger.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
Baguettmonter RBBM-770 Mål L 770, B 900, H 690/900/1250 Kapasitet i brønn 2 x 1/1 GN - 150 mm Strømart 230V, 50 HZ, 1200 W	RBBM-770	10600770	
 Baguettmonter RBBM-1110 Mål L 1110, B 900, H 690/900/1250 Kapasitet i brønn 3 x 1/1 GN - 150 mm Strømart 230V, 50 HZ, 1200 W	RBBM-1110	10601110	
Baguettmonter RBBM-1450 Mål L 1450, B 900, H 690/900/1250 Kapasitet i brønn 4 x 1/1 GN - 150 mm Strømart 230V, 50 HZ, 1200 W	RBBM-1450	10601450	


Frontkledning og sokkel, se side 157-158

Sentralkjøling, se side 140

Kap. 10. Kjølt veggskap RBKVS



Kjølt veggskap i rustfritt stål og glass.
Tre plan, to glasshyller. God belysning.
Skyvedører og sidevanger i isolerglass gir god isolasjon..
Avbalansert lufttilførsel sikrer god og jevn temperatur.
Temperaturområde, se side 166.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
 Kjølt veggskap RBKVS 1000 L 1000, B 450, H 1550 mm Tre plan, hylleavstand 330 mm To glasshyller Kjølemaskin plassert på toppen	RBVKS-1000	10681000	
Kjølt veggskap RBKVS 1200 L 1200, B 450, H 1550 mm Tre plan, hylleavstand 330 mm To glasshyller Kjølemaskin plassert på toppen	RBVKS-1200	10681200	

Veggskap kan lakeres i valgfri farge, på forespørsel

Sentralkjøling, se side 140



Kap. 10. Iskremdisk RBIK



Iskremdisk (fryseboks)
Skyvelokk og rustfri innredning for iskrembakker.
Oppgi bakketype ved bestilling.
Rustfri topplate/innramming
Glassmonter over med LED lys.
På fire hjul, to med brems.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
Iskremdisk RBIK-860 Iskremdisk med skyvelokk L 860, B 770, H 910/1260 mm Rustfri innredning for iskrembakker Rustfri topplate Glassmonter med tett front, åpent mot betjening	RBIK-860	10700860	
 Iskremdisk RBIK-1000 Iskremdisk med skyvelokk L 1000, B 770, H 910/1260 mm Rustfri innredning for iskrembakker Rustfri topplate Glassmonter med tett front, åpent mot betjening	RBIK-1000	10701000	
Iskremdisk RBIK-1250 Iskremdisk med skyvelokk L 1250, B 770, H 910/1260 mm Rustfri innredning for iskrembakker Rustfri topplate Glassmonter med tett front, åpent mot betjening	RBIK-1250	10701250	
Iskremdisk RBIK-1500 Iskremdisk med skyvelokk L 1500, B 770, H 910/1260 mm Rustfri innredning for iskrembakker Rustfri topplate Glassmonter med tett front, åpent mot betjening	RBIK-1500	10701500	

Rustfri eller annen kledning på forespørsel

Kap. 10. Servicereoler





Servicereoler leveres i design tilpasset alle våre serveringsdisker. Utførelse i rustfritt stål.

De leveres med åpen topp, glasstopp eller rustfri topp. kan også leveres med glasshyller.


Alle servicereoler er klargjort for skjult innfesting til topplate.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Servicereol SR 570 Design tilpasset RBP og RBK serveringsdisk L 570, B 590, H 650 mm Skråstillte geidere for to kurver Skjult innfesting til topplate	SR-570	10130570	
	Servicereol SRP 570 Design tilpasset RBP serveringsdisk L 570, B 590, H 650 mm Med glasstopp Skråstillte geidere for to kurver Skjult innfesting til topplate	SRP-570	10340570	
	Servicereol SRPG 570 Design tilpasset RBP serveringsdisk L 570, B 590, H 650 mm Med glasstopp og glasshyller Skråstillte geidere for to kurver Skjult innfesting til topplate	SRPG-570	10350570	
	Servicereol SRK 570 Design tilpasset RBK serveringsdisk L 570, B 590, H 690 mm Med rustfri topp Skråstillte geidere for to kurver Skjult innfesting til topplate	SRK-570	10140570	
	Servicereol SRKG 570 Design tilpasset RBK serveringsdisk L 570, B 590, H 690 mm Med rustfri topp og glasshyller Skråstillte geidere for to kurver Skjult innfesting til topplate	SRKG-570	10150570	


Kap. 10. Servicereoler

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Servicereol SR 1115 Dobbel servicereol Design tilpasset RBP og RBK serveringsdisk L 1115, B 590, H 650 mm Skråstillte geidere for fire kurver Skjult innfesting til topplate	SR-1115	10131115	
	Servicereol SRP 1115 Med glasstopp (Tilpasset RBP)	SRP-1115	10341115	
	Servicereol SRK 1115 Med rustfri topp (Tilpasset RBK)	SRK-1115	10141115	
	Servicereol SRD 600 L 600, B 590, H 690 mm Ovale rør med to rette geidere for kurver Skjult innfesting til topplate	SRD-600	10160600	
	Servicereol SRDG 600 L 600, B 590, H 690 mm Ovale rør med to rette glasshyller Skjult innfesting til topplate	SRDG-600	10160601	
	Servicereol SRM 570 Design tilpasset RBRM serveringsdisk L 570, B 590, H 690 mm Skråstillte geidere for to kurver Skjult innfesting til topplate	SRM-570	10600570	
	Servicereol SRMG 570 Design tilpasset RBRM serveringsdisk L 570, B 590, H 690 mm Skråstillte geidere med glassplater Skjult innfesting til topplate	SRMG-570	10600571	
	Bestikkassett for servicereol Rustfritt innlegg med bestikkassett i plast		10600001	

Kap. 10. Kafeteriabenk og brettstativ

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Kafeteriabenker			
	Rustfri topplate med innlimt spon, noe som gir god lyddempingseffekt.	K-580	10800580	
	Inkludert fester for front, brettbane og sokkel.	K-600	10800600	
	B 650, H 900 mm.	K-800	10800800	
		K-1000	10801000	
		K-1200	10801200	
		K-1400	10801400	
		K-1600	10801600	
		K-1800	10801800	
		K-2000	10802000	
	NB!	K-2200	10802200	
	Ved innmontering av drop-in produkter må bredden økes til min. 700 mm	K-2400	10802400	
		K-2600	10802600	
		K-2800	10802800	
		K-2900	10802900	
	Tillegg andre bredder			
	K-benker med bredde 660 - 730 mm (Samme understativ)		10800001	+ 10%
	K-benker med bredde 731 - 900 mm		10800002	+ 25%
	Underhulle			
	Til standard K-benk.	Modul 600	01300600	
	Leveres i moduler 200, 300 og 400 mm.	Modul 800	01300800	
	Dybde 480 mm.	Modul 1000	01301000	
	Med oppkant bak	Modul 1200	01301200	
		Modul 1400	01301400	
		Modul 1600	01301600	
		Modul 1800	01301800	
		Modul 2000	01302000	
		Modul 2200	01302200	
		Modul 2400	01302400	
		Modul 2600	01302600	
		Modul 2800	01302800	
		Modul 2900	01302900	
	Brettstativ for gulv	RBHG	10961000	
	Brettstativ for vegg/frontmontering	RBHF	10962000	
	Skuffe og skapseksjoner, se side 28			



Kap. 10. Brettbaner

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Rustfri profilert brettbane			
	Pris pr. meter	BRETT RF	10861000	
	Skruskjøt for rustfri profilert brettbane		10881002	
	Tett rett ende rustfri brettbane		10881001	
	Tett ende skrå		10881003	
	Tett ende med brekt hjørne		10881004	
	Brettbane i vinkel med skruskjøt		10881005	
	Rustfri rørbrettbane			
	Pris pr. meter. Lengste hele lengde 6 meter			
	Av tre stk Ø 32 mm rustfrie rør og braketter	RØR BRETTB	10861500	
	Tett ende på rør		10881006	
	Skrå og tette ender på rørbrettbane		10881007	
	Vinkel (Ikke sammensveist) med tette ender på rør		10881008	
	Brettbane i høytrykkslaminat, postformet			
	Med hulkil oppkant. Pris pr meter			
	Hvit	HVIT POST	10862000	
	Bøk	BØK POST	10862500	
	Brettbane i høytrykkslaminat.			
	Pris pr. meter			
	Valgfri farge	VALGFRI PP	10863000	
	Valgfri farge, med heltre kanter	PSM HELTRE	10863500	
	Brettbaner i heltre			
	Pris pr. meter			
	Heltre bøk	HEL BØK	10864000	
	Heltre bøk med hulkil oppkant	BØK HUL	10864500	
	Heltre lakkert furu	HEL FURU	10865000	
	Heltre lakkert bjerk	HEL BJERK	10866000	
	Brettbaner i Corian			
	Pris pr. meter			
	Corian ensfarget, prisgruppe 1	CORIAN	10867000	
	Corian ensfarget med hulkil oppkant	CORIAN HUL	10867500	
	Farget Corian med små spetter, prisgr, 2		10867501	+15%
	farget Corian med store spetter, prisgr, 3		10867502	+25%
	Tilleggsutstyr for brettbaner i laminat og Corian			
	Tett ende brettbane	TETT ENDE	10881000	
	Tett ende med skrådd hjørne	SKRÅ ENDE	10882000	
	Brettbane i vinkel	VINKEL	10883000	
	Glidelister i rustfri bolt, i heltre og Corian brettbane			
	Tillegg pr løpometer brettbane	R.F GLIDE	10884000	
	Prøvemontert på våre seksjoner.			
	Nedfellbar brettbane, alle typer	Pris pr. meter	10864050	

Kap. 10. Frontkledning - Sokkel

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Laminat glatt frontkledning			
	Rustfrie hjørnelister			
	Pris pr. løpemeter			
	Bøk / hvit laminat			
	Total lengde 0-2 meter	FRONT-G - LAM	10902010	
	Total lengde 2,1 - 4 meter	FRONT-G - LAM	10902011	
	Total lengde 4,1 - 6 meter	FRONT-G - LAM	10902012	
	Total lengde over - 6 meter	FRONT-G - LAM	10902013	
	Valgfri farge Formica PSM laminat			
	Alle priser pr. løpemeter			
	Total lengde 0-2 meter	PSM-G FRONT	10904010	
	Total lengde 2,1 - 4 meter	PSM-G FRONT	10904011	
	Total lengde 4,1 - 6 meter	PSM-G FRONT	10904012	
	Total lengde over - 6 meter	PSM-G FRONT	10904013	
	Dør i laminatkledning			
	Foran betjeningspaneler, avløp eller kjølemaskiner			
	En dør i front		80956056	
	To dører i samme front		80956057	
	Tre dører i samme front		80956058	
	Rustfri glatt frontkledning			
	Total lengde 0-2 meter	FRONT-G R.F	10901010	
	Total lengde 2,1 - 4 meter	FRONT-G R.F	10901011	
	Total lengde 4,1 - 6 meter	FRONT-G R.F	10901012	
	Total lengde over 6 meter	FRONT-G R.F	10901013	
	Dør i rustfri frontkledning			
	Foran betjeningspaneler, avløp eller kjølemaskiner			
	En dør i front		80956059	
	To dører i samme front		80956060	
	Tre dører i samme front		80956061	
	Lakkert frontkledning på forespørsel			
	Brettbaner, se side 157			
	Rustfri sokkel			
	Fast sokkel i rustfritt stål, prøvemontert			
	Alle priser pr. løpemeter			
	Total lengde 0-2 meter	R.F.SOKK	10921002	
	Total lengde 2,1 - 4 meter	R.F.SOKK	10921003	
	Total lengde 4,1 - 6 meter	R.F.SOKK	10921004	
	Total lengde over 6 meter	R.F.SOKK	10921000	
	Tillegg for hengslet rustfri sokkel langside.	Pr. sokkel	10921050	





Kap. 10. Ventilasjonsrist og inspeksjonsdør

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Ventilasjonsrist 285 x 245 mm For innfelling I rustfritt stål Utsparingsmål 260 x 220 mm	VENTRIST 285	80106107	
	Ventilasjonsrist 340 x 340 mm For innfelling I rustfritt stål Utsparingsmål 315 x 315 mm	VENTRIST 340	80106110	
	Ventilasjonsrist 400 x 400 mm For innfelling I rustfritt stål Utsparingsmål 375 x 375 mm	VENTRIST 400	80106116	
	Dør med ventilasjonsrist 325 x 275 mm For innfelling foran kjølemaskin, avløp I rustfritt stål Utsparingsmål 300 x 255 mm	DØRVENT 325	80106111	
	Dør med ventilasjonsrist 380 x 350 mm For innfelling foran kjølemaskin, avløp I rustfritt stål Utsparingsmål 355 x 330 mm	DØRVENT 380	80106112	
	Frest ventilasjonsrist 260 x 217 mm I frontkledning i heltre eller laminat			På forespørsel
	Frest ventilasjonsrist 320 x 333 mm I frontkledning i heltre eller laminat			På forespørsel
	Frest ventilasjonsrist 370 x 362 mm I frontkledning i heltre eller laminat			På forespørsel
	Ta kontakt med oss vedr hvilke rist som passer til hvilke produkt Pris avhenger av antall og størrelse på ristene			


Kap. 11. Pølsedisk RBPD 1150





Pølsedisk RBPD leveres i to lengder.
Nedsenket maskinbrønn, utsparing for pølsekokker.
Kjølt garnityrbrønn med lokk.
GN tilpassede kjøleskuffer i underdel, nøytral brødsbuff.
Fleksible løsninger vedr glassmonter, frontkledning og sokkel.
Frontkonsoll leveres med serviettbrønn, kjølt eller nøytral brønn for flasker.
Hygienisk utførelse i rustfritt stål og glass.
Temperaturområde, se side 166.

Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
 Pølsedisk RBPD 1150 Mål L 1150, B 900, H 900 mm Kjølt garnityrbrønn for 6 x 1/9 GN - 100 mm Nedsenket maskinbrønn L 750, B 824, D170 mm Utsparing for pølsekokker To kjølte skuffer 1/1 GN - 200 mm En nøytralskuff 1/1 GN - 100 mm Rustfrie dekkplater i begge ender Uten kledning og sokkel i front Uten glassmonter og frontkonsoll Strømart 230 V, 50/60 HZ, 680 W	RBPD-1150	11301150	
 Front og sokkel Rustfri glatt front Laminat front, valgfri farge Lakkert front på forespørsel		11401061 11401062	
Rustfri sokkel		11401063	
 Frontkonsoll Mål L 1060, B 170, H 170 mm Løs brønn for servietter Nøytral brønn for seks flasker med Ø 92 mm		11401060	
Tillegg for kjølt brønn for flasker		11401064	
 Buet glassmonter Mål L 1145, B 350, H 350 mm Sammenskrudd monter, med hjørnevinkler		11451145	
 Rett glassmonter Mål L 1145, B 350, H 350 mm Skrå front Sammenskrudd monter, med hjørnevinkler		11461145	


Kap. 11. Pølsedisk RBPD 1600




Pølsedisk RBPD leveres i to lengder.
Nedsenket maskinbrønn, utsparing for pølsekokker.
Kjølt garnityrbrønn med lokk.
GN tilpassede kjøleskuffer i underdel, nøytral brødsuff.
Fleksible løsninger vedr glassmonter, frontkledning og sokkel.
Frontkonsoll leveres med serviettbrønn, kjølt eller nøytral brønn for flasker.
Hygienisk utførelse i rustfritt stål og glass.
Temperaturområde, se side 166.

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Pølsedisk RBPD 1600 Mål L 1600, B 900, H 900 mm Kjølt garnityrbrønn for 6 x 1/9 GN - 100 mm Nedsenket maskinbrønn L 1198, B 824, D170 mm Utsparing for pølsekokker Fire kjølte skuffer 1/1 GN - 200 mm En nøytralskuff 1/1 GN - 100 mm Rustfrie dekkplater i begge ender Uten kledning og sokkel i front Uten glassmonter og frontkonsoll Strømart 230 V, 50/60 HZ, 720 W	RBPD-1600	11301600	
	Front og sokkel Rustfri glatt front Laminat front, valgfri farge Lakkert front på forespørsel		11401161 11401162	
	Rustfri sokkel		11401163	
	Frontkonsoll Mål L 1510, B 170, H 170 mm Løs brønn for servietter Nøytral brønn for seks flasker med Ø 92 mm		11401510	
	Tillegg for kjølt brønn for flasker		11401164	
	Buet glassmonter Mål L 1595, B 350, H 350 mm Sammenskrudd monter, med hjørnevinkler		11451595	
	Rett glassmonter Mål L 1595, B 350, H 350 mm Skrå front Sammenskrudd monter, med hjørnevinkler		11461595	



Kap. 12. Diverse produkter

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Serviettdispenser Bordmodell	LSD	11101001	
	Serviettdispenser For nedfelling	SDNF	10101002	
	Askebeger Rustfritt askebeger for montering på vegg. Låsbart lokk. Galvanisert innerbeholder. Enkel å montere, enkel å tømme. L 200, B 60, H 340 mm	ASKEBEGGER	11201000	
	Lompeklokke L 200, B 200, H 55 mm Bunnplate i zanithan Rustfritt hengslet lokk		11102001	

Marinetillegg

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Kapittel 1 - 5.			
	Skipsvulst på benk	Tillegg pr benk	13001001	
	Åpning for drenering i skipsvulst	Tillegg	13001002	
	Slingrestag på underhulle på benk.			
	Fast slingrestag	Tillegg pr. meter	13025900	
	Tillegg for løse slingrestag	Tillegg pr. stag	13025901	
	Dørkfester på benk med 4 bein (<2000 mm)	Tillegg	13025902	
	Dørkfester på benk 6 bein (>2000 mm)	Tillegg	13025909	
	Marinelåsing på skuffer i benk	Tillegg pr. skuff	13025903	
	Slingrestag på toppen av overhulle OHB	Alle lengder	13025904	
	Vegghyller med slingrestag- Alle lengder	Tillegg pr. hylle	13025905	
	Veggskap med slingrestag på hyller	Tillegg pr. skap	13025906	
	Grytereol med slingrestag, alle lengder	Tillegg pr. reol	13025907	
	Geiderstativ med marinegeidere (G3)	Tillegg pr stativ	13025908	

Marinetillegg

	Beskrivelse	Type	Best. nr.	Pris
	Kapittel 9. Vannbad og varmeskap			
	Skipsvulst på vannbad	Tillegg	13096605	
	Dørkfester med løs brakett VRBU - 4 bein	Tillegg	13025902	
	Dørkfester med løs brakett - 6 bein	Tillegg	13025909	
	Dørkfester for sveising/skruing - 4 bein	Tillegg	13025911	
	Dørkfester for sveising/skruing - 6 bein	Tillegg	13025912	
	Slingrestag fast en side på VRBU	Tillegg pr. meter	13025900	
	Tillegg for løse slingrestag	Tillegg pr. stag	13025901	
	Bølgedemper VRB-800 - 2 GN		13096600	
	Bølgedemper VRB-1100 - 2 GN		13096601	
	Bølgedemper VRB-1400 - 2 GN		13096602	
	Bølgedemper VRB-1700 - 2 GN		13096603	
	Bølgedemper VRB-2025 - 2 GN (To delt)		13096604	
	Kapittel 7, 8 og 10. Kjølebenker og serveringsdisker.			
	Skipsvulst på kjølebenk	Tillegg	13001001	
	Skipsvulst på kjølebrønn	Tillegg	13076605	
	Dørkfester med løs brakett - 4 bein	Tillegg	13025902	
	Dørkfester med løs brakett - 6 bein	Tillegg	13025909	
	Dørkfester for sveising/skruing - 4 bein	Tillegg	13025911	
	Dørkfester for sveising/skruing - 6 bein	Tillegg	13025912	
	Marinelåsing på skuffer i kjølebenker	Tillegg pr. skuff	13025903	
	Marinegeider bak dør i kjølebenk / monter	Tillegg pr dør	13104600	
	Marineprofiler på hyllekanaler i monter	Tillegg pr monter	13104601	
	Festevinkler for feste av monter RBP	Tillegg pr monter	13104602	
	Friksjonshengsler på luker i serveringsdisker			
	Tillegg pr monter 800		13104603	
	Tillegg pr monter 1200		13104604	
	Tillegg pr monter 1600		13104605	

Standard strømart er 230V - 50 HZ, andre strømarter på forespørsel

Kjøleanlegg

Kuldemedier:

Våre produkter leveres med R-134A og R-448A som standard kuldemedie.

Vi er i gang med tester med R-290 og flere av våre produkter vil bli levert med det som kuldemedie i løpet av 2018.

Siden det er begrensning av fyllingsmengden med R-290 kan vi også levere R-1234YF på de anlegg som er for store for R-290.

Sentralkjøling:

Med sentralkjøling menes anlegg som tilkobles en ekstern maskin, normalt med kuldemedie R134A, R404A, R448, R449 og R507. Andre kuldemedier på forespørsel.

Vi leverer da med ekspansjonsventil tilpasset valgte kuldemedie. Termostatstyrt magnetventil og tilkoblingskraner (Flare). Alle våre kjøleenheter leveres nå med uttrekkbar fordampervifte ved sentralkjøling. Ønskes uttrekkbar kjøleunit monteres flexislanger.

CO2 anlegg:

Vi kan levere de fleste av våre produkter tilpasset CO2 kjøleanlegg.

Vi leverer da et kjøleanlegg som tåler trykk opp til 70 Bar. inklusiv ventiler, følere og styringsautomatikk tilpasset CO2 anlegg.

Levetid på fordampere i kjøleanlegg:

Våre fordampere er av beste kvalitet, lakkert eller epoxybehandlet. Men hvis det oppbevares matvarer som inneholder fruktsyrer, eddik eller andre organiske syrer vil det kunne angripe kobberrørene i fordampere og korrodere. Det fører til lekkasjer i kjøleanlegget og reduserer levetiden på fordampere betraktelig. Matvarer som inneholder disse stoffene må oppbevares i tette beholdere.

Vannkjølt kondensator:

Vi leverer kjøleanlegg med vannkjølt kondensator. Da byttes den luftkjølte kondensatoren ut med en vannkjølt kondensator. Det gir store fordeler med redusert støy og varme fra kjøleanlegget.

Anlegget må da tilkobles en isvann eller kjølevannskrets. Eventuelt nettvann og avløp.

Vannforbruk må beregnes ut i fra vanntemperatur og størrelse på kompressoren.

Ta kontakt for nøyaktig beregning av vannforbruk.

Isvannsanlegg (Brine / Glycol):

Vi tilpasser de fleste av våre produkter til isvannsanlegg (Brine, glykol...).

I slike anlegg sirkulerer væske med temperatur på -4 til -20 grader.

Vi leverer med en termostatstyrt treveis ventil, mengdejusteringsventil og tilkoblingskraner.

Effekt, temperatur og vannmengde må beregnes til hvert enkelt anlegg.

Vi har bygget eget isvannsanlegg som benyttes til å teste våre produkter mot de oppgitte temperaturer.

Produkter i badeanlegg:

Produkter i badeanlegg med høy romtemperatur og klor i luften og vil ha større utfordringer enn i andre lokaler. Sentralkjøling er å anbefale, sjekk romforholdene.

Klor tærer på de fleste materialer. Kobberrør og fordampere er særdeles utsatt.

Fordampere i klormiljø vi aldri ha samme levetid som i vanlig miljø.

Rustfritt stål vil også kunne korrodere. Spesielle krav til rengjøring og vedlikehold er nødvendig.

Det kan også være nødvendig å bruke syrefast stål i slike tilfeller.

Temperaturområder

Kjølebrønner:

Kjølebrønner er beregnet for, i varierende grad, å vedlikeholde temperaturen i en allerede nedkjølt vare.

Kantinetype: 50/100/150 mm

Generelt vil det være kaldere i en dypere kantine enn i en lavere kantine eller brett.

Fyllmengde i kanten vil påvirke temperaturen i maten. En halvfull kantine vil holde bedre på temperaturen enn en som er full.

Konsistens på varen:

Mat med stor tetthet vil holde en lavere temperatur enn mat med liten tetthet/mye luft.

Lufttemperatur i rommet/omgivelsestemperatur:

Høy omgivelsestemperatur setter strengere krav til valg av brønntype, fyllmengde og lagringstid.

Ventilasjon og sollys:

Direkte luftstrøm eller sollys mot en åpen brønn eller monter vil påvirke temperaturen negativt.

Utlufting:

Det er viktig at det sørges for god utlufting fra kjølemotorene. Mangel på god utlufting på drop-in produkter vil ikke gi forventet temperatur i produktene.

Omløpshastighet på maten:

Omløpshastigheten er vesentlig for valg av produkt sammen med ditt krav til temperatur.

Se også forskrift om næringsmiddelhygiene.

Lett bederverlige matvarer:

Lett bederverlige matvarer trenger normalt de kaldeste kjøleforholdene. Gjennom din definisjon av IK-mat, og ønsket levetid på maten, kan du velge egnet kjøleprodukt. Se også forskrift om næringsmiddelhygiene.

Type kjølebrønn:

Vi leverer et variert utvalg brønner og renner til forskjellig bruk.

Generelt vil en nedsenket brønn (der kanten/brettet ligger lavere enn topplaten) være kaldere enn en standard brønn. Under normale/optimale forhold vil en nedsenket omluftsbrønn være kaldest.

Uttørring av maten:

All kald mat vil tørke inn fortere når den ikke er tildekket. Direkte luftstrøm vil sørge for raskere uttørring, avhengig av type mat.

Lokk / hev/senk overhulle / tildekking:

En form for lokk eller hev/senkbar overhulle som tetter over brønnen, vil gi enn lavere temperatur på maten. Kontakt oss så kommer vi fram til det beste alternativet.

Serveringsdsker:

Serveringsdsker med luker er beregnet for å holde tilfredsstillende serveringstemperatur i en allerede nedkjølt vare. Varen skal/bør være lagret i en lagringskjøl som er kaldere enn +4 grader før den settes i disken.

Temperaturområde i monter 4-7 grader.

Temperaturområde i underdelen 2-4 grader.

Åpen serveringsdisk:

Rullegardin i front anbefales dersom maten står i disken før/etter serveringsperiodene. Alternativt avtakbart lokk i front.

Vannbad:

Vannbad er beregnet for vedlikeholdsvarming av allerede oppvarmet mat. Det fylles vann 50-60 mm opp på kanten.

Varmeskap:

Varmeskap er beregnet for vedlikeholdsvarming av allerede oppvarmet mat, samt oppvarming av tallerkener etc.

Rengjøring og vedlikehold

Generelt.

Utvendig og innvendige flater rengjøres med en fuktig klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel.

Etsende rengjøringsmiddel må ikke benyttes da disse skader den rustfrie overflaten.

Bruk ikke stålull eller produkter i stål, det legger igjen rester som ruster.

La ikke vann eller vann med tilsetningsstoffer tørke inn, dette kan sette flekker som er vanskelig å fjerne.

Syreholdige matvarer eller væsker skal ikke ligge lenge på rustfritt stål, dette kan gi misfarging av stålet.

Klorholdige væsker kan gi rustangrep, slike stoffer skylles godt bort.

En skurekrem eller en fiberduk beregnet for rustfritt stål kan benyttes for å friske opp stålets utseende. En etterbehandling med polish eller olje for rustfritt stål vil bevare stålets utseende. Men vær oppmerksom på at enkelte av disse produktene ikke er egnet for kontakt med næringsmidler.

Termostater, brytere, lysarmaturer og motorrom skal ikke spyles. Vær meget forsiktig med bruk av vann.

Produkter uten elektriske komponenter kan vanligvis spyles.

Varmeprodukter.

Varmeprodukter rengjøres med mildt såpevann, bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod eller fluor. Rengjøringsmidler og partikler må skylles bort med vann og tørkes med egnet klut.

Vannbad må rengjøres daglig. Alle matrester o.l. fjernes, rengjør med mildt såpevann og skyll godt.

Kjøleprodukter.

Kjøleproduktene rengjøres med mildt såpevann.

Rengjøring av kondensator på kjøleaggregater er meget viktig! Fjern støvet med kost og støvsuger. Er det mye fett kan dette fjernes med et fettløselig middel, unngå unødige søl. Dette utføres annen hver mnd, eller oftere ved behov.

Bruk aldri høytrykksspyling eller vannslange ved rengjøring av elektriske produkter!

Akryl.

Akryl skal rengjøres med Zalovann. Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier eller sprit. Rengjøringsmidler med slipemidler vil skade komponenter av akryl. Bruk antistatisk støvekost eller en myk klut.

Skinner for skyvedører.

For at skyvedørene skal gli lett er det viktig at skinnene rengjøres jevnlig og smøres med vaselin eller silikonspray.

Dør og skuffepakninger.

Pakninger tåler kortvarig kontakt med fett og oljer som brukes i mat. Langvarig kontakt vil føre til at pakninger blir harde eller brister. Feil vaskemidler kan gi samme effekt.

Pakningene kan rengjøres med vanlige vannbaserte vaskemidler, men unngå sterke vaskemidler og løsemidler.

Vær oppmerksom på at pakninger ikke er egnet til å bli rengjort i oppvaskmaskin!

Glass i display

Vi leverer både **herdet glass**, **laminert herdet glass** og **herdet isolerglass** i eksponeringsdisker og glassoverbygg. Disse har forskjellige egenskaper og pris.

Vanlig herdet glass er rimeligst og oppfattes normalt som penest. Kantene, og spesielt hjørnene på glasset er her det svakeste punktet. Dette slipes som oftest for å gjøre det penere, samtidig som det gjør det noe mindre eksponert for skader. Vi kan også levere rustfrie profiler for å beskytte kantene og hjørnene. Dette gjør produktet dyrere. Når herdet glass knuses, vil det pulveriseres og for det meste falle ned som små biter.

Herdet laminert glass kan om ønskelig leveres som et bra alternativ. Dette består av to separate herdede glass som er limt sammen ved hjelp av en tynn gjennomsiktig folie. Denne er vesentlig dyrere enn vanlig herdet glass. Kantene er ikke like pene, da man kan se at det er doble glass. Fordelen med herdet laminert glass er at ved knusing vil det meste av glasset henge igjen på den limte folien. Normalt vil minimalt med glass falle ned. Dersom du velger en rustfri beskyttelses list på kantene, har du valgt det alternativet som er minst eksponert for skader og knusing. Dette alternative er også sterkest og best der det er behov for skruehull for sammenføyninger.

Isolerglass består av to tynne herdede glass med et luftlag i mellom. Dette ligger i en blank aluminiumramme. Dette bruker vi i produkter med viftekjøling for å redusere kondens. Som oftest er dette limt fast med silikon mellom rustfrie profiler, og er lite eksponert for knusing.

Vanlig glass (Ikke herdet) skal normalt ikke brukes i eksponeringsdisker. Dette grunnet krav som sier at «glass ikke skal kunne skade personer ved at det sprekker eller faller ned». Vanlig glass skal derfor bare brukes der det ikke er fare for dette.

Vi garanterer kun for glass frem til leveringstidspunktet, med andre ord til produktet er lastet på bil på Dokka. Grunnen til dette er at all skade skjer som resultat av påvirkning etter leveringstidspunktet.

Salgsbetingelser - transportskader

Salgsbetingelser:

Pris

Prisene er uten mva, miljøavgift og kuldemedieavgift.

Prisene inkluderer lett emballasje.

Prisene er EXW Dokka, eller etter avtale.

Betalingsbetingelser er netto pr. 25 dager etter forsendelse / fakturadato. Ved for sen betaling beregnes morarenter.

Retur av varer

De fleste av produktene i denne katalogen er ikke lagerført og kan derfor ikke returneres.

Lagerførte produkter som har tilleggsutstyr og kundetilpasninger kan heller ikke returneres.

Retur av varer kan kun etter skriftlig avtale med oss. Vårt returskjema sendes sammen med sendingen.

Kjøper belastes med minimum 15 % av fakturaverdien.

Varen returneres også for kjøpers regning og risiko.

Kjøleanlegg

Der vårt kjøleprodukt er knyttet opp mot et sentralkjøleanlegg, dekker vi ikke kostnaden til nytt kjølemedium ved eventuell reklamasjon.

Glass

Vi garanterer kun for glass frem til leveringstidspunktet. Se for øvrig side 161.

For øvrig gjelder salgs og leveringsbetingelsene til Bransjeforeningen for Storkjøkkenleverandører i Norge (BFSN). Se www.bfsn.no

Transportskader:

Heldigvis er det veldig sjelden forsendelser blir transportskadet. Om det likevel skulle skje, er det viktig at korrekte rutiner for rapportering av skaden følges. Rapporteres ikke skaden på korrekt måte, bortfaller transportørens erstatningsansvar. Følgende rutiner må derfor følges ved transportskade:

Synlige ytre skader

Ved signering av mottak av en forsendelse som har synlig ytre skader, må dette noteres skriftlig der det signeres for mottak av varene, evt. på kopi av fraktbrev som transportøren da må få med seg. Iht NSAB 2000 og Lov om vegfraktavtaler bortfaller erstatningsansvar om ikke disse rutiner overholdes. Etter at skaden skriftlig er notert i samråd med transportør, kan dere kontakte oss – så kan vi hjelpe i saken videre mot transportør.

Ikke synlige ytre skader

Dersom en forsendelse ikke har synlige ytre skader må dere innen 7 dager skriftlig melde om skaden. Iht NSAB 2000 Lov om vegfraktavtaler bortfaller erstatningsansvar om ikke disse rutiner overholdes. Siden vi benytter flere forskjellige transportører, kan dere gjerne melde skader/manko til oss, så tar vi det videre med riktig transportør.

Transport



Vår lokale distributør Thor Skogen Transport AS, med sine 10 biler, kjører til størstedelen av Østlandet daglig.

- Thor Skogen tilbyr direkte transport som reduserer sjansen for transportskader.
- Thor Skogen kan etter avtale levere til spesielle tidspunkter etter ønske fra kunde.
- På forespørsel kan han levere større jobber direkte i hele landet syd for Trondheim.
- Thor Skogen har konkurransedyktige priser.
- Thor Skogen yter suveren ekstraservice! Vi er stolte av å samarbeide med han og hans team.

Skogveien 5, 2870 Dokka
99 79 05 64 (61110010), thor@skogentransport.no

Thor Skogen Transport AS










Vi bruker Bring og Posten som våre hovedtransportører over hele landet.

Vi ordner spesialtransport.....



Gastronorm mål



Standard mål på
1/1 GN brønn

Brønnmål:

Legg sammen summen av yttermål på kanten, og trekk fra 20 mm i begge retninger

Aktuelle deleskinner og delerammer, se side 60



RUSTFRIE BERGH AS

Dokka - Oslo - www.rustfriebergh.no

Ulvasvevegen 4, 2870 Dokka

Sentralbord 61 11 19 50

E-mail: rfb@rustfriebergh.no

