Protector

Scott Health and Safety Limited
Pimbo Road, West Pimbo,
Skelmersdale, Lancashire,
WN8 9RA, England.
Tel: +44 (0) 1695 711711
Fax: +44 (0) 1695 711775
E-mail: scott.sales.uk@tycoint.com
Web: www.scottsafety.com

SCOTT HEALTH & SAFETY

DK

INTERCHANGE™ INTEGRERET ANSIGTSBESKYTTELSESUDVALG

INTRODUKTION

Protector Interchange™ Integreret ansigtsbeskyttelse-udvalg er i overensstemmelse med kravene anført i EØF direktiv 89/686/EEC og EN 166 : 2001 eller EN 1731 : 1997 indenfor en eller flere kategorier. Alle pandebeskyttere, visirer og holdere er blevet certificeret af Inspec International Limited (Number 0194), 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, England.

AFMÆRKNINGER OG BETYDNINGER

De følgende afmærkninger og betydninger er som anført I EN 166 og EN 1731. Hvis visiret og skærmholderen ikke er udstyret med de same slagstyrkemærkninger, er det det laveste beskyttelsesniveau, der gælder.

Symbol	Producentens navn	Symbol	Anvendelsesområde
SHS	Scott Health and Safety Limited	N	Modstandsdygtig overfor tågedannelse

Symbol	Filter	Symbol	Optisk klasse
X,X	Farvetonenummer		(Optisk klasse 3-filtre er ikke
2-*(X,X)*	Ultraviolet filter - (*Skalanummer*)		beregnet til langtidsbrug).
4-*(X,X)*	Infrarødt filter - (*Farvetonenummer*)	1	Optisk klasse 1

Symbol	Anvendelsesområde	Symbol	Slagstyrke
3	Væskestænk	F eller –F	Lavenergislag
8	Kortslutningslysbue	B eller –B	Mellemstore energislag
9	Smeltemetaller og varme faststoffer	S	Forøget styrke
G	Strålevarme		

MONTERING OG JUSTERING

ADVARSEL: De materialer, som kommer i berøring med brugerens hud, kan forårsage allergiske reaktioner hos modtagelige personer.

ADVARSEL: Net-øjenbeskyttelse beskytter ikke mod stænk af smeltede metaller, varme faststoffer eller elektrisk fare.

ADVARSEL: Øjenbeskyttelse mod højhastighedspartikler, som anvendes over almindelige briller, kan overføre kraftpåvirkninger, og dermed udgøre en fare for brugeren.

Bemærk: Hvis beskyttelse mod højhastighedspartikler på ekstreme temperaturer er påkrævet, skal det valgte visir være afmærket med bogstavet 'T' umiddelbart efter slagstyrkebogstavet. Hvis slagstyrke-bogstavet ikke efterfølges af bogstavet 'T', må visiret kun anvendes mod højhastighedspartikler på stuetemperatur.

For at sikre fuld beskyttelse skal pandebeskyttere, holdere og visir være justeret korrekt, så de passer til brugeren.

Pandebeskytter: Tilpasses ved at løsne hovedbåndet ved hjælp af skraldehjulet bag på hovedbåndet. Put pandebeskytteren på og stram skraldehjulet, så hovedbåndet sidder komfortabelt på panden. Det kan være nødvendigt at justere hovedbåndet, så det sidder i den rigtige højde.

Plastskærmholder: Skærmholderen monteres ved at rette begge skærmholderens stænger ind efter tilbehørsstykkerne på hjelmen og påmontere dem løst. Tryk styrestiften på skærmholderstangen ned og og tryk forsigtigt begge skærmholderstænger ind i de tilsvarende riller på tilbehørsstykkerne. For yderligere tilpasning tryk på hver af styrestifterne vha. et spidst redskab (fx en kuglepen) og indstil i den ønskede position.

Metalskærmholder: Skærmholderen tilpasses ved at placere hjelmen oven på skærmholderen, med spidsen inden i skærmholderens U-sektion. Træk forsigtigt fjederen tilbage under hjelmens bagside, indtil den er på linie med skærmholderen. Kontrollér til sidst, at skærmholderen kan bevæge sit frit henover hjelmen.

Montering af visir til pandebeskytter eller plastskærmholder: Fjern beskyttelsesfilmen fra visiret. Bøj visiret til det har omtrent samme profil som pandebeskytter eller skærmholder. Fastgør alle visirriller på fastgørelsesklemmer eller -flige, en af gangen, idet der begyndes med de yderste riller og afsluttes med midterrillen. **Bemærk:** Når et visir monteres på en pandebeskytter, vil der høres et 'klik', når visiret er monteret korrekt på fastgørelsesklemmerne.

Montering af visir til metalskærmholder: Fjern beskyttelsesfilmen fra visiret. Demontér den flade fjederholder i hver side af skærmholderen ved at løfte dem af styrestiften og dreje dem væk fra skærmholderen. Placér den midterste visirrille over den midterste styrestift på skærmholderen. Placér begge ydre riller på de tilsvarende styrestifter og fastgør med de flade fjederholdere.

Bemærk: Alle visirer, undtagen for IV920-modeller, skal monteres således, at mærkningerne på visiret vender mod ydersiden af visir- og skærmholder-samlingen.

INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE

Undersøg visir, holder og pandebeskytter for tegn på forringelse eller beskadigelse af nogen som helst art før og efter hver brug.

ADVARSEL: Ridsede eller beskadigede visirer skal omgående udskiftes.

RENGØRING

For at opnå de bedste rengøringsresultater skal der anvendes vand og sæbe og gnubbes med en blød klud eller serviet. Skyl grundigt og lad enheden tørre naturligt.

Desinfektion: Vask grundigt i en håndvarm opløsning af ***TriGene™*** rengørings- og desinfektionsmiddel. Skyl grundigt i rent, rindende vand. Skal lufttørre fuldstændigt væk fra direkte varme og sollys. Når delen er tør, skal den afterres med ***TriGene™*** desinfektionsservietter. Polér visiret indvendigt og udvendigt med en ren, fnugfri klud.

RESERVEDELE OG TILBEHØR

Reservedele og tilbehør kan fås hos **Scott Health and Safety Limited** på ovenstående addresse.

OPBEVARING OG TRANSPORT

Når et visir, holder eller pandebeskytter skal transporteres eller opbevares, skal det sikres, at det holdes i et rent og tørt miljø og ikke udsættes for direkte sollys. Undgå ligeledes materialer, som kan rides visiret og sørg for, at der ikke kan opstå skader, som skyldes faldende eller skarpe genstande.

PRODUKTLEVETID

Til daglig brug anbefaler vi, at pandebeskytter, visir og skærmholder kasseres efter 2 års brug. Under visse forhold kan de forringes indenfor en kortere periode. Ved lejlighedsmæssig brug forventer vi, at levetiden vil være omkring 3 år, under forudsætning af, at de vedligeholdes korrekt. Uanset fornævnte anbefalinger skal visir, holder og pandebeskytter kontrolleres for forringelse og beskadigelse, såsom ridser, slitage, revner etc., inden brug. Beskadigede visirer, holdere og pandebeskyttere skal udskiftes med det samme.

GARANTI

De produkter, der fremstilles på vore fabrikker i Skelmersdale og Vaasa har en 12 måneders garanti (medmindre andet er anført) for dele, arbejdsløn og returnering til stedet. Garantiperioden løber fra den dato, som slutbrugeren køber produktet på. Disse produkter garanteres at være materialemæssigt og håndværksmæssigt defektfri på leveringstidspunktet. **Scott Health and Safety Limited** vil ikke have noget ansvar for defekter, som opstår som følge af forsætlig skade, uagtsomhed, unormale driftsbetingelser, forfejlelse i at følge den originale fabrikants anvisninger, misbrug eller uautoriseret ændring eller reparation. Bevis på købsdato skal forevises for ethvert krav, der opstår i garantiperioden. Alle garantikrav skal rettes gennem **Kundeservice** (**Customer Services**) og i overensstemmelse med vores salgsreturneringsprocedure.

S

INTERCHANGE™ INTEGRERADE ANSIKTSSKYDD

INLEDNING

Protector Interchange™ med integrerade ansiktsskydd uppfyller kraven i EEG-direktivet 89/686/EEG och i EN 166 : 2001 eller EN 1731 : 1997 inom en eller flera kategorier. Alla ögonbrynsskydd, visir och hållare har certifierats av Inspec International Limited (nummer 0194), 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, England.

MÄRKNING OCH UTTOLKNING AV MÄRKEN

De följnade markeringarna och innebörderna är såsom angivna i EN 166 och EN 1731. Om visiret och hållaren inte har samma märkning med avseende på slagtålighet ska den lägre skyddsnivån anses gälla.

Symbol	Tillverkare	Symbol	Användningsområde
SHS	Scott Health and Safety Limited	N	Motstår immbildning

Symbol	Filter	Symbol	Optisk klass
X,X	Nyanstal		(Filtren av optisk klass 3 är inte
2-*(X,X)*	UV-filter - (*Skalnummer*)		avsedda för långtidsbruk).
4-*(X,X)*	IR-filter - (*Nyanstal*)	1	Optisk klass 1

Symbol	Användningsområde	Symbol	Slagtålighet
3	Vätskestänk	F eller –F	Låg energieffekt
8	Elbåge vid kortslutning	B eller –B	Medelhög energieffekt
9	Smält metall och heta fasta ämnen	S	Ökad motståndskraft
G	Strålande hetta		

INPASSNING OCH JUSTERING

VARNING: Material som kommer I kontakt med användarens hud kan orsaka allergiska reaktioner på känsliga individer.

VARNING: Ögonskydd av väv skyddar inte mot stänk av smält metall, heta fasta ämnen eller elektriska faror.

VARNING: Ögonskydd mot höghastighetspartiklar som bärs over normala optalmiska glasögon kan vidarebefordra stötar och därigenom skapa fara för användaren.

Obs: Om skydd krävs mot höghastighetspartiklar med extrem temperatur ska det visir som väljs vara markerat med bokstaven 'T' omedelbart efter stötmotståndsbokstaven: Om stötmotståndsbokstaven inte följs av bokstaven 'T' ska visiret endast användas mot höghastighetspartiklar i rumstemperatur.

För att säkerställa att fullständigt skydd erhålls måste ögonbrynsskyddet, hållarna och visiret justeras så att de passar användaren rätt.

Ögonbrynsskydd: För inpassning, lossa huvudselen med spärrhjulet på huvudselens baksida. Placera ögonbrynsskyddet i läge och dra åt spärrhjulet så att huvudselen sitter bekvämt över pannan. Det kan vara nödvändigt att justera hur högt huvudselen sitter.

Plasthållare: Passa in hållaren genom att samtidigt rikta in de båda hållararmarna relativt tillbehörsstolparna på hjälmen och montera löst. Tryck in styrpinnen på hållararmen och tryck sedan försiktigt in respektive hållararm i respektive tillbehörsstolpskåra. För att justera ytterligare trycker man in respektive styrpinne med en spetsigt föremål (exempelvis en kulspetspenna) och flyttar den till önskad position.

Metallhållare: För att passa in hållaren placerar man hjälmen överst på hållaren med toppen insatt i hållarens U-sektion. Dra försiktigt tillbaka fjädern under hjälmens baksida tills den är placerad i linje med hållaren. Kontrollera slutligen att hållaren kan röra sig fritt över hjälmen.

Montera visiret på ett ögonbrynsskydd eller en plasthållare: Ta bort skyddsfilmen från visiret. Bocka till visiret så att det överensstämmer med ögonbrynsskyddets eller hållarens profil. Fäst respektive visirskåra vid respektive positioneringsklämma eller -tapp, en i taget. Börja med de yttersta skårorna och avsluta med den i mitten. **Obs:** När ett visir placeras på ett ögonbrynsskydd hörs ett positivt 'klickljud' om visiret placeras på korrekt sätt i positioneringsklämmorna.

Montera visiret på en metallhållare: Ta bort skyddsfilmen från visiret. Lösgör de platta fjäderhållarna på vardera sidan av hållaren genom att lyfta av dem från styrpinnen och sedan vrida bort dem från hållaren. Placera den mittersta visirskåran över den mittersta styrpinnen på hållaren. Placera de yttersta skårorna över motsvarande styrpinne och fäst med de platta fjäderhållarna.

Obs: Alla visir utom modell IV920 måste monteras med markeringarna på visiret vända mot utsidan på det monterade visiret och hållaren.

INSPEKTION OCH UNDERHÅLL

Inspektera visiret och hållarna eller ögonbrynsskyddet för att se om försämringar eller skador av någon sort har uppstått före och efter varje användning.

VARNING: Ett skrapat eller skadat visir ska bytas ut omedelbart.

RENGÖRING

För bästa rengöringsresultat, använd två och vallen och torka med en mjuk trasa eller papper. Skölj noga och låt lufttorka.

Desinficering: Tvätta omsorgsfullt med en ljummen lösning av rengörings- och desinficeringslösningen ***TriGene™***. Skölj omsorgsfullt under rent, rinnande vatten. Låt torka ordentligt – inte i direkt solljus. Torka av med desinficeringsservetter ***TriGene™*** när visiret är helt torrt. Putsa visirets alla ytor med en ren och luddfri trasa.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Reservdelar och tillbehör kan beställas från **Scott Health and Safety Limited** på adressen ovan.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Se till att visiret och hållarna eller ögonbrynsskyddet är rena och förvaras i kall och torr omgivning ej i direkt solljus under transport och förvaring. Undvik också material som kan repa visiret, och undvik skador orsakade av fallande eller vassa föremål.

LIVSLÄNGD

Vid regelbunden användning rekommenderar vi att produkten kasseras efter sex månader. Under vissa förhållanden kan försämringen gå snabbare. Om visiret och hållaren bara används ibland så blir livslängden ungefär tre år, förutsatt korrekt förvaring och underhåll. Oavsett ovanstående rekommendationer ska visir och hållare eller ögonbrynsskydd inspekteras för att se om någon försämring eller skada uppstått, som t ex skrapor, nötning, sprickor osv före varje användning. Skadade visir, hållare eller ögonbrynsskydd ska bytas ut omedelbart.

GARANTI

De produkter som tillverkas vid våra anläggningar i Skelmersdale och Vaasa omfattas av en garanti på 12 månader (om inte annat anges) med avseende på delar, arbetsutgörande och återsändning till anläggningen. Garantiperioden inleds den dag slutanvändaren köper produkten. Produkterna garanteras vara fria från defekter med avseende på material eller arbetsutförande vid leveranstidpunkten. **Scott Health and Safety Limited** ansvarar under inga omständigheter för defekter som uppkommer som en följd av uppsåtliga skador, försummelse, onormala arbetsförhållanden, underlåtenhet att följa den ursprungliga tillverkarens instruktioner, missbruk eller obehöriga ändringar eller reparationer. Belägg för inköpsdatum krävs vid ersättningskrav under garantiperioden. Alla garantianspråk måste riktas till **kundtjänst** och utföras i enlighet med vårt returförfarande.

N

INTERCHANGE™ INTEGRERT ANSIKTSBESKYTTELSE

INNLEDNING

Protector Interchange™ av integrert ansiktsbeskyttelse oppfyller kravene i EØF-direktivet 89/686/EØF og EN 166 : 2001 eller EN 1731 : 1997 i én eller flere kategorier. Alle pannebeskyttelser, visirer og skjermholdere har blitt sertifisert av Inspec International Limited (nummer 0194), 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, England.

MERKINGER OG BETYDNINGER

Følgende merkinger og betydninger er som angitt i EN 166 og EN 1731. Hvis visir og skjermholderen ikke har samme merking med hensyn til slagstyrke, er det en laveste beskyttelsesgraden som gjelder.

Symbol	Produsent	Symbol	Bruksområde
SHS	Scott Health and Safety Limited	N	Resistens mot tåkeslør

Symbol	Filter	Symbol	Optisk klasse
X,X	Skyggenummer		(Optisk klasse 3- filtere er ikke
2-*(X,X)*	Ultrafiolett filter - (*Skalanummer*)		beregnet på langvarig bruk).
4-*(X,X)*	Infrarødt filter - (*Skyggenummer*)	1	Optisk klasse 1

Symbol	Bruksområde	Symbol	Slagstyrke
3	Væskesprut	F eller –F	Lav slagstyrke
8	Kortslutning, elektrisk bue	B eller –B	Medium slagstyrke
9	Smeltet metall og varme tørrstoffer	S	Økt hardførhet
G	Varmestråling		

MONTERING OG JUSTERING

ADVARSEL: Materialer som kommer i kontakt med brukerens hud, kan forårsake allergiske reaksjoner hos følsomme personer.

ADVARSEL: Meshøyebeskyttelse beskytter ikke mot sprut fra smeltet metall, varme tørrstoffer eller elektrisk fare.

ADVARSEL: Beskyttelsesbriller mot hurtigflygende partikler som brukes over vanlig brille kan overføre slag og dermed forårsake skade på brukeren.

Merk: Hvis det er nødvendig med beskyttelse mot hurtigflygende partikler ved ekstreme temperaturer, må det velges et visir som er merket med bokstaven "T" rett etter bokstaven for slagresistens. Hvis bokstaven for slagresistens ikke etterfølges av bokstaven "T", må visiret bare brukes mot hurtigflygende partikler ved romtemperatur.

For å sikre at det oppnås full beskyttelse må pannebeskyttelsen, skjermholdere og visirer være riktig tilpasset brukeren.

Pannebeskyttelse: Løsne hodeinnredningen ved hjelp av låsehjulet bak på innredningen. Fest pannebeskyttelsen og skru til låsehjulet slik at hodeinnredningen sitter behagelig over pannen. Det kan være nødvendig å justere høyden på hodeinnredningen.

Plastskjermholderen: Fest skjermholderen ved å stikke begge visirstengene inn i støttene på hjelmen og fest løst. Trykk ned festestiften på visirstengene og skyv forsiktig inn i støttesporene. For ytterligere justering trykker du på festestiftene med en spiss gjenstand (for eksempel en kulepenn) og still inn på ønsket posisjon.

Metallskjermholder: Plasser hjelmen oppå skjermholderen, med skyggen festet i U-delen på ansikksskjermen. Trekk forsiktig fjæren tilbake bak på hjelmen til den står på linje med skjermholderen. Kontroller til slutt at skjermholderen kan beveges fritt over hjelmen.

Feste visiret til en pannebeskyttelse eller plastskjermholder: Fjern beskyttelsesfilmen fra visiret. Bøy visiret omtrent etter profilen til pannebeskyttelsen eller skjermholderen. Fest hver visirspor til hver festeklemme eller tapp, én om gangen. Start med de ytterste sporene og fortsett mot midten. **Merk:** når du fester visiret til pannebeskyttelsen, kan det høres et tydelig klikk når visiret er korrekt festet i festeklemmene.

Feste visiret til en metallskjermholder: Fjern beskyttelsesfilmen fra visiret. Frigjør de flate fjærholderne på hver side av skjermholderen ved å løfte dem av festestiftene og vri vekk fra skjermholderen. Plasser det midterste visirsporet over den midterste festestiften på skjermholderen. Plasser de ytre sporene over korresponderende festestift og fest med de flate fjærholderne.

Merk: Alle visirer unntatt IV920-modellene må settes på slik at visirmerkingen vender mot utsiden av det monterte visiret og skjermholderen.

INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD

Undersøk visiret og skjermholderen eller pannebeskyttelsen for forringelse og skade av noe slag før og etter bruk.

ADVARSEL: Et oppriget eller skadet visir må skiftes ut øyeblikkelig.

RENGJØRING

Best rengjøringsresultat oppnås ved bruk av såpevann og tørking med myk klut eller papirtørk. Skyll grundig og sett til lufttørking.

Desinfisering: Vask grundig i en håndvarm løsning av ***TriGene™*** rengjørings- og desinfiseringsløsning. Skyll grundig i rent, rennende vann. La tørke fullstendig vekk fra direkte varme eller sollys. Når visiret er tørt, tørker du over med ***TriGene™*** desinfiseringstørk. Poler visiret på inn- og utsiden med en ren, lofri klut.

RESERVEDELER OG TILBEHØR

Reservedeler og tilbehør kan bestilles fra **Scott Health and Safety Limited** på adressen nedenfor.

OPPBEVARING OG TRANSPORT

Under transport eller lagring må det påses at visiret og skjermholderen eller pannebeskyttelsen ligger på et rent sted og oppbevares tørt og kjølig, utenfor direkte sollys. Unngå slike materialer som kan skrape opp visiret og kontroller at det ikke kan skades av skarpe eller fallende objekter.

PRODUKTLEVETID

Ved daglig bruk anbefaler vi skifte dem ut etter to års bruk. Under visse forhold kan det være nødvendig å skifte dem ut oftere. For sporadisk bruk går vi ut fra en levetid på rundt tre år, forutsatt at de er riktig vedlikeholdt. Uansett anbefalingene ovenfor, bør man undersøke om visirer og skjermholdere eller pannebeskyttelser har skader som dype riper, slitasje, sprekker osv. før bruk. Skadede visirer, skjermholdere eller pannebeskyttelser må skiftes ut øyeblikkelig.

GARANTI

Produktene som tilvirkes ved våre fabrikker i Skelmersdale og Vaasa, leveres med en garanti på 12 måneder (med mindre annet er opplyst) for deler, utførelse og retur til anlegget. Garantiperioden løper fra datoen sluttbruker kjøper produktet. Disse produktene garanteres å være uten defekter i materiale og utførelse på leveringstidspunktet. **Scott Health and Safety Limited** har ikke noe erstatningsansvar for defekter som skyldes forsettlig skade, uaktsomhet, unormale arbeidsforhold, unnlatelse av å følge de opprinnelige instruksjonene fra produsenten, misbruk eller uautorisert endring eller reparasjon. Det må fremlegges kvittering ved eventuelle erstatningskrav i garantiperioden. Alle garantikrav må rettes til **Customer Services** og i overensstemmelse med vår reklamasjonsprosedyre.

FIN

INTERCHANGE™ TÄYDELLINEN KASVONSUOJAUSLAITTEISTO

ESITTELY

Protector Interchange™ täydellinen kasvonsuojauslaitteisto vastaa ETY:n direktiivin 89/686/ETY sekä standardin EN 166 : 2001 tai standardin EN 1731 : 1997 vaatimuksia yhdessä tai useammassa luokassa. Kaikki otsasuojat, silmikot tai kehykset on sertifioinut Inspec International Limited (numero 0194), 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, England.

MERKINNÄT JA NIIDEN SELITYS

Seuraavat merkit ja selitykset ovat standardien EN 166 ja EN 1731 mukaisia. Jos silmikossa ja kehyksessä olevat iskusuojausta koskevat merkinnät eivät vastaa toisiaan, suojaus määritellään merkintöjen edustamista suojausluokista alempaan.

Merkki	Valmistaja	Merkki	Käyttötarkoitus
SHS	Scott Health and Safety Limited	N	Sumuuntumisen esto

Merkki	Suodatin	Merkki	Optinen luokka
X,X	Sävynro.		(Luokan 3 suodattimia ei ole
2-*(X,X)*	Ultraviolettisuodatin - (*Asteikkonro.*)		suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön).
4-*(X,X)*	Infrapunasuodatin - (*Sävynro.*)	1	Optinen luokka 1

Merkki	Käyttötarkoitus	Merkki	Iskunkestävyys
3	Nesteroiske	F tai –F	Alhainen Iskuenergia
8	Oikosulun aiheuttama sähkövalokaari	B tai –B	Keskitason iskuenergia
9	Sulametalli ja kuumat hiukkaset	S	Suurempi kestävyys
G	Säteilevä lämpö		

ASENNUS JA SÄÄTÖ

VAROITUS: Käyttäjän ihon kanssa kosketuksiin joutuvat valmistusmateriaalit saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöillä, jotka ovat taipuvaisia allergiaan.

VAROITUS: Verkosta valmistetut silmiensuojaimet eivät suojaa sulametalliroiskeilta, kuumilta hiukkasilta tai sähkövaaroilta.

VAROITUS: Silmäsuojus, jota pidetään tavallisten silmälasien päällä suojaamaan suurella nopeudella lentäviä hiukkasia vastaan, saattaa välittää käyttäjälle vahingollisen iskun.

Huomautus: Käyttäjän tulee valita silmikko, joka on merkitty kirjaimella 'T' iskunsuojausmerkinnän jälkeen, jos käyttötilanne vaatii suojausta suurella nopeudella liikkuvia hiukkasia vastaan äärimmäisissä lämpötiloissa. Jos silmikossa ei iskunsuojausmerkinnän jälkeen ole kirjainta 'T', silmikkoa saa käyttää ainoastaan tilanteissa, joissa vaaditaan suojausta suurinopeuksisia hiukkasia vastaan huoneenlämmössä.

Jotta suojaus on mahdollisimman täydellinen, otsasuojaa, kehyksiä ja silmikkoa tulee säätää käyttäjälle sopiviksi.

Otsasuojus: Löysää pääpantaa kääntämällä sen takana sijaitsevaa käsipyörää ja aseta otsasuojus paikoilleen. Kiristä sitten käsipyörää niin, että panta tuntuu mukavalta otsalla. Päälakipantaa täytyy mahdollisesti säätää myös korkeussuunnassa.

Muovikehys: Ohdista molemmat kehyksen ulokkeet kypärässä oleviin lisävarustetappeihin ja kiinnitä löysästi. Paina alas kehyksen ulokkeessa oleva kohdistusvaarna ja työnnä varovasti molemmat ulokkeet niiden omiin lisävarustetappiaukkoihin. Jos lisäsäätö on tarpeen, kohdistusvaarnaa voi painaa terävällä esineellä, kuten esimerkiksi kuulakärkikynällä.

Metallikehys: Aseta kypärä kehyksen päälle siten, että lippa on kehyksen U:n muotoisen osan sisällä. Vedä jousta varovasti kypärän taakse ja sen alle, kunnes se sijaitsee samassa linjassa kehyksen kanssa. Tarkasta sitten, että kehyksellä on liikkumavaraa kypärän päällä.

Silmikon asentaminen otsasuojukseen tai muovikehykseen: Poista suojakelmu silmikosta. Taivuta silmikkoa, kunnes sen kaari vastaa suurin piirtein otsasuojuksen tai kehyksen muotoa. Kiinnitä silmikko asettaen kukin kiinnitin tai kiinnityskorvake vastaavaan silmikon reikään, aina yksi kerrallaan. Aloita ulommaisista rei'istä asentaen keskimmäiset viimeiseksi. **Huomaa:** Kun silmikko asennetaan otsasuojukseen ja se asettuu oikein kiinnittimiin, yhdistelmästä kuuluu 'napsahdus'.

Silmikon asentaminen metallikehykseen: Poista suojakelmu silmikosta. Avaa kehyksen molemmilla puolin sijaitsevat litteät jousipidikkeet nostaen ne pois kohdistusvaarnoista ja kääntäen niitä kehyksestä poispäin. Aseta silmikon keskimmäinen kiinnitysaukko kehyksen keskimmäiseen kohdistusvaarnaan. Aseta sitten ulommat kohdistusvaarnat vastaaviin silmikon kiinnitysaukkoihin ja kiinnitä litteillä jousipidikkeillä.

Huomautus: Kaikki silmikot paitsi IV920 malliit tulee asentaa niin, että silmikon merkinnät kohdistuvat ulospäin, asennetun silmikon ja kehyksen ulkopuolelle päin.

TARKASTUS JA HUOLTO

Tarkasta silmikko ja sen kehys tai otsasuoja ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käytön jälkeen ja varmista, ettei niissä ole kulumia tai vaurioita.

VAROITUS: Naarmuuntunut tai vaurioitunut silmikko tulee uusia välittömästi.

PUHDISTUS

Puhdista saippuavesiliuoksella ja pehmeällä kankaalla tai talouspyyhkeellä. Huuhdo perusteellisesti ja anna kuivua.

Desinfiointi: Pese huolellisesti kädenlämpöisellä ***TriGene™***–puhdistus- ja desinfiointiainetta sisältävällä liuoksella. Huuhtele perusteellisesti puhtaassa, juoksevassa vedessä. Anna kuivua täysin poissa suorasta lämmöstä ja auringonvalosta. Kun silmikko on kuivunut, pyyhi se ***TriGene™***–desinfiointipyyhkeillä. Hankaa silmikko kiiltäväksi sekä sisä- että ulkopinnalta puhtaalla, nukkaantumattomalla kankaalla.

VARAOSAT JA LISÄVARUSTEET

Scott Health and Safety Limited toimittaa varaosia. Ota yhteys yllä annettuun osoitteeseen.

SÄILYTYS JA KULJETUS

Kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi silmikko ja sen kehys tai otsasuoja asetetaan puhtaaseen, viileään ja kuivaan paikkaan, pois suorasta auringonvalosta. Varo myös materiaaleja, jotka saattavat naarmuttaa silmikkoa ja tarkasta, ettei mikään putoava tai terävä esine pääse vahingoittamaan sitä.

TUOTTEEN KESTOIKÄ

Jos otsasuojus, silmikko ja kehys ovat jokapäiväisessä käytössä, suosittelemme että ne poistetaan käytöstä kahden vuoden jälkeen. Joissakin olosuhteissa otsasuojus, silmikko ja kehys voivat vaurioitua lyhyemmässäkin ajassa. Tilapäiskäytössä ennakoisimme noin kolmen vuoden käyttöikää edellyttäen, että niitä hoidetaan ja huolletaan kunnolla. Joka tapauksessa silmikot ja niiden kehykset tai otsasuojat tulee tarkastaa ennen jokaista käyttökertaa ja varmistaa, ettei niissä ole kulumia tai vaurioita, kuten naarmuja, säröjä, halkeamia, tms. Vioittuneet silmikot, kehykset tai otsasuojat tulee vaihtaa uuteen heti.

TAKUU

Skelmersdalen ja Vaasan tehtailla valmistetuilla tuotteilla on 12 kuukauden takuu (ellei toisin ilmoitettu), joka koskee osia, työtä ja palautuksia tehtaalle. Takuuaika alkaa loppukäyttäjän ostopäivänä. Näiden tuotteiden materiaalin ja työn laadun taataan olevan toimitettaessa virheettömiä. **Scott Health and Safety Limited** ei vastaa mistään tahallisesta vahingosta, laiminlyönnistä, poikkeuksellisista työolosuhteista, alkuperäisen valmistajan ohjeiden noudattamattomuudesta, väärinkäytöstä tai luvattomasta muuntamisesta tai korjauksesta johtuvista vioista. Takuuaikaisten reklamaatioiden yhteydessä on pystyttävä näyttämään toteen alkuperäinen ostopäivä. Kaikki takuureklamaatiot on osoitettava **asiakaspalvelun** kautta ostopalautusmenetelmän mukaan.