

B-serien bordmodell

Containertraktere med G3/4 vanntilkobling. Trakter direkte i løse beholdere. Utstyrt med kontrollpanel med LCD-display, renseprogram, telleverk, kaffe-klar signal, innebygd tidsur og optimal sikkerhet. Leveres komplett med traktesøyle, beholder(e) type VHG, filterholder(e), sokkel og spillbrett.

B5

1 traktesøyle og 2 beholdere, hver på 5 liter.

Kapasitet	10 liter	Dimensjoner (bxdxh)	635x440x799 mm
Kapasitet per time	30 liter (240 kopper)	Vanntilkobling	Ja
Traktetid	10 minutter / 5 liter		
	Strømstyrke		Artikkelnumme
	230V~ 50/60Hz 3130W		4.100.148.110
	230V 3~ 50/60Hz 3130W		4.100.147.110
	400V 3N~ 50/60Hz 3130W		4.100.146.110



B5 L/R

1 traktesøyle og 1 beholder på 5 liter (på venstre eller høyre side av traktesøylen).

Kapasitet	5 liter	Dimensjoner (bxdxh)	452x440x799 mm
Kapasitet per time	30 liter (240 kopper)	Vanntilkobling	Ja
Traktetid	10 minutter / 5 liter		
	Strømstyrke		Artikkelnummer
	230V~ 50/60Hz 3065W		4.100.748.110
	230V 3~ 50/60Hz 3065W		4.100.747.110
	400V 3N~ 50/60Hz 3065W		4.100.746.110



B10

1 traktesøyle og 2 beholdere, hver på 10 liter.

Kapasitet	20 liter	Dimensjoner (bxdxh)	955x512x840 mm
Kapasitet per time	60 liter (480 kopper)	Vanntilkobling	Ja
Traktetid	10 minutter / 10 liter		
	Strømstyrke		Artikkelnummer
	230V 3~ 50/60Hz 6180W		4.210.047.110
	400V 3N~ 50/60Hz 6180W		4.210.046.110



B10 L/R

1 traktesøyle og 1 beholder på 10 liter (på venstre eller høyre side av traktesøylen).

Kapasitet	10 liter	Dimensjoner (bxdxh)	612x512x840 mm
Kapasitet per time	60 liter (480 kopper)	Vanntilkobling	Ja
Traktetid	10 minutter / 10 liter		
	Strømstyrke		Artikkelnummer
container venstre	400V 3N~ 50/60Hz 6090W		4.210.646.110
container høyre	400V 3N~ 50/60Hz 6090W		4.211.246.110



B20

1 traktesøyle og 2 beholdere, hver på 20 liter.

Kapasitet	40 liter	Dimensjoner (bxdxh)	1173x600x947 mm
Kapasitet per time	90 liter (720 kopper)	Vanntilkobling	Ja
Traktetid	14 minutter / 20 liter		
	Strømstyrke		Artikkelnummer
	230V 3~ 50/60Hz 9240W		4.320.547.110
	400V 3N~ 50/60Hz 9240W		4.320.546.110




B20 L/R

1 traktesøyle og 1 beholder på 20 liter (på venstre eller høyre side av traktesøylen).

Kapasitet	20 liter	Dimensjoner (bxdxh)	739x600x947 mm
Kapasitet per time	90 liter (720 kopper)	Vanntilkobling	Ja
Traktetid	14 minutter / 20 liter		

Strømstyrke
400V 3N~ 50/60Hz 9120W

Artikkelnummer
4.321.146.110


B40

1 traktesøyle og 2 beholdere, hver på 40 liter.

Kapasitet	80 liter	Dimensjoner (bxdxh)	1305x652x1101 mm
Kapasitet per time	145 liter (1160 kopper)	Vanntilkobling	Ja
Traktetid	17 minutter / 40 liter		

Strømstyrke
400V 3N~ 50/60Hz 15120W

Artikkelnummer
4.428.846.110


B40 L/R

1 traktesøyle og 1 beholder på 40 liter (på venstre eller høyre side av traktesøylen).

Kapasitet	40 liter	Dimensjoner (bxdxh)	803x652x1101 mm
Kapasitet per time	145 liter (1160 kopper)	Vanntilkobling	Ja
Traktetid	17 minutter / 40 liter		

	Strømstyrke	Artikkelnummer
container venstre	400V 3N~ 50/60Hz 14960W	4.429.246.110
container høyre	400V 3N~ 50/60Hz 14960W	4.429.846.110

B (2000 -->)

	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
B5	632	228	799	635	162	32	52	201	-	330	138	351	42	281	351	129	149
B10	877	300	840	955	162	32	80	203	-	452	154	474	58	404	474	129	149
B20	1081	388	947	1173	162	32	80	221	-	570	204	515	60	491	576	129	149
B40	1220	440	1101	1305	162	32	81	216	-	677	187	603	64	560	645	129	149

