

PDR 507 [EL]

Professional utluftningstørketrommel, Småigant, elektrisk oppvarmet med svært korte programtider. Kapasitet 7.0 kg i 37 min.



- Trommelvolum 130.00 l, kapasitet 7.0 kg
- Testet for intensiv bruk – unik Miele kvalitet
- Språknøytralt panel med dreiebryter – M Select
- Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry

EAN: 4002516127505 / Materialnummer: 11103360 /
Gammelt materialnummer: 52507352N

Modell og utførelse

Modell	Frontmatere kan settes i søyle
Serie	Ytelse
Front	Lotushvit
Panelfarge	Rustfritt stål
Tekstilmengde i kg	7,0
Trommelvolum i l	130,00
Tørkesystem	Utluftning
Døråpning [Ø] i mm	370
Døråpningsvinkel i grader	167
Dørhengsel	til venstre
Skånetrommel av rustfritt stål	Ja

Bruk

Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for Facility Management	•
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger	•
Egnet for rens av tekstiler	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Egnet for husholdninger	•
Egnet for lege- og tannlegekontorer	•
Egnet for den petrokjemiske industrien	•
Egnet for næringsmiddelindustrien	•
Egnet for fornyelsesparker og feriesteder	•
Egnet for statlige/sosiale institusjoner	•

Effektdata

Maksimal fordampningskapasitet i l/time	5,50
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg	0,50
Spesifikt energiforbruk bomull/skaptørt, restfuktighet 48 % i kWh/kg	0,50
Spesifikt energiforbruk blandede tekstiler/skaptørt, restfuktighet 40 % i kWh/kg	0,42
Programtid i min	37
Programtid bomull/skaptørt, restfuktighet 48 % i min	37
Programtid blandingsstoffer/skaptørt, restfuktighet 40 % i min	32

Styring

Styringstype	M Select
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Programstyring	Restfuktighetsstyrt
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•

PDR 507 [EL]

Professional utluftningstørketrommel, Småigant, elektrisk oppvarmet med svært korte programtider. Kapasitet 7.0 kg i 37 min.



EAN: 4002516127505 / Materialnummer: 11103360 /
Gammelt materialnummer: 52507352N

Visning av programforløp	•
Panel med lett forståelige symboler	•
Språk kan velges til enhver tid	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3~ 230V 50/60HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	6,14
Totaltilkobling i kW	6,40
Sikring i A	16
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	230V~ 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	2,99
Totaltilkobling i kW	3,24
Sikring i A	16
Mulig spenningsvariant 2	
Elektrotilkobling	3~ 230V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	6,14
Totaltilkobling i kW	6,40
Sikring i A	16
Mål og vekt tørketrommel	
Ytre mål, nettohøyde i mm	850
Ytre mål, nettobredde i mm	596
Ytre mål, nettodybde i mm	717
Ytre mål, bruttohøyde i mm	940
Ytre mål, bruttobredde i mm	660
Ytre mål, bruttodybde i mm	820
Nettovekt i kg	49,0
Bruttovekt i kg	55
Maksimal gulvbelastning i N	920
Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	0,76
Utstyr	
Intelligent trommelreversering	•
Aksial luftføring	•
Storkapasitetsfilter	•
PerfectDry	•
Softlift trommelribber	•
Funksjon Skånegang	•
Kommunikasjonssjakt	•
Tørkekurv (opsjon)	•
Trommelbelysning	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse	C
Energiforbruk per år i kWh	546
Støy i standardprogrammet Bomull skaptørt ved full maskin, i dB(a)	66
Programtid for standardprogrammet i min	48

PDR 507 [EL]

Professional utluftningstørketrommel, Småigant, elektrisk oppvarmet med svært korte programtider. Kapasitet 7.0 kg i 37 min.



EAN: 4002516127505 / Materialnummer: 11103360 /
Gammelt materialnummer: 52507352N

Funksjonsprinsipp	Utluftning
Tekstilmengde i kg	7,0
Resirkuleringsgrad i %	95
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling / energistyring (opsjon)	•
LAN/WiFi-modul (opsjon)	•
WiFiConn@ct	•
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•