

PWM 912 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus fritt programmerbar, for maritim bruk.



- Trommelvolum 110 l, maksimal kapasitet 12.0 kg
- Optimal rengjøring & best forbruk – innovativ Miele-teknikk
- Optimal betjening med Fulltouch-fargedisplay – M Touch Pro Plus
- Enkel og sikker betjening med automatisk dørlås
- Fremtidstilpasset tilkobling via LAN og WiFi

EAN: 4002516391289 / Materialnummer: 11682900 /
Gammelt materialnummer: 51912007SOM

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Performance Plus
Front	Rustfritt stål
Panelfarge	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:9 i kg	12,0
Kapasitetsforhold	1:9
Tekstilmengde i kg	12,0
Trommelvolum i l	110
Døråpning [Ø] i mm	415
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til høyre
Automatisk dørlås	•
Innovativ vaskebeholder	•
Vedlikeholdsfri motor med frekvensomformer	•
Patentert skånetrommel 2.0	•
Bruk	
Egnet for bruk i offshorebransjen	•
Egnet for bruk i maritim bransje	•
Effektdata	
Dokumentert effekt mot virus	•
Testet hygiene	•
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til kaldt vann	6,20
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg ved tilkobling til kaldt vann	0,14
Spesifikt vannforbruk i l/kg ved tilkobling til varmt vann	5,90
Spesifikt energiforbruk ved tilkobling til varmt vann i kWh/kg	0,06
Vannforbruk i l ved tilkobling til kaldt vann	74,4
Vannforbruk ved tilkobling til kaldt vann i programmet Mopp standard 60 °C i l	142,2
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til kaldt vann	1,68
Energiforbruk ved tilkobling til kaldt vann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	2,50
Programtid i min ved tilkobling til kaldt vann	49
Vannforbruk i l ved tilkobling til varmt vann	70,8
Vannforbruk ved tilkobling til varmt vann i programmet Mopp standard 60 °C i l	139,9
Energiforbruk i kWh ved tilkobling til varmt vann	0,72
Energiforbruk ved tilkobling til varmt vann i programmet Mopp standard 60 °C i kWh	1,00
Programtid i min ved tilkobling til varmt vann	42
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til kaldt vann	69,6
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til kaldt vann	1,20
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til kaldt vann	34
Vannforbruk i ECO-program i l ved tilkobling til varmt vann	68,4
Energiforbruk i ECO-program i kWh ved tilkobling til varmt vann	0,36
Programtid i ECO-program i min ved tilkobling til varmt vann	31
Programtid ved tilkobling til kaldt vann i program Mopp standard 60 °C i min	54

PWM 912 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus fritt programmerbar, for maritim bruk.



EAN: 4002516391289 / Materialnummer: 11682900 /

Gammelt materialnummer: 51912007SOM

Programtid ved tilkobling til varmtvann i programmet Mopp standard 60 °C i min 47

Restfuktighet ved kald skylling i %	48
Restfuktighet ved varm skylling i %	44
Restfuktighet i % ved klargjøring av mopper	25
Sentrifugehastighet i o/min	1150
g-kraft	458
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro Plus
Programmeringsmulighet	Kan programmeres fritt
Maks. startforvalgstid i t	Kan velges fritt
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Mulig å oppgi vekt før programstart	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•
Dosering	
Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Maksimal tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	12
Nivåsensor	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3 AC 480V 60HZ
Varmeeffekt i kW	9,80
Totaltilkobling i kW	10,40
Sikring i A	16
Mulig spenningsvariant 1	
Elektrotilkobling	3 AC 440V 60HZ
Varmeeffekt i kW	8,20
Totaltilkobling i kW	8,80
Sikring i A	16
Vanntilkobling/-avløp	
Kaldtvann [antall]	3x 1/2" med 3/4" forskruring
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Hardt vann (opsjon) [antall]	2 x 1/2" med 3/4" forskruring
Avløpsventil	DN 70
Mål og vekt	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1350
Ytre mål, nettobredde i mm	799
Ytre mål, nettodybde i mm	924
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1475
Ytre mål, bruttbredde i mm	1090
Ytre mål, bruttdybde i mm	1130
Nettovekt i kg	289,0
Bruttovekt i kg	308

PWM 912 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus fritt programmerbar, for maritim bruk.

EAN: 4002516391289 / Materialnummer: 11682900 /

Gammelt materialnummer: 51912007SOM

Maksimal gulvbelastning i N/m² 4502

Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	65 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i Mj/t	6,48
Utstyr	
Patentert forhåndssentrifugering	•
Klargjøring av kluter	•
3-dimensjonal ubalansekontroll	•
Desinfeksjon	•
Effektivt ribbesystem	•
EcoSpeed	•
Fjær-i-fjær-system	•
Temperaturovervåkning	•
Spesial-varmeelement	•
Mengdeautomatikk +	•
Gjennomstrømningsmåler (opsjon)	•
Veiesokkel (opsjon)	•
Legge inn mer tøy	•
Programvalg via fargerammer	•
Nødbryter	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Effektivitet og bærekraft	
Resirkuleringsgrad i %	91
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingssystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling/energistyring (opsjon)	•
Vanngjenvinning (opsjon)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector-boks	•
Kapasiteter	
Vernemasker [antall]	10
Hjelmer [antall]	3
Verneklær [antall]	2
Vernejakker [antall]	3
Kjemikaliedresser [antall]	1
Syntetdyner [antall]	1
Syntetputer [antall]	2
Dundyner [antall]	1
Dunputer [antall]	2
Kluter, 22 g [antall]	289
Mopp, bomull, 40 cm/190 g [antall]	64
Mopp, bomull, 50 cm/220 g [antall]	56
Mopp, mikrofiber, 40 cm/120 g [antall]	100
Mopp, mikrofiber, 50 cm/170 g [antall]	72
Mopp, Office, 100 g [antall]	120
Mopp, Stairway, 150 g [antall]	80
Hestedekken, sommer [antall]	2
Normer, sertifisering, merking	
CE	•

PWM 912 [EL DV DD SOM]

Professional vaskemaskiner, elektrisk oppvarmet, med avløpsventil og vaskemiddelbeholder, M Touch Pro Plus fritt programmerbar, for maritim bruk.



EAN: 4002516391289 / Materialnummer: 11682900 /
Gammelt materialnummer: 51912007SOM

VDE-EMC

•

VDE

•

IP-klassifisering IP X4

•

UKCA

•

WEEE

•

EAC

•

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

•