

PDR 510 ROP [EL]

Professional utluftningstørketrommel, elektrisk oppvarmet med restfuktighetsstyring M Select ROP for perfekte tørkeresultater.



- Trommelvolum 180.00 l, kapasitet 8.0 kg – 10.0 kg
- Unik skånsom behandling av tøyet – Skånetrommel
- Fremtidstilpasset tilkoblingsmulighet via LAN og WiFi
- Testet for intensiv bruk – unik Miele kvalitet
- Nøyaktig tørking av alle tekstiler – PerfectDry

EAN: 4002516491835 / Materialnummer: 11924260 / Gammelt materialnummer: 52510001EU

Modell og utførelse	
Modell	Frontmater
Serie	Ytelse
Front	Jerngrå
Panelfarge	Rustfritt stål
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:22,5	8,0
Maksimal tekstilmengde ved et kapasitetsforhold på 1:18	10,0
Trommelvolum i l	180,00
Tørkesystem	Utluftning
Døråpning [Ø] i mm	440
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	til venstre
Skånetrommel av rustfritt stål	Ja
Bruk	
Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for vaskeri	•
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Effektdata	
Maksimal fordampningskapasitet i l/time	7,40
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg	0,51
Programtid i min	36
Styring	
Styringstype	M Select Benchmark
Programmeringsmulighet	Innstilling def. Parameter
Programstyring	Restfuktighetsstyrt
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Panel med lett forståelige symboler	•
Standard elektrotilkobling	
Oppvarmingstype	Elektro
Elektrotilkobling	3N AC 400V 50/60HZ
Varmeeffekt elektrisk i kW	7,94
Totaltilkobling i kW	8,20
Sikring i A	16
Mål og vekt tørketrommel	
Ytre mål, nettohøyde i mm	1020
Ytre mål, nettobredde i mm	700
Ytre mål, nettodybde i mm	763
Ytre mål, bruttohøyde i mm	1215
Ytre mål, bruttobredde i mm	760
Ytre mål, bruttodybde i mm	820

PDR 510 ROP [EL]

Professional utluftningstørketrommel, elektrisk oppvarmet med restfuktighetsstyring M Select ROP for perfekte tørkeresultater.



EAN: 4002516491835 / Materialnummer: 11924260 /
Gammelt materialnummer: 52510001EU

Nettovekt i kg	72,0
Bruttovekt i kg	80
Maksimal gulvbelastning i N	853
Utslippsverdier	
Lydtrykknivå på arbeidsplassen	50 dB(A) re 20 µPa
Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	3,90
Utstyr	
Intelligent trommelreversering	•
Aksial luftføring	•
Storkapasitetsfilter	•
PerfectDry	•
Softlift trommelribber	•
Funksjon Skånegang	•
Kommunikasjonssjakt	•
Trommelbelysning	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Effektivitet og bærekraft	
Funksjonsprinsipp	Utluftning
Resirkuleringsgrad i %	90
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingssystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling / energistyring (opsjon)	•
WiFi	•
Connector-boks	•
LAN-modul (opsjon)	•
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•