

PDR 508 HP P [EL]

Professional varmepumpetørketrommel, Småigant med svært lavt energiforbruk og korte programtider. Kapasitet 8.0 kg.



- Trommelvolum 130.00 l, kapasitet 8.0 kg
- 50 % lavere energiforbruk enn utluftningstørketromler*
- Enda mer bærekraftig varmepumpe med propan som kjølemiddel
- M Select-betjeningsenhet med mange standardprogrammer og spesialprogrammer
- Fremtidssikker nettverkstilkobling via WiFi

* Tørketromler med varmepumpe har inntil 50 % lavere energiforbruk enn utluftningstørketromler med elektrisk oppvarming.

EAN: 4002516871019 / Materialnummer: 12751790 / Gammelt materialnummer: 52508161N

Modell og utførelse

Modell	Frontmatere kan settes i søyle
Serie	Ytelse
Front	Lotushvit
Panelfarge	Rustfritt stål
Tekstilmengde i kg	8,0
Trommelvolum i l	130,00
Tørkesystem	Varmepumpe
Døråpning [Ø] i mm	370
Døråpningsvinkel i grader	167
Dørhengsel	til venstre
Skånetrommel av rustfritt stål	Ja

Bruk

Egnet for hotell- og restaurantbransjen	•
Egnet for alders- og sykehjem	•
Egnet for Facility Management	•
Egnet for fellesvaskerier og studentboliger	•
Egnet for vaskerier og renserier	•
Egnet for håndverksbransjen	•
Egnet for universiteter, skoler og barnehager	•
Egnet for sykehus	•
Egnet for campingplasser	•
Egnet for idrettslag	•
Egnet for skjønnhetssalonger, velvære- og treningssentre	•
Egnet for husholdninger	•
Egnet for lege- og tannlegekontorer	•
Egnet for den petrokjemiske industrien	•
Egnet for næringsmiddelindustrien	•
Egnet for fornyelsesparker og feriesteder	•
Egnet for statlige/sosiale institusjoner	•

Effektdata

Maksimal fordampningskapasitet i l/time	3 l
Spesifikt energiforbruk i kWh/kg	0,20
Spesifikt energiforbruk bomull/skaptørt, restfuktighet 48 % i kWh/kg	0,20
Spesifikt energiforbruk blandede tekstiler/skaptørt, restfuktighet 40 % i kWh/kg	0,17
Programtid i min	77
Programtid bomull/skaptørt, restfuktighet 48 % i min	77
Programtid blandingsstoffer/skaptørt, restfuktighet 40 % i min	67

Styring

Styringstype	M Select
Programmeringsmulighet	Programmerbar
Programstyring	Restfuktighetsstyrt
Maks. startforvalgstid i t	24
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•

PDR 508 HP P [EL]

Professional varmepumpetørketrommel, Smågigant med svært lavt energiforbruk og korte programtider. Kapasitet 8.0 kg.



EAN: 4002516871019 / Materialnummer: 12751790 /

Gammelt materialnummer: 52508161N

Panel med lett forståelige symboler	•
-------------------------------------	---

Språk kan velges til enhver tid	•
---------------------------------	---

Standard elektrotilkobling

Oppvarmingstype	Varmepumpe
-----------------	------------

Elektrotilkobling	220-240V~ 50HZ
-------------------	----------------

Totaltilkobling i kW	1,44
----------------------	------

Sikring i A	10
-------------	----

Leveres med støpsel	•
---------------------	---

Mål og vekt tørketrommel

Ytre mål, nettohøyde i mm	850
---------------------------	-----

Ytre mål, nettobredde i mm	596
----------------------------	-----

Ytre mål, nettodybde i mm	777
---------------------------	-----

Ytre mål, bruttohøyde i mm	940
----------------------------	-----

Ytre mål, bruttbredde i mm	660
----------------------------	-----

Ytre mål, bruttdybde i mm	820
---------------------------	-----

Nettovekt i kg	70,0
----------------	------

Bruttovekt i kg	76
-----------------	----

Maksimal gulvbelastning i N	920
-----------------------------	-----

Utslippsverdier

Lydtryknivå på arbeidsplassen	<70 dB(A) re 20 µPa
-------------------------------	---------------------

Varmeavgivelse til rommet i MJ/h	3,60
----------------------------------	------

Utstyr

Intelligent trommelreversering	•
--------------------------------	---

Aksial luftføring	•
-------------------	---

Lofilter i døren	•
------------------	---

Varmevekslerens filtersystem krever lite vedlikehold	•
--	---

PerfectDry	•
------------	---

Softlift trommelribber	•
------------------------	---

Funksjon Skånegang pluss	•
--------------------------	---

Kondensvannslange	•
-------------------	---

Kommunikasjonssjakt	•
---------------------	---

Tørkekurv (opsjon)	•
--------------------	---

Trommelbelysning	•
------------------	---

Maskinuavhengig tilbehør	•
--------------------------	---

Effektivitet og bærekraft

Energiklasse	A++
--------------	-----

Energiklasse (A–G)	E
--------------------	---

Kondenseringsklasse	A
---------------------	---

Klasse for kondenseringseffektivitet (A–D)	B
--	---

Energiforbruk per år i kWh	236
----------------------------	-----

Støy i standardprogrammet Bomull skaptørt ved full maskin, i dB(a)	67
--	----

Programtid for standardprogrammet i min	98
---	----

Funksjonsprinsipp	Kondens
-------------------	---------

Tekstilmengde i kg	8,0
--------------------	-----

Hermetisk lukket system	•
-------------------------	---

Kjølemiddel	R290
-------------	------

Kjølemiddelmengde i kg	0,14
------------------------	------

Drivhuspotensial kjølemiddel i kg CO2 e	3
---	---

PDR 508 HP P [EL]

Professional varmepumpetørketrommel, Småigant med svært lavt energiforbruk og korte programtider. Kapasitet 8.0 kg.



EAN: 4002516871019 / Materialnummer: 12751790 /

Gammelt materialnummer: 52508161N

Drivhuspotensial maskin i kg CO₂ e 0,45

Tilkoblingsmuligheter

Betalingsystem (opsjon)

•

Optisk grensesnitt for servicetilgang

•

WiFi

•

LAN-modul (opsjon)

•

WiFiConn@ct

•

Normer, sertifisering, merking

CE

•

VDE

•

VDE-EMC

•

IP-klassifisering IP X4

•

WEEE

•

I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF

•

Effektivitet og bærekraft

Vektet energiforbruk per 100 driftssykluser i programmet «ECO Skaptørt» i kWh 130

Lydnivå i standardprogrammet «ECO Skaptørt» i dB(A) re1pW 64

Lydnivåklasse (A–D) B

Programtid i programmet «ECO Skaptørt» i min. 98

Kondenseringseffektivitet i % 92