



RUSTFRIE BERGH AS



KJØLT BRØNN MED OMLUFT KBO DROP-IN

Kjølebrønn for nedfelling. Beregnet for serveringslinjer og buffet.

Hygienisk utførelse i rustfritt stål.

Leveres i 5 lengder.

Brønn for 150 mm kantiner, kjølt med omluft.

Kantiner er nedsenket 85 mm. Kombinert med luftstrøm også over kantine gir dette bedre temperatur i maten.

Leveres med lange deleskinner, Elektronisk temperaturstyring.

Automatisk avriming og fordamping av tinevannet.

God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.

Leveres også for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling.

1 1/4" avløp med kuppelrist og kuleventil.

Temperaturområde, se produktkatalogen.

Teknisk informasjon KBO-DI

Temperatur i brønn/well 4-7 C.

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Kapasitet i brønn Capacity in well	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
KBO-DI-2 GN	08902000	2 x 1/1 GN-150 mm	85 / 105 kg	0,55 m ³
KBO-DI-2 GN S	08902000	2 x 1/1 GN-150 mm	55 / 75 kg	0,55 m ³
KBO-DI-3 GN	08903000	3 x 1/1 GN-150 mm	105 / 125 kg	0,75 m ³
KBO-3 GN S	08903000	3 x 1/1 GN-150 mm	75 / 95 kg	0,75 m ³
KBO-DI-4 GN	08904000	4 x 1/1 GN-150 mm	125 / 145 kg	1,00 m ³
KBO-DI-4 GN S	08904000	4 x 1/1 GN-150 mm	95 / 115 kg	1,00 m ³
KBO-DI-5 GN	08905000	5 x 1/1 GN-150 mm	145 / 165 kg	1,25 m ³
KBO-DI-5 GN S	08905000	5 x 1/1 GN-150 mm	115 / 135 kg	1,25 m ³
KBO-DI-6 GN	08906000	6 x 1/1 GN-150 mm	170 / 190 kg	1,50 m ³
KBO-DI-6 GN S	08906000	6 x 1/1 GN-150 mm	140 / 160 kg	1,50 m ³

S= sentralkjøling / central cooling.

Modell Model	Flensmål Dimension	Anbefalt utsparingsmål Cut out dimension
KBO-DI-2 GN	800 x 700 x 12 mm	750 x 655 mm
KBO-DI-2 GN S	800 x 700 x 12 mm	750 x 655 mm
KBO-DI-3 GN	1125 x 700 x 12 mm	1075 x 655 mm
KBO-3 GN S	1125 x 700 x 12 mm	1075 x 655 mm
KBO-DI-4 GN	1450 x 700 x 12 mm	1400 x 655 mm
KBO-DI-4 GN S	1450 x 700 x 12 mm	1400 x 655 mm
KBO-DI-5 GN	1775 x 700 x 12 mm	1725 x 655 mm
KBO-DI-5 GN S	1775 x 700 x 12 mm	1725 x 655 mm
KBO-DI-6 GN	2100 x 700 x 12 mm	2050 x 655 mm
KBO-DI-6 GN S	2100 x 700 x 12 mm	2050 x 655 mm

Modell Model	Strømart Kind of current	Kjøleeffektbehov ved sentralkjøling Power requirement central cooling
KBO-DI-2 GN	230 V - 1 - 50 HZ - 1400 W	
KBO-DI-2 GN S	230 V - 1 - 50 HZ - 250 W	950 W /-10
KBO-DI-3 GN	230 V - 1 - 50 HZ - 1400 W	
KBO-3 GN S	230 V - 1 - 50 HZ - 250 W	1150 W /-10
KBO-DI-4 GN	230 V - 1 - 50 HZ - 1450 W	
KBO-DI-4 GN S	230 V - 1 - 50 HZ - 250 W	1225 W /-10
KBO-DI-5 GN	230 V - 1 - 50 HZ - 1450 W	
KBO-DI-5 GN S	230 V - 1 - 50 HZ - 250 W	1350 W /-10
KBO-DI-6 GN	230 V - 1 - 50 HZ - 1550 W	
KBO-DI-6 GN S	230 V - 1 - 50 HZ - 250 W	1450 W /-10

TD-500836 - Rev. 8. des. 2015 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider www.rustfriebergh.no