



RUSTFRIE BERGH AS



SERVERINGSMONTER RBK DROP-IN

Serveringsmonter / kjølt overbygg, i tre plan for nedfelling.
Hygienisk utførelse med rustfritt stål innvendig og utvendig.
Leveres i tre lengder, 800, 1200 og 1600 mm
Skyvedører på betjeningsside, vippeluker på kundeside. Glasshyller, god belysning og eksponering.
God kjølekapasitet.
Avbalansert lufttilførsel sikrer lavere uttørking av maten.
Kan leveres som betjent eller snudd monter.
GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.
Enkel service.
God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.
Høyde 900/1600 mm (+/- 30 mm).
Temperaturområde, se produktkatalogen..

Teknisk informasjon RBK-DI

RBK-DI er et serveringsmonter beregnet for å holde tilfredsstillende serveringstemperatur i en allerede nedkjølt vare.

RBK-DI er ikke beregnet for nedkjøling eller lagring av matvarer.

Temperatur i monter/display 4-7 C.

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Kapasitet i monter Capacity in display	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
RBK-800-DI	10100850	6 x 1/1 GN	103 / 123 kg	1,13 m ³
RBK-800-DI S	10100850	6 x 1/1 GN	83 / 103 kg	1,13 m ³
RBK-1200-DI	10101250	9 x 1/1 GN	134 / 154 kg	1,68 m ³
RBK-1200-DI S	10101250	9 x 1/1 GN	114 / 119 kg	1,68 m ³
RBK-1600-DI	10101650	12 x 1/1 GN	149 / 169 kg	2,23 m ³
RBK-1600-DI S	10101650	12 x 1/1 GN	129 / 154 kg	2,23 m ³

S= sentralkjøling / central cooling.

Modell Model	Flensmål Dimension	Anbefalt utsparingsmål Cut out dimension	Brønn i toppplate Capacity well in top plate
RBK-800-DI	850 x 634 x 12 mm	810 x 588 mm	2 x 1/1 GN - 100 mm
RBK-800-DI S	850 x 634 x 12 mm	810 x 588 mm	2 x 1/1 GN - 100 mm
RBK-1200-DI	1250 x 634 x 12 mm	1210 x 588 mm	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBK-1200-DI S	1250 x 634 x 12 mm	1210 x 588 mm	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBK-1600-DI	1650 x 634 x 12 mm	1610 x 588 mm	4 x 1/1 GN - 100 mm
RBK-1600-DI S	1650 x 634 x 12 mm	1610 x 588 mm	4 x 1/1 GN - 100 mm

Modell Model	Strømart Kind of current	Kjøleeffektbehov ved sentralkjøling Power requirement central cooling
RBK-800-DI	230 V - 1 - 50/60 HZ - 750 W	
RBK-800-DI S	230 V - 1 - 50/60 HZ - 250 W	750 W /-10
RBK-1200-DI	230 V - 1 - 50/60 HZ - 750 W	
RBK-1200-DI S	230 V - 1 - 50/60 HZ - 250 W	750 W /-10
RBK-1600-DI	230 V - 1 - 50/60 HZ - 850 W	
RBK-1600-DI S	230 V - 1 - 50/60 HZ - 250 W	850 W /-10

TD-500851 - Rev. 23. nov. 2015 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider www.rustfriebergh.no