



RUSTFRIE BERGH AS



SERVERINGSMONTER RBP DROP-IN

Serveringsmonter / kjølt overbygg i tre plan for nedfelling.

Hygienisk utførelse i rustfritt stål innvendig og utvendig.

Leveres i tre lengder. 800, 1200 og 1600 mm.

Skyvedører på betjeningside, vippeluker på kundeside. Glasshyller, god eksponering og belysning. God kjølekapasitet.

Kan leveres som betjent monter.

GN brønn med dybde 100 mm i hele topplaten.

God utlufting fra kjølemaskin er påkrevet.

Enkel service.

Høyde 900/1560 mm (+/- 30 mm).

Temperaturområde, se produktkatalogen.

Teknisk informasjon RBP-DI

RBP-DI er et serveringsmonter beregnet for å holde tilfredsstillende serveringstemperatur i en allerede nedkjølt vare.

RBP-DI er ikke beregnet for nedkjøling eller lagring av matvarer.

Temperatur i monter/display 4-7 C.

Modell Model	Artikkelnummer Item number	Kapasitet i monter Capacity in display	Vekt netto/brutto Weight net/gros	Transport volum Transport volume
RBP-800-DI	10300850	6 x 1/1 GN	98 / 118 kg	1,08 m ³
RBP-800-DI S	10300850	6 x 1/1 GN	78 / 98 kg	1,08 m ³
RBP-1200-DI	10301250	9 x 1/1 GN	129 / 149 kg	1,63 m ³
RBP-1200-DI S	10301250	9 x 1/1 GN	109 / 129 kg	1,63 m ³
RBP-1600-DI	10301650	12 x 1/1 GN	144 / 164 kg	2,18 m ³
RBP-1600-DI S	10301650	12 x 1/1 GN	124 / 144 kg	2,18 m ³

S= sentralkjøling / central cooling.

Modell Model	Flensmål Dimension	Anbefalt utsparingsmål Cut out dimension	Brønn i toppplate Capacity well in top plate
RBP-800-DI	850 x 634 x 12 mm	810 x 588 mm	2 x 1/1 GN - 100 mm
RBP-800-DI S	850 x 634 x 12 mm	810 x 588 mm	2 x 1/1 GN - 100 mm
RBP-1200-DI	1250 x 634 x 12 mm	1210 x 588 mm	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBP-1200-DI S	1250 x 634 x 12 mm	1210 x 588 mm	3 x 1/1 GN - 100 mm
RBP-1600-DI	1650 x 634 x 12 mm	1610 x 588 mm	4 x 1/1 GN - 100 mm
RBP-1600-DI S	1650 x 634 x 12 mm	1610 x 588 mm	4 x 1/1 GN - 100 mm

Modell Model	Strømart Kind of current	Kjøleeffektbehov ved sentralkjøling Power requirement central cooling
RBP-800-DI	230 V - 1 - 50/60 HZ - 750 W	
RBP-800-DI S	230 V - 1 - 50/60 HZ - 250 W	750 W /-10
RBP-1200-DI	230 V - 1 - 50/60 HZ - 750 W	
RBP-1200-DI S	230 V - 1 - 50/60 HZ - 250 W	750 W /-10
RBP-1600-DI	230 V - 1 - 50/60 HZ - 850 W	
RBP-1600-DI S	230 V - 1 - 50/60 HZ - 250 W	850 W /-10

TD-500850 - Rev. 23. nov. 2015 -GS.

Tegninger og øvrig dokumentasjon finnes på våre nettsider www.rustfriebergh.no