

DB301H-3

Backbar / Bar køleskab



380 266 218 218

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering B
- Ca. 56% mere energivenlig end den forrige DB-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Hængslede glasdøre
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder
- Indvendigt LED-lys



Beskyttende
afskærmning af
termostat



Lås

Energivenligt backbar køleskab

Den nye DB backbar serie er meget energivenlig og bruger i gennemsnit 56% mindre strøm end de forrige modeller fra samme serie. Backbaren her har et ventileret kølesystem med en kort nedkølingstid for at sikre, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Temperaturen kan let justeres på den elektroniske termostat.

Modellen har hængslede døre med dobbeltlags sikkerhedsglas, hvilket giver en flot produktpræsentation. De justerbare trådhylder har en hvid plastikcoating, der gør dem nemme at rengøre. Backbar køleskabet er ideel til travle barmiljøer, og det har et moderne udtryk med et sort eksteriør og et stucco aluminiums-interiør. Alt i alt et godt valg til enhver bar.

DB serien fås også i en variant med selvluukkende skydedøre.

Design og materialer		
Dørantal & type	3 hængsl. glasdøre	
Vendbar dør	Nej	
Sikkerhedsglas	Ja	
Hylde-antal & type	6 trådhylder, hvid	
Hyldefarve	Hvid	
Hyldedimension	395x320 mm / 432x320mm	
Max. belastning på hylde	kg/m²	196
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Eksteriør	Sort	
Interiør	Stucco aluminium	
Indvendigt lys	LED	
Lås	Ja	

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m²	0.75
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse	4	
Brutto-/ Nettovægt	kg	95 / 88
Brutto-/ Nettovolumen	l	300 / 278

Køling og funktioner		
Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel	R600a	
Kølemiddel, mængde	g	90
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug		
Energiklassificering	B	
Energiforbrug	kWh/24t	1.8
Årligt energiforbrug	kWh/år	657
Strøm		
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Effekt	W	125
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44

Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1265 x 418 x 720
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1350 x 520 x 870
Pakkemål (BxDxH)	mm	1435 x 575 x 940
40' container kapacitet	stk	64